

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges Personenwagen | Fabrikmarke F O R D (USA) | Typ L T D | Typenschein-Nummer CH 0284 03 |
| ERKENNUNGSMERKMALE "LTD" auf Motorhaube + beidseitig auf Dachstützen + am Heck. "64 H" vor Chassis-Nr. + auf Hersteller-Plakette, links, in Tür. "57 H" (Body Code) auf Hersteller-Plakette. | | | |
| Fahrgestellnummer eingeschlagen links, hinter Windschutzscheibe sowie auf Plakette. Motorkennzeichen eingeschlagen "H" vorn, auf linkem Zylinderkopf (vom Imp. eingeschlagen). Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur FORD MOTOR Co. (Switzerland) SA, Zürich | | | |
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u> | | MOTOR Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u> | |
| Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u> | | Marke <u>FORD (USA)</u> Treibstoff <u>B</u> | |
| Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB mit Unterdruck-</u> | | Typ <u>H - 351 cu. in.</u> | |
| Hilfsbremse <u>V+H-Kreis d. Betriebsbremse (Unterstützung)</u> | | Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u> | |
| Stellbremse <u>mech. IB, Pedal a. HR.</u> | | Bohrung <u>101,6</u> Hub <u>88,9</u> | |
| Getriebeart <u>Automat</u> *) Anz. Gänge <u>3</u> | | Hubraum <u>5763</u> cm ³ Steuer-PS <u>29,35</u> | |
| Diff. Sperre <u>automat.</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>180</u> km/h | | Leist.-PS <u>240</u> (SAE) bei <u>4600</u> U/min | |
| KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u> | | Kühlung <u>Wasser</u> | |
| Schlebedach <u>-</u> | | Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>3450(3/4)</u> U/min | |
| Anz. Plätze : TOTAL <u>7</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>4</u> ; Stehplätze <u>-</u> | | Lärmdämpfung <u>1 Topf 620x280x125</u> | |
| ABMESSUNGEN Spurweite <u>V1610</u> H <u>1630</u> Spurkreis <u>L12,9</u> R <u>13,0</u> | | GEWICHTE | |
| Achsabstand <u>3070</u> / (/) | | Vorn Mitte Hinten TOTAL | |
| Länge <u>5480</u> | | Leergewicht <u>1060</u> <u>850</u> <u>1910</u> | |
| Breite <u>2020</u> | | <u>165</u> <u>325</u> <u>490</u> | |
| Höhe <u>1440</u> | | Total <u>1225</u> <u>1175</u> <u>2400</u> | |
| Ueberhang V <u>1030</u> | | Fabrik-Garantie <u>1290</u> <u>1255</u> <u>2545</u> | |
| H <u>1380</u> | | Reifen-Dimens. <u>F 78 - 15</u> | |
| S | | Tragkraft p. Achse <u>1270</u> (1,95) <u>1270</u> (1,95) | |
| | | Fabrikgar. max. <u>Gesamtzuggewicht</u> <u>Anhängelast</u> kg | |

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 4/SEALED BEAM TS 4001 SAE H+2/TS 4002 d.äusseren

Abblendlicht 2/TS 4002 SAE H auss. Standlicht 2/SAE P1-71-FD

Markierlicht Vorn+hinten seitl. 2/ P1A DFD + P1A FD

Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/SAE TS I A 71 AFD Rückstrahler 2/+2/seitl. V+H §)

Stoplicht 2/SAE TS I A 71 AFD Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Schildform Hochformat/~~Lowformat~~

Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 8

Vorn 2/SAE P1-71-FD seitl. V=2+H=2(E) hinten 2/SAE TS I A 71 AFD

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ FORD (USA) LTD

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 0284 03

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 7 (Vorn) 3

Leergewicht 1910 Treibstoff B

Nutzlast - PS 29,35

Gesamtgew. 2545 Hubraum 5763

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 1 E 64 H 100 024

* Getriebeart: Getriebeautomat Cruise-O-Matic, hydraulischer Drehmomentwandler u. 3-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf "P".

Auf Wunsch: mechanisch, 3-Gang vollsynchronisiert.

§) Durch den Importeur abgeändert:

-Standlichter: original gelb; es werden 2 weisse Glühbirnen montiert.

-Blinker V+H : original: Sichtwinkel nicht eingehalten; je 2 zusätzliche seitliche Blinker werden montiert.

-Schlusslichter } : original 4 Glühbirnen je Seite: zu stark;
 Stoplichter } die 3 inneren werden abgehängt und die Lampenfassungen abgedeckt.
 Blinker }

-Rückstrahler H = original ohne Abschluss-Folie; es werden 2 zusätzliche montiert.

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 19.11.70.

Die Prüfungskommission