

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	L T D Body 57. *)	Typenschein Nummer CH 0284 04
-------------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE Herstellere-Plakette links in Vordertüre.  
 Auf Motorhaube und Kofferdeckel: "LTD"  
 Auf Dachstütze hinten: "LTD" od. "Brougham" = Ausführungsvariante  
 Vor Fahrgestell-Nr. u. auf Herst.-Plak.: "2.64S" od. "2.67S"  
 \*) Body-Code auf Hersteller-Plakette: "57 H" od. "57 K"  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links, hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "S" vorn links seitlich auf Zylinderkopf (vor 1. Kerze)  
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) SA. ZH

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V-8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>FORD (USA)</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V-Scheiben, H=IB, m. Unterdruck-</u>	Typ <u>S</u>
Hilfsbremse ) <u>mech. IB. a. HR</u> [Unterstützung, Bremskraftbegr	Lage <u>vorne</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse ) <u>Fusspedal</u> [a. HR, Dosierventil auf VR	Bohrung <u>101,6</u> Hub <u>101,6</u>
Getriebeart <u>Automat, mech. Verr. "P"</u> Anz. Gänge <u>3</u>	Hubraum <u>6586</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>33,54</u>
Diff. Sperre <u>autom. Zughaken</u> -- Höchstgeschwind. <u>185</u> km/h	Leist.-PS <u>260</u> (SAE) bei <u>4400</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schlebedach</u>	Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>(3/4) 3300</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>6</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>   </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>   </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620x285x135</u>

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1610H</u> <u>1640</u>
	Spurkreis L <u>13,1R</u> <u>13,1</u>
Achsabstand	<u>3070</u> / ( / )
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5600</u> _____
Breite	<u>2030</u> _____
Höhe	<u>1450</u> _____
Ueberhang V	<u>1100</u> _____
H	<u>1430</u> _____
S	_____

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1150</u>	_____	<u>850</u>	<u>2000</u>
	<u>150</u>	_____	<u>270</u>	<u>420</u>
Total	<u>1300</u>	_____	<u>1120</u>	<u>2420</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>2520</u>
Reifen-Dimens.	<u>G78-15 4PR</u>	<u>oder</u>	<u>H78-15 4PR</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>1360 (1,9)</u>	_____	<u>1370 (1,7)</u>	_____
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			_____
	<u>Anhängelast</u>			<u>   </u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V  
 Fernlicht 4/Sealed-Beam 4001 SAE H.+/4002 SAE H (äuss.)  
 Abblendlicht 2/4002 SAE H..(äuss.) Standlicht 2/SAE P1-71-FD §)  
 Markierlicht 2/V=SAE PIA-71 DFD(g), H=SAE PIA-71 AFD (r)§)  
 Warnvorrichtung 1/elektr. (2-Ton) Lautstärke 94 (dB) A  
 Scheibenwischer 1/elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlüssellicht 2/SAE-TSIAR-72 FD §) Rückstrahler 2/+seitl. 2/V+H §)  
 Stoplicht 2/SAE-TSIAR-72 FD §) Rückfahrlampen 2/separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Schildform Hochformat/XXXXXXXXXX  
 Rückspiegel 3/innen + l. + r. Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 6/ Anordnung IV §)  
 Vorn w=2/ PI-71 FD seitl g=2/PIA71DFD hinten r=2/TSIAR-72-FD  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen --  
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ FORD (USA) LTD  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)  
 Typenschein-Nummer CH 0284 04  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 6 (Vorn) 3  
 Leergewicht 2000 Treibstoff B  
 Nutzlast -- PS 33,54  
 Hubraum 6786  
 Gesamtgew. 2520 Anhängelast --  
 Gew. des Zuges --

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz: 2E64S101037

§) Ausrüstung (durch den Importeur abzuändern)

Standlicht/Blinker: Original gelbe Glühbirnen (8,25/27 W) werden durch weisse Glühbirnen ersetzt.

Sichtwinkel nicht eingehalten; seitliche Markierlichter (g) sowie zusätzliche Blinker (6W) in gleicher Fassung vorne erforderlich.

Schluss-, Stop- und Blinklicht hinten: Original zu stark; die Glühbirnen (2 je Seite) werden durch 2x5/18W ersetzt.

Rückstrahler hinten: Original zu weit vom Fahrzeugrand entfernt; 2 zusätzliche werden nach Vorschrift montiert.

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 8.10./17.10.71

Die Prüfungskommission

CK