

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	L T D 3.63 S/3.64 S/3.67 S	Typenschein-Nummer CH 0284 05
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "CH 0284 05" auf Hersteller-Pl., links im Türfalz der Vordertüre mit Mittelpfosten = "3.63S" vor Fahrgestell-Nr.; "Body 53 H" auf Hersteller-Plakette ohne " = "3.64S" vor Fahrgestell-Nr.; "Body 57 H" auf Hersteller-Plakette "Brougham" = "3.67S" vor Fahrgestell-Nr.; "Body 57 K" auf Hersteller-Plakette "3..." als 1. Zahl der Fahrgestell-Nummer = Jahrgang 1973

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Windschutzscheibe  
Motorkennzeichen eingeschlagen "S" vorn links seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschl.)  
Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 8</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u>	Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>FORD(USA)</u>	Treibstoff <u>B</u>	Typ <u>S</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Vacuumhilfe,</u>	Hilfsbremse <u>) mech., IB, [Bremskraftbegrenzer HR, Dosier-</u>	Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>8</u>	Bohrung <u>101,6</u>	Hub <u>101,6</u>
Stellbremse <u>) auf HR [ventil auf Vorderräder</u>	Getriebeart <u>Automat</u>	Anz. Gänge <u>3</u>	Hubraum <u>6586</u> cm <sup>3</sup>	Steuer-PS <u>33,54</u>	
Diff. Sperre <u>--</u>	Zughaken <u>--</u>	Höchstgeschwind. <u>185</u> km/h	Leist.-PS <u>172 (SAE-Net)</u> bei <u>4000</u> u/min	Kühlung <u>Wasser</u>	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u>	Anz. Türen <u>4</u>	Schiebedsch <u></u>	Lärm <u>80 dB (A)</u> bei <u>4000</u> u/min	Lärmdämpfung <u>1 Topf 610x290x120*</u>	
Anz. Plätze : TOTAL <u>6</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u></u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u></u>					

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1635</u> H <u>1640</u>
	Spurkreis L <u>13,2</u> R <u>13,5</u>
Achsabstand	<u>3070</u> / ( / )
	Aussenabmessungen    Innenabmessungen
Länge	<u>5670</u>
Breite	<u>2030</u>
Höhe	<u>1430</u>
Ueberhang V	<u>1110</u>
H	<u>1490</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1180</u>		<u>890</u>	<u>2070</u>
	<u>150</u>		<u>270</u>	<u>420</u>
Total	<u>1330</u>		<u>1160</u>	<u>2490</u>
Fabrik-Garantie				<u>2715</u>
Reifen-Dimens.		<u>G 78 - 15</u>	<u>4PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>1360</u>	<u>(1,9)</u>	<u>1360</u>	<u>(1,9)</u>
Reifenvariante:	<u>H 78-15</u>	<u>4PR</u>	<u>1370</u>	<u>(1,7)</u>
	<u>205 HR 14</u>		<u>1350</u>	<u>(2,2)</u>
	<u>GR 70 VR 15</u>		<u>1630</u>	<u>(2,7)</u>

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht SEALED-BEAM SAE H. Lichtlupe -

Abblendlicht SEALED-BEAM SAE H. Standlicht SAE-AIP-2P-73 AFD

Markierlicht VS= SAE-AIP-2P-73 AFD/HS=SAE-AP2-73 FD

Warnvorrichtung 1/FoMoCo Lo+Hi Lautstärke 96 (dB) A

Schellenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht SAE-A2-IR2-S2T-73FD Rückstrahler I (E)+ je 2 seitl.

Stoplicht SAE-A2-IR2-S2T-73FD Rückfahrlampen 2 separat

Kontroll-Nr. -Bel. 1/separat Schildform Hochformat/~~DEUTSCH~~

Rückspiegel 3/beids.+innen Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn SAE-AIP2P-73AFD hinten SAE-A2IR2-S2T-73 FD

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ FORD (USA) LTD

Typenschein-Nummer CH 0284 05

Karosserieform Limousine

Plätze: Total 6 (Vorn) 3

Leergewicht 2070 Treibstoff B

Nutzlast - PS 33,54

Gesamtgew. 2715 Hubraum 6586

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 3E63S 101330

§) Ausrüstung: vom Importeur abgeändert

Standlicht, Blinker vorn: Original Glühbirnen gelb; werden durch weisse ersetzt.

Blinker, Stoplicht hinten: Original-Ausrüstung mit je 2 Glühbirnen zu stark; es bleibt je Seite nur die äusserste Kammer (1 Glühbirne).

Seitl. Markierlichter H: Muss als Blinker mit zusätzlicher 6W Birne ausgerüstet werden (Sichtwinkel).

Rückstrahler: Original zu weit vom Rand entfernt; 2 zusätzliche I (E) werden montiert.

\*) Auspuffrohr muss vom Importeur ans Karosserieende verlängert werden.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, Rothrist, 18./19./23.10.72

Die Prüfungskommission

12