

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	L T D	5.63S 5.64S (Landau) 5.66S (Brougham)	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)				CH 0284 07

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)  
 Erkennungsmerkmale "5.63S....." bzw. "5.64S....." (Landau) bzw. "5.66S....." (Brougham) vor Fahrgestell-Nummer.  
 "CH 0284 07" auf Hersteller-Plakette; entsprechende Bezeichnung der Fahrzeug-Variante aussen am Fahrzeug.  
 Herstellerplakette links, im Falz der Vordertüre  
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen "S" links, vorn auf Zylinderkopf (Importeur)  
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, 8006 Zürich / Verteilerzentrum 4852 Rothrist  
 Geprüftes Fahrzeug 5U64S100493 (Landau) Unveränderliche Zeichen im Typencode '5.63S.....' / '5.64S.....' / '5.66S.....'

<b>Fahrgestell</b>		<b>Motor</b>	
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Unterstützung		
Getriebe	Automat		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder		
Hilfsbremse	Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR		
Feststellbremse	mechanisch, IB, auf HR		
Dauerbremse	do. Hilfsbremse		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe		
		Marke	FORD
		Bauart	V
		Treibstoff	B
		Kühlung	Wasser
		Bohrung	101,6
		Hubraum	6586
		Leistungs-PS	158 SAE-net
		Lärm	82 dB/A bei U/min 3800
		Schalldämpfer	1/620x280x120 + 1/Diffusor ø 90 *)
		Abgasprüfung	1,0 % CO bei 800 U/min + ECE 15 **)
		Entstörung	BAV Anh. 8 Ziff. 3+4 "D"

<b>Karosserie</b>	Limousine		
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	FORD (USA)	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3
<b>Masse</b>	innen	aussen	
Länge		5770	Achsabstand 3080
Breite		2050	Doppelachse v h
Höhe		1460	Spurweite v 1635 h 1635
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	1100	h
	h	1590	Spurkreis l 12980 r 13160
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			
<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	1260	980	2240
Nutzlast	150	270	420
Gesamtgewicht	1410	1250	2660
Fabrikgarantie	-	-	2845
Reifengrösse	HR 78 - 15	HR 78 - 15	(Varianten
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1500	1500	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	174 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen			

Ausrüstung §)	
Fernlichter	SAE H.. oder DOT
Abblendlichter	SAE H.. oder DOT (die äusseren)
Standlichter	SAE AIP2P 75 FD
Schlusslichter	SAE-A2I2P22S2T-75 FD
Bremsslichter	SAE-A2I2P22S2T-75 FD
Richtungsblinker	v SAE AIP2P 75 FD s _____ h do. Schlusslicht
Rückstrahler	v - s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v - s vorhanden h -
Zusätzliche Lichter	siehe Bemerkungen
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/Mitte unter Stosstange
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	FoMoCo "Hi + Lo"

### Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA) LTD		
Typenscheinnummer	CH	0284 07	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vorn 3
Leergewicht	2240		Treibstoff B
Nutzlast	-		Steuer-PS 33,54
Gesamtgewicht	2845		Hubraum 6586

### Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Auspuffaustritt : wird vom Importeur nach hinten bis auf die Höhe des Stosstangenträgers verlängert
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15-Genehmigungszeichens = links, im Falz der Vordertüre (bei Hersteller-Pl.)
- Reifenvarianten : JR 78 - 15, Tragkraft v= 1440 (1,7), h= 1560 (2,0), V-max. 180 km/h, Spur unverändert  
HR 70 - 15, Tragkraft v= 1440 (2,2), h= 1440 (2,2), V-max. 180 km/h, Spur unverändert
- Felge : 6 JJ x 15 (Stahl)
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Blinker/Standlicht vorn : original gelbe Glühlampe (1157 NA) werden durch weisse 21/5 Watt ersetzt
- Schluss- Stop- Blinklicht : original mit 2 Glühlampen (1157) zu stark; werden durch 18/5 Watt ersetzt
- Rückstrahler : original auf Kofferdeckel, 2 zusätzliche I (E) am Fahrzeugheck erforderlich
- Kurvenlichter vorn seitlich: müssen ausser Betrieb gesetzt werden
- Wattzahl-Aufkleber : auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird, ist ein entsprechender Wattzahl-Aufkleber anzubringen.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 9.10.74

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung