

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	L T D ..63S oder ..64S oder ..66S	CH 0284 08
Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"..63S" = Standardausführung oder "..64S" = Ausführungsvariante Landau oder "..66S" = Ausführungsvariante Brougham; vor Fahrgestellnummer. - "CH 0284 08" auf Hersteller-Plakette.		
Herstellerplakette	links, in Türfalz.		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe.		
Motorkennzeichen	"S" vorn, links oben auf Zylinderkopf; vom Importeur eingeschlagen.		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	6U64S100817	Unveränderliche Zeichen im Typencode	..63S oder ..64S oder ..66S

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch	Lenkhilfe	hydraulisch
Getriebe	automatisches Getriebe		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v = Sch - h = IB., Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder. Dosierventil wirkend a.VR + Bremskraftbegrenzer wirkend a.HR.		
Hilfsbremse	mechanisch, IB., wirkend auf HR.		
Feststellbremse	mechanisch, IB., wirkend auf HR.		
Dauerbremse	---		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter + separate Kontrolllampe.		

Motor			
Marke	F. O. R. D.	Typ	S
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	101,6	Hub	101,6
Hubraum	6586	Steuer-PS	33,54
Leistungs-PS	181 SAE-net	bei U/min	3800
Lärm	81 dB/A	bei U/min	3800
Schalldämpfer	1 Topf 610 x 270 x 125 mm *		
Abgasprüfung	Leerlauf CO-Wert < 1,0 % + ECE 15 **		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3 + 4 Art "D"		

Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	4	Geschw. Messor	km/h
Sicherheitsgurten	***)	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	---
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	6	v 3	M --- n 3
Masse	innen	ausen	
Länge	---	5770	Achsabstand 3080 / ---
Breite	---	2050	Doppelachse v --- h ---
Höhe	---	1460	Spurweite v 1635 h 1635
Ueberhang	s ---	---	Spurweite v --- h ---
	v ---	1100	h ---
	h ---	1590	Spurkreis l 12980 r 13160
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	---		

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1230	970	2200
Nutzlast	150	270	420
Gesamtgewicht	1380	1240	2620
Fabrikgarantie	---	---	2873
Reifengröße	HR 78 - 15	HR 78 - 15	(Varianten +)
Ply / bar	--- / 2,0	--- / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1500	1500	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	---		
Garantierte Anhängelast ungebremst	---		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		
Geprüfte Anhängelast	---		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	166 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	---		

Ausrüstung §)	
Fernlichter	SAE H.. oder DOT
Abblendlichter	SAE H.. oder DOT
Standlichter	SAE AIP2P 75 FD
Schlusslichter	SAE A2I2P22S2T - 75 FD
Bremslichter	SAE A2I2P22S2T - 75 FD
Richtungsblinker	v SAE AIP2P 75 FD s -- h do. Schlusslicht
Rückstrahler	v -- s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v -- s vorhanden h --
Zusätzliche Lichter	--
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte unten in Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ W Waschanlage
Warnvorrichtungen	FOMOCO Lo + Hi oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F.O.R.D. (USA)	L.T.D.	
Typenscheinnummer	CH	0284 08	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	2200	Treibstoff	B
Nutzlast	--	Steuer-PS	33,54
Gesamtgewicht	2873	Hubraum	6586

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Auspuffaustritt : Auspuffrohr wird bis zum Stosstangenträger nach hinten verlängert.
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens links, in Türfalz bei Hersteller-Plakette.
- ***) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 sowie Gurttyp B erforderlich.
- +) Reifenvarianten : JR 78 - 15, v = 1440 (1,7) h = 1440 (1,7), Vmax 180 km/h, Spur unverändert
 HR 70 - 15, v = 1440 (2,2) h = 1440 (2,2), Vmax 180 km/h, Spur unverändert
 225 R 15, v = 1480 (2,1) h = 1480 (2,1), Vmax 180 km/h, Spur unverändert
- Felgenvarianten : 5 1/2 JJ x 15 oder 6 JJ x 15 oder 6 1/2 JJ x 15, Spur unverändert.
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Standlicht/Blinker vorn : original gelbe Glühlampen (1157) werden durch weisse 5/21 Watt ersetzt.
- Kurvenlicht : muss ausser Betrieb gesetzt werden.
- Schluss-/Stoplicht/Blinker : original Glühlampen (1157) zu stark. Es werden pro Seite je 2 mit 5/18 Watt eingesetzt.
- Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert.
- Wattzahl-Aufkleber : auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird, ist ein entsprechender Wattzahl-Aufkleber erforderlich.
- Gefährlicher Fahrzeugteil : Emblem auf Motorhaube muss entfernt werden.

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 13. Januar 1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung