

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (USA)

Typ

L T D II / Modell 31 H
(ab Fgst.-Nr. 8.31H100001)

Typenschein-Nummer

CH 0284 11

TS gültig bis 31.12.1978
(Lärm)

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"CH 0284 11" auf Hersteller-Plakette, ".31H" vor Fahrgestell-Nummer
1. Zahl der Fahrgestell-Nummer = Modelljahr (8 = 1978)

Herstellerplakette

links, im Türfalz der Vordertüre

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"H" stirnseitig links auf Zylinderkopf oder links vorn oben auf Zylinderkopf (Importeur)

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) AG, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

8H31H103472

Unveränderliche Zeichen im Typencode

..31H.....

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Dosierventil auf VR
Bremskraftbegrenzer auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke

FORD

Typ

V8 351 2V (H)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,6

Hub

88,9

Hubraum

5763

Steuer-PS

29,35

Leistungs-PS

149 SAE-net

bei U/min

3200

Lärm

76 dB/A bei U/min

3200

Schalldämpfer

1 Topf 610x275x110 mm

Abgasprüfung

ECE-15, CO 0,26 % bei 800 U/min *)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

FORD USA Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

6 v 3 M h 3

Masse

Innen

ausser

Länge

5630 Achsabstand 2997

Breite

1994 Doppelachse v h

Höhe

1430 Spurweite v 1615 h 1613

Ueberhang

s

Spurweite v -

v

1209 h -

h

1424 Spurbreis l 12700 r 12700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1145

900

2045

Nutzlast

145

275

420

Gesamtgewicht

1290

1175

2465

Fabrikgarantie

-

2574

Reifengrösse

HR 78 - 14

HR 78 - 14

(Varianten +)

Ply / bar

R / 1,7

R / 1,7

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1370

1370

für V max

185 km/h

185 km/h

Felgen

51/2JJ x 14 oder 6JJ x 14

Garantierte Anhängelast gebremst

900

Garantierte Anhängelast ungebremst

900

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

174 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

zulässige Deichsellast

90 kg

Ausrüstung

Fernlichter SAE H., / DOT H., 2A

Abblendlichter SAE H., / DOT H., 2A

Standlichter SAE-A12P2P-77EL

Schlusslichter SAE-A212P22S2T-77TO

Bremslichter dito

Richtungsblinker v SAE-A12P2P-77EL s h wie Schlusslichter

Rückstrahler v s h SAE-A-68 DOT

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter Zusatzfernlichter SAE H., / DOT H., 1A

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 separat

Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen FOMOCO LO+HI
oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ F O R D (USA) LTD II

Typenscheinnummer CH 0284 11

Karosserie Limousine

Platze total 6 vom 3

Leergewicht 2045 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 29,35

Gesamtgewicht 2574 Hubraum 5763

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, im Türfalz der Vordertüre
- + Reifen- und Felgenvarianten : 205 - 14, Tragkraft pro Achse 1400 kg bei 2,1 bar, Vmax. 200 km/h, Felge 5,5JJ od. 6JJ x 14
215 - 15, 1345 kg 1,7 bar, 200 km/h,) 6,5JJ x 15 FORD-
HR78- 15, 1370 kg 1,7 bar, 185 km/h, Leichtmetall
- Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Standlicht/Blinker : unterste Einheit wird mit einer weissen 5 Watt Glühlampe versehen. Hinter der Streuscheibe der beiden oberen Einheiten wird ein gelber Kunststoff-Farbfilter (ICI, "amber 300") montiert und eine weisse 21 Watt Glühlampe eingesetzt.
- Schluss/Stop/Blinker : orig. Glühlampen(1157) werden durch 5/18 Watt ersetzt (je 2 pro Seite)
- Rückstrahler : orig. ohne Abschlusafolie, 2 zusätzliche SAE-A-68 DOT oder I (E) werden montiert
- Wattzahl-Aufkleber : auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird, ist ein entsprechender Wattzahl-Aufkleber anzubringen
- Auspuffaustritt : wird bis zum Karosserieende verlängert
- Motorhauben-Emblem : zulässig