

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	L T D II / Modell 30 H (6 Plätze)	CH 0284 13
Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)		TS gültig bis 31.12.1978 (Lärm)
Erkennungsmerkmale	"CH 0284 13" auf Hersteller-Plakette, "...30H" vor Fahrgestell-Nummer 1. Zahl der Fahrgestell-Nummer = Modelljahr (8 = 1978)		
Herstellerplakette	links, im Türfalz		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorzeichen	"H" stirnseitig links auf Zylinderkopf oder links vorn oben auf Zylinderkopf (Importeur)		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) AG, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	Unveränderte Zeichen im Typencode ...30H.....		

<b>Fahrgestell</b>				<b>Motor</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	FORD	Typ	V8-351 2V (H)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	automatisches Getriebe			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch- h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Dosierventil auf VR Bremskraftbegrenzer auf HR			Bohrung	101,6	Hub	88,9
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Hubraum	5763	Steuer-PS	29,35
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-PS	149 SAE-net	bei U/min	3200
Dauerbremse	-			Lärm	76	dB/A bei U/min	3200
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.			Schalldämpfer	1 Topf 610x275x110 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15, CO 0,26 % bei 800 U/min. *)		
				Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		

<b>Karosserie</b>	Limousine			<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	1125	825	1950
Sicherheitsgurten	FORD USA	Rückspiegel	innen + links	Nutzlast	145	275	420
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	1270	1100	2370
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	2532		
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3	Reifengrösse	HR 78 - 14	HR 78 - 14	(Varianten +)
<b>Masse</b>	Innen	aussen		Ply / bar	R / 1,7	R / 1,7	vgl. Bemerkungen)
Länge		5475	Achsabstand	2896			
Breite		1994	Doppelachse	v	h		
Höhe		1430	Spurweite	v 1615	h 1613		
Ueberhang	s		Spurweite	v	-		
	v	1209	h	-			
	h	1370	Spurkreis	l 12150	r 12050		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Garantierte Anhängelast gebremst	900		
				Garantierte Anhängelast ungebremst	900		
				Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
				Geprüfte Anhängelast	-		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	174 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
				zulässige Deichsellast	90 kg		

**Ausrüstung**  
 Fernlichter SAE H.. / DOT H.. 2A  
 Abblendlichter SAE H.. / DOT H.. 2A  
 Standlichter SAE-A12P2P-77EL  
 Schlusslichter SAE-A2I2P22S2T-77TO  
 Bremslichter dito  
 Richtungsblinker v SAE-A12P2P-77EL s h wie Schlusslichter  
 Rückstrahler v s h SAE-A-68 DOT  
 Markierlichter v s h  
 Zusätzliche Lichter Zusatzfernlichter SAE H.. / DOT H.. 1A  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 separat  
 Scheibenwischer 2 Blatt mit 3% Waschanlage  
 Warnvorrichtungen FOMOCO LO+HI oder andere gemäss Homologations-  
 blätter geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke und Typ F O R D (USA) LTD II  
 Typenscheinnummer CH 0284 13  
 Karosserie Limousine  
 Plätze total 6 vom 3  
 Leergewicht 1950 Treibstoff B  
 Nutzlast - Steuer-PS 29,35  
 Gesamtgewicht 2532 Hubraum 5763

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, im Türfalz
- + Reifen- und Felgenvarianten : 205 - 14, Tragkraft pro Achse 1400 kg bei 2,1 bar, Vmax 200 km/h, Felge 5,5JJ od. 6JJ x 14  
 215 - 15, 1345 kg 1,7 bar, 200 km/h, ) 6,5JJ x 15 FORD-  
 HR78- 15, 1370 kg 1,7 bar, 185 km/h, ) Leichtmetall
- Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Standlicht/Blinker : unterste Einheit wird mit einer weissen 5 Watt Glühlampe versehen. Hinter der Streuscheibe der beiden obere Einheiten wird ein gelber Kunststoff-Farbfilter (ICI, "amber 300") montiert und eine weisse 21 Watt Glühlampe eingesetzt
- Schluss/Stop/Blinker : orig. Glühlampen(1157) werden durch 5/18 Watt ersetzt (je 2 pro Seite)
- Rückstrahler : orig. ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A-68 DOT oder I (E) werden montiert
- Wattzahl-Aufkleber : auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird, ist ein entsprechender Wattzahl-Aufkleber anzubringen
- Auspuffaustritt : wird bis zum Karosserieende verlängert.
- Motorhauben-Emblem : zulässig

Ort und Datum der Prüfung  
 Rothrist, 14.9.1977 / 5.10.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung