

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	L T D ..74S Kombi	CH 0284 14
Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA		
Erkennungsmerkmale	"CH 0284 14" auf Hersteller-Plakette / Country Squire = Ausführungsvariante "..74S" vor Fahrgestell-Nummer / 1. Zahl der Fahrgestell-Nummer = Modelljahr; 8 = 1978		
Herstellerplakette	links, im Türfals der Vordertüre		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"S" vorn links stirnseitig auf Zylinderkopf oder links vorn auf Zylinderkopf / Importeur		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	8U74S 100014	Unveränderliche Zeichen im Typencode	..74S

Fahrgestell	2	Anzahl Räder	4
Anzahl Achsen	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe		
Lenkung	Automat		
Getriebe	3 Stufen	Achsantrieb	auf Hinterräder
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2 Kreis, Scheiben, hydraulische		
Betriebsbremse	Unterstützung, wirkend auf alle Räder		
	Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder		
Hilfsbremse	VA + HA-Kreis der Betriebsbremse		
Feststellbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Hinterräder		
Dauerbremse	Druckdifferenz-Schalter mit komb. Kontrolllampe		
2-Kreis-Kontrolle			

Motor	FORD	Typ	S
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Kühlung	101,6	Hub	101,6
Bohrung	6586	Steuer-PS	33,54
Hubraum	171,9 SAE-net	bei U/min	4000
Leistungs-PS	Lärm Nahfeld 83 dB/A bei U/min 3000 *)		
	Schalldämpfer 1 Topf, 625x290x125		
	Abgasprüfung ECE-15, 1,85 % CO bei 840 U/min. **)		
	Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"		

Karosserie	Limousine (Kombi)		
Anzahl Türen	4 + 1 hinten	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	orig. FORD-USA	Rückspiegel	beidseitig
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	6 +) v 3	M	n 3 +)
Masse	innen	aussen	
Länge		5730	Achsabstand 3073
Breite		2030	Doppelachse v h
Hohe		1500	Spurweite v h 1630 h 1640
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	1057	h
	h	1600	Spurkreis i 12200 r 12200
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1150	1150	2300
Nutzlast	100	511	611
Gesamtgewicht	1250	1661	2911
Fabrikgarantie	2911		
Reifengrösse	JR 78 - 15	JR 78 - 15	(Varianten
Ply / bar	6 / 2,55	6 / 2,55	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1690	1690	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Felgen	6 JJ x 15 Stahl "Ford"		
Garantierte Anhängelast gebremst	900		
Garantierte Anhängelast ungebremst	900		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	179 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen			
Zulässige Deichsellast nach Hersteller	90 kg		

Ausrüstung	§)
Fernlichter	SAE H.. / DOT H..
Abblendlichter	SAE H.. / DOT H..
Standlichter	SAE AIP2P75 FD
Schlusslichter	SAE A(2)IR(2)S(2)T-73 A FD
Bremslichter	SAE A(2)IR(2)S(2)T-73 A FD
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v _____ s vorhanden h SAE-A / I (E)
Markierlichter	v _____ s vorhanden h _____
Zusätzliche Lichter	SAE H.. / DOT H..
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Wamvorrichtungen	FoMoCo Lo + Hi oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FORD (USA)	LTD	
Typenscheinnummer	CH	0284	14
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6 +)	vorn 3
Leergewicht	2300	Treibstoff	B
Nutzlast	611	Steuer-PS	33,54
Gesamtgewicht	2911	Hubraum	6586

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h; A2; 1A 2,75; 74 dB/A

***) Abgasprüfung

Anbringungsort des Genehmigungszeichens, links, im Türfalz der Vordertüre bei der Hersteller-Plakette

+) Anzahl Plätze

auf Wunsch 2 zus. Sitzplätze hinten. Orig. von innen verriegelte Heckscheibe. Der Importeur montiert einen elektrischen Schalter, damit die Scheibe von der 3. Sitzreihe herunter gelassen werden kann. Der Türsicherungsstift muss sich von innen öffnen lassen.

§) Ausrüstung

- : durch den Importeur abgeändert
- Standlichter vorn : orig. gelbe Glühlampen werden durch weisse 5 Watt ersetzt
- Blinker vorn : orig. Blinker in Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch gelbe 1 (E) auf Stosstange ersetzt
- Schluss/Stop/Blinker : wahlweise orig. Glühlampen (1157) oder 5/21 Watt
- Rückstrahler : orig. ohne Abschlussfolie, 2 zusätzlich SAE-A oder I (E) werden montiert
- Wattzahl-Aufkleber : erforderlich für alle Leuchten auf denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird
- Auspuffaustritt : wird bis zum Stosstangenträger nach hinten verlängert
- Motorhauben-Emblem : zulässig
- Windabweiser : hinten oben auf Dach zulässig

Eintrag Fahrzeugausweis

- nur niedrige Lasten zulässig

Ort und Datum der Prüfung
Rothrist, 12.10.1977