

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	L T D Wagon (Modell 74H oder 76H)	CH 0284 16
Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"LTD" und "CH 0284 16" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	"9.74H" (Standard) oder "9.76H" (Country-Squire / Ausführungsvarianten) vor Fahrgestell-Nummer		
Fahrgestellnummer	links, im Türfalz der Vordertüre		
Motorkennzeichen	"H" vorn, Mitte oben auf Thermostatgehäuse (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	9U74H101325	Unveränderliche Zeichen im Typencode	LTD / 9.74H bzw. 9.76H

<b>Fahrgestell</b>	<b>Motor</b>		
Anzahl Achsen	Marke	F O R D	Typ V8-351/2V (H)
Lenkung	Bauart	V	Takte 4
Getriebe	Treibstoff	B	Lage vorn
Anzahl Gänge	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse	Bohrung	101,6	Hub 88,9
	Hubraum	5763	Steuer-PS 29,35
	Leistungs-PS	106,5 kW	bei U/min 3200
Hilfsbremse		(143 SAE-net)	
	Lärm (Nahfeld)	85 dB/A	bei U/min 2400 *
Feststellbremse	Schalldämpfer	1 Topf 555x280x115 mm	
Dauerbremse	Abgasprüfung	ECE-15, CO 1,0 % bei 790 U/min	**
2-Kreis-Kontrolle	Entstörung	BAY, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D	

<b>Karosserie</b>	<b>Limousine (Kombi)</b>	<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4 + 1	Leergewicht	910	890	1800
Sicherheitsgurten	FORD (USA)	Nutzlast	120	470	590 +)
Unterlegkeil	-	Gesamtgewicht	1030	1360	2390
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Fabrikgarantie			2505
Anzahl Plätze	t 6 +++), v 3	Reifengrösse	GR 78 - 14	GR 78 - 14	(Varianten ++)
	M 3	Ply / bar	- / 2,25	- / 2,25	vgl. Bemerkungen)
	n +++)	Tragkraft	1360	1360	
<b>Masse</b>	innen	für V max	180	180	km/h
Länge	5454	Felgen	5 1/2 JJ x 14	Stahl	++)
Breite	2009	Garantierte Anhängelast gebremst			1500
Höhe	1570	Garantierte Anhängelast ungebremst			1500
Ueberhang	s	Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
	v	Geprüfte Anhängelast			-
	h	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			177 km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Höchstgeschwindigkeit gemessen			- km/h
		zulässige Deichsellast			90 kg

Ausrüstung §)

Fernlichter	SEALED BEAM DOT H.. od. DOT 2A od. SAE
Abblendlichter	SEALED BEAM DOT H.. od. DOT 2A od. SAE
Standlichter	SAE-AIP2P-79FD od. SAE I(2)P79 AFD
Schlusslichter	SAE-A(2)IR(2)S(2)T-79 AFD
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) s h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v v+h <sub>s</sub> vorhanden h SAE-A-77 DOT
Markierlichter	v v+h <sub>s</sub> vorhanden h
Zusätzliche Lichter	a.W. SEALED BEAM DOT 1A Zusatzscheinwerfer
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MOTORCRAFT od. FORD HI + LO oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA) LTD Wagon		
Typenscheinnummer	CH	0284	16
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6 +++)	vorn	3
Leergewicht	1800	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,35
Gesamtgewicht	2390	Hubraum	5763

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschemessung BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,26 = 74 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : nach ECE-Reglement Nr. 15 bestanden, kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 40095)
- + ) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- ++) Reifen- und Felgen variante : HR 78 - 14, Tragkraft pro Achse 1500 kg bei 2,3 bar, V/max. 180 km/h  
: Felgen: 6 1/2 JJ x 14, Stahl, Spurweiten unverändert
- +++ ) Anzahl Plätze : auf Wunsch 2 zusätzliche Sitzplätze hinten. Orig. von innen verriegelte Heckscheibe. Der Importeur montiert einen elektrischen Schalter, damit die Scheibe von der 3. Sitzreihe heruntergelassen werden kann. Der Türsicherungsstift muss sich von innen öffnen lassen.

§) Ausrüstung durch den Importeur geändert:

- original Blinker vorne wird ausser Betrieb gesetzt und durch 1 (E) gelb, auf Stosstange montiert, ersetzt
- original gelbe Standlicht-Glühlampen werden durch 5W-Glühlampen ersetzt. Die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss gut leserlich und unverwischbar auf der Leuchte eingetragen sein
- original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
- Auspuffaustritt wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
- Haubenemblem zugelassen

Ersetzt TS CH 0284 16 vom 20.09.78  
Garantierte Anhängelast

(11.05.79)

Ort und Datum der Prüfung  
Rothrist, 20.9.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung