

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

F O R D (USA)

L T D Wagon / 0.74G oder 0.76G

CH 0284 18

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA  
 Erkennungsmerkmale "0.74G" bzw "0.76G" vor Fahrgestell- Nummer (1. Ziffer= Modelljahr 1980 / 5. Ziffer= Motortyp)  
 "CH 0284 18" auf Hersteller-Plakette (Country Squire = Ausführungsvariante)  
 Herstellerplakette links, im Türfalz der Vordertüre  
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen "G" vorn oben auf Thermostatgehäuse, neben Zündverteiler (Importeur)  
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich  
 Geprüftes Fahrzeug OU74G110139 / OU76G112895

<b>Fahrgestell</b>	2		Anzahl Räder		4	
Anzahl Achsen	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe					
Lenkung	Automat					
Getriebe	3 Stufen		Achsantrieb		Hinterräder	
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB,					
Betriebsbremse	Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR					
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse					
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder					
Dauerbremse	Druckdiff.-Schalter mit kombinierter Kontrollampe					
2-Kreis-Kontrolle						
<b>Karosserie</b>	Limousine (Kombi)					
Anzahl Türen	4+1 bzw 5		Geschw. Messer		km/h	
Sicherheitsgurten	orig. FORD-USA		Rückspiegel		links/rechts/rechts	
Unterlegkeil	-		Zugvorrichtung		-	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss					
Anzahl Plätze	6 (+) v 3		M		h 3 (+)	
<b>Masse</b>	Innen		ausen			
Länge	-		5454		Achsabstand 2906	
Breite	-		1968		Doppelachse v h	
Höhe	-		1500		Spurweite v h 1591 h 1585	
Ueberhang	s		-		Spurweite v h	
	v		1040		h	
	h		1508		Spurkreis ø t 12100 r 12200	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile						
<b>Motor</b>	FORD		Typ		G	
Marke	V		Takte		4	
Bauart	B		Lage		vorn	
Treibstoff	Wasser		Anzahl Zylinder		8	
Kühlung	101,6		Hub		88,9	
Bohrung	5763		Steuer-PS		29,35	
Hubraum	106		bei U/min		3200	
Leistungs-kW	143 SAE-net					
PS	85		dB/A bei U/min		2400 *)	
Lärm-Nahfeld	1 Topf, 555 x 280 x 115					
Schalldämpfer	nach ECE-15/03, 0,3 % CO bei 790 U/min**)					
Abgasprüfung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4				"D"	
Entstörung						
<b>Gewichte</b>	vorn		hinten		total	
Leergewicht	950		900		1850	
Nutzlast	115		445		560 +)	
Gesamtwgewicht	1065		1345		2410	
Fabrikgarantie					2505	
Reifengrösse	P215/75R14		P215/75R14		(Varianten x)	
Ply / bar	- / 2,5		- / 2,5		vgl. Bemerkungen)	
Tragkraft	1510		1510			
für V max	180		180			
Felgen	6 1/2 JJ x 14		Stahl		x)	
Garantierte Anhängelast gebremst					1500	
Garantierte Anhängelast ungebremst					900	
Garantiertes Gesamtzuggewicht						
Geprüfte Anhängelast					1500	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller					177 km/h	
Höchstgeschwindigkeit gemessen					km/h	

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR (E) (in Zusatzfernlichter)
Schlusslichter	SAE A(2)IR(2)S(2)T-79AFD
Bremslichter	SAE A(2)IR(2)S(2)T-79AFD
Richtungsblinker	v SAE I(2)P-79AFD s-v= vorh. h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v s vorhanden h SAE-A
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	HCR H4 (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/dure/Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Motorcraft Hi / Lo oder Ford Hi / Lo oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D (USA)	L T D Wagon
Typenscheinnummer	CH	0 2 8 4 1 8
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 6 ++)	vom 3
Leergewicht	1850	Treibstoff B
Nutzlast	--- +)	Steuer-PS 29,35
Gesamtgewicht	2505	Hubraum 5763

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, 1A 2,26 = 74 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 42228)
- + ) Nutzlast : nicht eintragen da Schwerpunkt der Ladefläche hinter der HA liegt (Gewichtsverteilung auf Typenschein mit 8 Personen)
- ++ ) Anzahl Plätze : auf Wunsch 2 zusätzliche Sitzplätze hinten. Orig. von innen verriegelte Heckscheibe. Der Importeur montiert einen elektrischen Schalter, damit die Scheibe von der dritten Sitzreihe heruntergelassen werden kann. Der Türsicherungsstift muss sich von innen öffnen lassen.
- x ) Reifenvarianten : GR 78 - 14 , Tragkraft 1470 (2,3), Vmax 180 km/h  
GR 78 - 15 , 1470 (2,3), 180 km/h  
P 205/75 R 15, 1450 (2,5), 180 km/h
- Felgenvariante : 6½ JJ x 15 Leichtmetall "FORD", Spur v= 1581 h= 1575 mm
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlichter : werden durch HCR H4 + / (E) ersetzt
- Standlichter : orig. in Blinker, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in Zusatzfernlichter ersetzt
- Richtungsblinker vorn : Glühlampen 1x1157 und 2x5 Watt pro Seite. Wattzahlkleber erforderlich
- Rückstrahler : orig. nicht wasserdicht, 2 zusätzliche SAE-A werden an der Stosstange montiert
- Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
- Motorhaubenemblem : zulässig (je nach Ausführung vorhanden)
- Auspuffaustritt : orig. nach rechts, wird gerade nach hinten bis zum Karosserieende verlängert

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 22.11.1979

Eidg. Typenprüfstelle