

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

L T D

Typenschein-Nummer

Personenwagen

F O R D (USA)

(ab Fgst.-Nummer: 1FA..3.F.B.100001)

CH 0284 19

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "CH 0284 19"
 vor Fahrgestell- Nummer : "1FA..31F..." / "1FA..33F..." / "1FA..35F..." (Ausführungsvarianten)
 Herstellerplakette links, im Türfalz der Vordertüre
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "F" vorn oben auf Thermostatgehäuse, neben Zündverteiler (Importeur)
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug 1FABP33FOBU124888 / 1FABP35F4BU121098

| Fahrgestell | | Motor | |
|-------------------|---|-----------------|-------------|
| Anzahl Achsen | 2 | Anzahl Räder | 4 |
| Lenkung | mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe | | |
| Gemebe | Automat | | |
| Anzahl Gänge | 4 Stufen | Achsantrieb | Hinterräder |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR | | |
| Hilfsbremse | 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse | | |
| Faststellbremse | mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder | | |
| Dauerbremse | - | | |
| 2-Kreis-Kontrolle | Druckdiff.-Schalter mit komb. Kontrollampe | | |
| Motor | FORD | Typ | F |
| Marke | V | Takte | 4 |
| Bauart | B | Lage | vorn |
| Treibstoff | Wasser | Anzahl Zylinder | 8 |
| Kühlung | 101,6 | Hub | 76,2 |
| Bohrung | 4940 | Steuer-PS | 25,16 |
| Hubraum | 101 SAE-net | bei U/min | 3600 |
| Leistungs-kW | 73,0 | c8/A bei U/min | 2700 * |
| Lärm | 1 Topf, 555x280x115 | | |
| Standmessung | ECE-15/03, CO 1,0 % | | |
| Schalldämpfer | BAY. Anhang 8 Gitter 3+4 | | "D" |
| Abgasprüfung | | | |
| Entstörung | | | |

| Karosserie | | Gewichte | |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Lizousine | | vorn | hinten |
| Anzahl Türen | 4 | Leergewicht | 970 |
| Sicherheitsgurten | v= 3/ orig FORD-USA | Nutzlast | 150 |
| | h= 3/ orig FORD-USA | Gesamtgewicht | 1120 |
| Diebstahlsicherung | Lenkradschloss | Fabrikgarantie | 2374 |
| Anzahl Plätze | t 6 v 3 | Reifengrösse | P225/75 R 14 |
| | M h 3 | Ply / bar | - / 2,4 |
| Masse | innen aussen | Tragkraft | 1630 |
| Länge | 5360 | für V max | 180 |
| Breite | 1968 | Felgen | 6 1/2 J x 14 |
| Hohe | 1450 | Garantierte Anhanglast gebremst | 1875 |
| Ueberhang | s v h | Garantierte Anhanglast ungebremst | |
| | 1055 | Garantiertes Gesamtzuggewicht | 1750 |
| | 1399 | Geprüfte Anhanglast | 1750 |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 167 km/h |
| | | Höchstgeschwindigkeit gemessen | 72 km/h |
| | | Garantierte Dachlast | 72 kg |

| | |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung | §) |
| Fernlichter | HCR (E) |
| Abblendlichter | HCR (E) |
| Standlichter | A (E) in HCR (E) |
| Schlusslichter | SAE A(2)I(2)S(2)T-79FD |
| Bremslichter | SAE A(2)I(2)S(2)T-79FD |
| Richtungsblinker | v SAE I(2)P-79AFD s vorhanden n wie Schlusslichter |
| Rückstrahler | v - s vorhanden n SAE-A |
| Markierlichter | v - s h - |
| Zusätzliche Lichter | HR (E) |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2/ separat |
| Scheibenwischer | 2/ Blatt mit/ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | 2/ Motorcraft Hi / Lo oder Ford Hi / Lo oder andere geprüfte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|-------------|--------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | F O R D (USA) | L T D | |
| Typenscheinnummer | CH | 0 2 8 4 1 9 | |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total | 6 | vorn 3 |
| Leergewicht | 1750 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | --- | Steuer-PS | 25,16 |
| Gesamtgewicht | 2374 | Hubraum | 4940 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärm / Abgas : siehe auch EK
- **) Reifenvarianten : P 215/75 R 14, Tragkraft 1440 (2,25), Vmax 180 km/h
P 205/75 R 14, 1390 (2,50), 180 km/h
P 205/75 R 15, 1390 (2,25), 180 km/h
- Felgenvarianten : 5 1/2 J x 14 , Stahl , Spurweiten unverändert
6 J x 14 Stahl unverändert
6 1/2 J x 15 Leichtmetall "FCRD" unverändert
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlichter : werden durch HCR (E) ersetzt
- Standlichter : orig. in Blinker, werden durch A (E) in HCR (E) ersetzt
- Richtungsblinker vorn: Glühlampen 1x1157 (od. 21 Watt) und 2x5 Watt pro Seite. Wattzahlaufkleber erforderlich
- Rückstrahler : orig. ohne Abschlussfolie. 2 zusätzliche SAE-A werden an der Stosstange montiert
- Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
- Motorhaubenemblem : zulässig (je nach Ausführung vorhanden)
- Auspuffaustritt : kann im Originalzustand belassen werden