

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	L T D Wagon (ab Fgst.-Nummer: 1FA..3.F.B.100001)	CH 0284 20

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette : "CH 0284 20" vor Fahrgestell- Nummer : "1FA..37F..." / "1FA..38F..." / "1FA..39F..." (Ausführungsvarianten)
Herstellerplakette	links, im Türfalz der Vordertüre
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motorzeichen	"F" vorn oben auf Thermostatgehäuse, neben Zündverteiler (Importeur)
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
Geprüftes Fahrzeug	1FABP38F7BU120295

Fahrgestell		Motor					
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	FORD		
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe		Bauart	V	Typ	F	
Getriebe	Automat		Treibstoff	B	Takte	4	
Anzahl Gänge	4 Stufen	Achsantrieb	Hinterräder	Kühlung	Wasser	Lage	vorn
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		Bohrung	101,6	Anzahl Zylinder	8	
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse		Hubraum	4940	Hub	76,2	
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder		Leistungs-kW	101 SAE-net	Steuer-PS	25,16	
Dauerbremse	-		Lärm		bei U/min	3600	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter mit komb. Kontrollampe		Standmessung	73,0	dB/A bei U/min	2700 *)	
			Schalldämpfer	1 Topf, 555x280x115			
			Abgasprüfung	ECE-15/03, CO 1,0 %		*)	
			Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4		"D"	

Karosserie	Limousine (Kombi)		Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4+1 bzw 5		Leergewicht	930	890	1820
Sicherheitsgurten	v= 3/ orig. FORD-USA	Rückspiegel	Nutzlast	150	270	420
	h= 3/ orig. FORD-USA	Zugvorrichtung	Gesamtgewicht	1080	1160	2240
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Fabnkgarantie			2477
Anzahl Plätze ++)	t 6	v 3	Reifengröße	P225/75 R 14	P225/75 R 14	(Varianten **)
			Ply / bar	- / 2,4	- / 2,4	vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	aussen	Tragkraft	1630	1630	
Länge	-	5454	für V max	180	180	
Breite	-	1968	Felgen	6 1/2 J x 14	Stahl **)	
Höhe	-	1500	Garantierte Anhängelast gebremst			1933
Ueberhang	s		Garantierte Anhängelast ungebremst			
	v	1040	Garantiertes Gesamtzuggewicht			1820
	h	1508	Geprüfte Anhängelast			167
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			167 km/h
			Höchstgeschwindigkeit gemessen			72 km/h
			Garantierte Dachlast			72 kg

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR (E)
Schlusslichter	SAE A(2)IR(2)S(2)T-79AFD
Bremslichter	SAE A(2)IR(2)S(2)T-79AFD
Richtungsblinker	v SAE I(2)P-79AFD s vorhanden h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v - s vorhanden h SAE-A
Markierlichter	v - s h -
Zusätzliche Lichter	ER (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Motorcraft Hi / Lo oder Ford Hi / Lo oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA)	L T D Wagon	
Typenscheinnummer	CH	0 2 8 4 2 0	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6 ++)	vorn 3
Leergewicht	1820	Treibstoff	3
Nutzlast	--- +)	Steuer-PS	25,16
Gesamtgewicht	2477	Hubraum	4940

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärm / Abgas : siehe auch EK
- **) Reifenvarianten : P 215/75 R 14, Tragkraft 1440 (2,25), Vmax 180 km/h
P 205/75 R 14, 1390 (2,50), 180 km/h
P 205/75 R 15, 1390 (2,25), 180 km/h
- Felgenvarianten : 5½ J x 14 , Stahl , Spurweiten unverändert
6 J x 14 Stahl unverändert
6½ J x 15 Leichtmetall "FORD" unverändert
- +) Nutzlast : nicht eintragen da Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse liegt
- ++) Anzahl Plätze : auf Wunsch 2 zusätzliche Sitzplätze hinten (quer). Orig. von innen verriegelte Heckscheibe. Der Importeur montiert einen elektrischen Schalter, damit die Scheibe von der dritte Sitzreihe aus heruntergelassen werden kann. Der Türsicherungsstift muss sich von innen öffnen lassen.
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
 - Fern- Abblendlichter : werden durch HCR (E) ersetzt
 - Standlichter : orig. in Blinker, werden durch A (E) in HCR (E) ersetzt
 - Richtungsblinker vorn: Glühlampen 1x1157 (od. 21 Watt) und 2x5 Watt pro Seite. Wattzahlkleber erforderlich
 - Rückstrahler : orig. ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden an der Stosstange montiert
 - Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
 - Motorhaubenemblem : zulässig (je nach Ausführung vorhanden)
 - Auspuffaustritt : orig. nach rechts, wird gerade nach hinten bis zum Karosserieende geführt

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 04.03.1981

Eidg. Typenprüfstelle