

Personenwagen

F O R D (USA/CANADA)

Typ LTD
(ab Fgst.-Nummer: .FA..3.F..1CC001)

Typenschein-Nummer

CH 0284 21

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA) oder FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LTD (CANADA)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette : "CH 0284 21"
 vor Fahrgestellnummer : "1FA..3.F..." (USA) bzw "2FA..3.F..." (CANADA)
 Herstellerplakette links, im Türfalz der Vordertüre
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "F" vorn oben auf Thermostatgehäuse, neben Zündverteiler (Importeur)
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug 2FABP35F9CB1CC027

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe Automat
 Anzahl Gänge 4 Stufen Achsantrieb Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
 Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder (Pedal)
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter mit komo. Kontrollampe

Motor	F O R D	Typ	F
Marke	F	Takte	4
Bauart	3	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Kühlung	101,6	Hub	76,2
Bohrung	4940	Steuer-PS	25,16
Hubraum	101 SAE-net	bei U/min	3600
Leistungs-kW	70,0	dB(A) bei U/min	2700
Lärm-Standmessung	1 Topf, 551x267x103		3)
Schalldämpfer	ECE-15/03, 3.0 % CO		
Abgasprüfung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4		"C"
Entstörung			

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten v 2/3-Punkt, 1/Bauch h 3/Bauchgurten
 Unterlegkeil - Rückspiegel innen, links
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 6 v 3 M h 3
 Masse innen aussen
 Länge 5360 Achsabstand 2905
 Breite 1968 Coppelachse v h
 Höhe 1480 Spurweite v h 1590 1585
 Ueberhang v 1055 Spurweite v h
 h 1399
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis Ø l 12200 r 11800

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	980	720	1700
Nutzlast	140	280	420
Gesamtgewicht	1120	1000	2120
Fabrikgarantie			2278
Reifengrösse	P215/75 R 14	P215/75 R 14	**)
Ply / bar	- / 2,25	- / 2,25	
Tragkraft	1440	1440	
für V max	180	180	
Felgen	6 1/2 J x 14	Stahl	**)
Getriebe		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst			1847
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhängelast			1750
Garantierte Dachlast			72
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			163 km/h
gemessen km/h bei U/min		Motor	Zapfweile

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE A(2)I(2)S(2)T-79FD
Bremslichter	SAE A(2)I(2)S(2)T-79FD
Richtungsblinker	v SAE I(2)P-79AFD s vorhanden h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v - s vorhanden h SAE-A
Markierlichter	v - s - h -
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	HR (S) Zusatzfernlichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Motorcraft Hi+Lo oder Ford Hi+Lo oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F C R D	L T D
Typenscheinnummer	CH	0284 21
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 6	vorn 3
Leergewicht	1750	Treibstoff 3
Nutzlast	---	Steuer-PS 25,26
Gesamigewicht	2278	Hubraum 4940

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- **) Reifenvarianten : P 225/75 R 14, Tragkraft 1630 (2,40), Vmax 180 km/h
P 205/75 R 14, 1390 (2,50), 180 km/h
P 205/75 R 15, 1390 (2,25), 180 km/h
- Felgenvarianten : 5 1/2 J x 14 Stahl "FORD" Spurweiten unverändert
6 J x 14 Stahl "FORD" unverändert
6 1/2 J x 15 Leichtmetall "FORD" unverändert
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlichter : werden durch HCR (E) ersetzt. Zusatzfernlichter durch HR (E)
- Standlichter : orig. in Blinker, werden durch A (E) in HCR (E) ersetzt
- Blinker vorn : Glühlampen 1x1157 (od. 21 W) und 2x5 Watt pro Seite. Wattzahl aufkleber erforderlich
- Rückstrahler : orig. ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden an der Stosstange montiert
- Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
- Motorhaubenemblem : zulässig (je nach Ausführung vorhanden)
- Auspuffaustritt : kann im Originalzustand belassen werden