

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

F O R D (USA/CANADA)

L T D Wagon
(ab Fgst.-Nummer: "FA..3.F..")

CH 0284 22

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA) oder FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LTD (CANADA)

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette : "CH 0284 22"

vor Fahrgestellnummer : "1FA..3.F..." (USA) bzw "2FA..3.F..." (CANADA)

Herstellerplakette

links, im Türfalz der Vordertüre

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"F" vorn oben auf Thermostatgehäuse, neben Zündverteiler (Importeur)

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

2FABP38F6CB100028

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

4 Stufen Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder (Pedal)

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter mit komb. Kontrollampe

Motor

Marke

F O R D

Typ

F

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,6

Hub

76,2

Hubraum

4940

Steuer-PS

25,16

Leistungs-kW

101 SAE-net

bei U/min

3600

Lärm-Standmessung

71,5

dB/A bei U/min

2700

Schalldämpfer

1 Topf, 551x267x103

9)

Abgasprüfung

ECE-15/03, 3,0 % CO

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4

"D"

Karosserie

Limousine (Kombi)

Anzahl Türen

4+1 bzw 5 (8 Pl.) Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v 2/3-Punkt, 1/Bauch h 3/ Bauchgurten

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

links und rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze ++)

t 6 (8) v 3 M h 3 (5)

Masse

Innen

ausser

Länge

5454 Achsabstand

2906

Breite

1968 Doppelachse

v h

Höhe

1500 Spurweite

v h 1585

Ueberhang

v 1040 Spurweite

v h

h 1508

h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

l 12100 r 12200

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

890

890

1780

Nutzlast

140

280

420

Gesamtgewicht

1030

1170

2200

Fabrikgarantie

-

2475

Reifengrösse

P215/75 R 14

P215/75 R 14

**)

Ply/bar

- / 2,25

- / 2,25

Tragkraft

1440

1440

für V max

180

180

Felgen

6 1/2 J x 14

Stahl

**)

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

-

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

1931

Geprüfte Anhängelast

-

1780

Garantierte Dachlast

-

72

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

-

159

km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	ECR (E)
Abblendlichter	ECR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE A(2)IR(2)S(2)T-79AFD
Bremslichter	SAE A(2)IR(2)S(2)T-79AFD
Richtungsblinker	v SAE I(2)P-79AFD s vorhanden h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v - s vorhanden h SAE-A
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	HR (E) Zusatzfernlichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	2/ Motorcraft Hi+Lo oder Ford Hi+Lo mit/ohne Waschanlage oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D	LTD Wagon
Typenscheinnummer	CH 0284 22	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 6 ++)	vorn 3
Leergewicht	1780	Treibstoff B
Nutzlast	+)	Steuer-PS 25,16
Gesamtgewicht	2475	Hubraum 4940

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- ** Reifenvarianten : P 225/75 R 14, Tragkraft 1630 (2,40), Vmax 180 km/h
P 205/75 R 14, 1390 (2,50), 180 km/h
P 205/75 R 15, 1390 (2,25), 180 km/h
- Felgenvarianten : 5 1/2 J x 14 Stahl "FORD" Spurweiten unverändert
6 J x 14 Stahl "FORD" unverändert
6 1/2 J x 15 Leichtmetall "FCRD" unverändert
- + Nutzlast : nicht eintragen, da Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterschse liegt
- ++ Anzahl Plätze : auf Wunsch 2 zusätzliche Sitzplätze hinten (quer). Orig. von innen verriegelte Heckscheibe. Der Importeur montiert einen elektrischen Schalter, damit die Scheibe von der dritten Sitzreihe aus heruntergelassen werden kann. Der Türsicherungsstift hinten muss sich von innen öffnen lassen.
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
 - Fern- Abblendlichter : werden durch ECR (E) ersetzt. Zusatzfernlichter durch ER (E)
 - Standlichter : orig. in Blinker, werden durch A (E) in HCR (E) ersetzt
 - Blinker vorn : Glühlampen 1x1157 (od. 21 W) und 2x5 Watt pro Seite. Wattzahlaufkleber erforderlich
 - Rückstrahler : orig. ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden an der Stosstange montiert
 - Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
 - Motorhaubenemblem : zulässig (je nach Ausführung vorhanden)
 - Auspuffaustritt : orig. nach rechts, wird gerade nach hinten bis zum Karosserieende verlängert

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 16.10.1981

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle