

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke FORD-MERCURY	C o u g a r Motor Q (Body 65.)	Typenschein-Nummer CH 0286 13
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Cougar" auf Vorderkotflügeln und auf Kofferdeckel
 Auf Hersteller-Plakette links im Türfalz = "65 D" = Standardausführung od. "65 F" =
 Ausführungsvariante XR-7 (XR-7 = vorn u. hinten am Fahrzeug sowie auf Dachabschluss).
 "9.0" vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette. "CH 0286 13" auf Hersteller-
 Plakette.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Windschutzscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "Q" vorn, links, oben auf Motorblock (Importeur eingeschlagen)
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) SA. ZH

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 8</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>FORD(USA)</u>	Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse	<u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB m. Vacuum-Unterstütz.</u>			Typ <u>Q - 351 cu.in.</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. IB</u>	<u>Dosierventil auf VR</u>		Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse	<u>auf HR</u>	<u>Bremskraftbegrenzer auf HR</u>		Bohrung <u>101,6</u>	Hub <u>88,9</u>
Getriebeart *	<u>Automat</u>	Anz. Gänge <u>3 od. 4 *</u>		Hubraum <u>5763</u> cm ³	Steuer-PS <u>29,35</u>
Diff. Sperre	<u>autom. Zughaken</u>	Höchstgeschwind. <u>208</u> km/h		Leist.-PS <u>266 SAE-net</u> bei <u>5400</u> U/min	
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>	Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
		Schiebedach <u>--</u>		Lärm <u>82 dB (A)</u> bei <u>(3/4) 4050</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u>	vorn <u>2</u>	Mitte <u>—</u>	hinten <u>3</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 480x290x120</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1570</u> H <u>1555</u>
	Spurkreis L <u>12,4</u> R <u>12,3</u>
Achsabstand	<u>2850</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4990</u>
Breite	<u>1910</u>
Höhe	<u>1345</u>
Ueberhang V	<u>955</u>
H	<u>1185</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>935</u>		<u>710</u>	<u>1645</u>
	<u>110</u>		<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>1045</u>		<u>950</u>	<u>1995</u>
Fabrik-Garantie				<u>2115</u>
Reifen-Dimens.	<u>195 HR od. VR 14 +)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1100 (1,9)</u>		<u>1100 (1,9)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

+) V + H = 205 HR od. VR 14 1150 (1,8)

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht 2/SEALED-BEAM SAE H..+2/CR (E) die äusseren
 Abblendlicht 2/CR (E) äussere Standlicht 2/ A (E) in CR
 Markierlicht vorn+hinten seitl. je 2/SAE PIA 71 CR
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Ton) Lautstärke 93 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/SAE-TSIAR-71 CR Rückstrahler 2/+2/seitl.V+H §)
 Stoplicht 2/SAE-TSIAR-71CR §) Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/separat §) Schildform XIXXXXXXXXXX/Langformat
 Rückspiegel 1/innen+2/aussen Geschw.-Messer km/h a.W.TZ
 Richtungsblinker 8/ V= 2/SAE-PIPIA-71 CR, seitl. komb.m.
[Markierl. H= 2/SAE TSIAR-71 CR §)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen ---
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ FORD-MERCURY Cougar
 Typenschein-Nummer CH 0286 13
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1645 Treibstoff B
 Nutzlast --- PS 29,35
 Hubraum --- 5763
 Gesamtgew. 2115 Anhängelast ---
 Gew. des Zuges ---

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 2F91Q 506298

* Getriebeart: Auf Wunsch mit 4-Gang-Synchrongetriebe lieferbar.

§ Ausrüstung; vom Importeur abgeändert:

- Original äussere Sealed-Beam Fern- und Abblendlichter sowie mit Blinker kombinierte gelbe Standlichter werden ersetzt durch 2/ CR + A (E)
- Stop- und Blinkleuchten zu stark; die inneren 2 werden ausser Betrieb gesetzt.
- Original Rückstrahler hinten zu weit vom Fahrzeugrand; es werden 2 zusätzliche Rückstrahler nach Vorschrift montiert.
- Blinker hinten: Blinkanlage (je Seite 3 nacheinander von innen nach aussen blinkende Leuchten) wird ausgeschaltet. Es bleiben je Seite 1 Blinker bestehend aus 3 Leuchten, kombiniert mit Stoplichter.
- Halterung zur Aufnahme der CH-Kontrollschilder, zu klein; wird abgeändert.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 6.1.72 Die Prüfungskommission

12