

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Mercury Monarch 5.35H oder 5.38H (Ghia) 2 Türen	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)			CH 0286 24

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan (USA)			
Erkennungsmerkmale	"5.35H" bzw. "5.38H" (Ausführungsvariante Ghia) vor Fahrgestell-Nummer. "CH 0286 24" auf Hersteller-Plakette.			
Herstellerplakette	links, im Türfalz.			
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe.			
Motorkennzeichen	"H" vorn, links auf Zylinderkopf (Importeur).			
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8006 Zürich / Verteilerzentrum 4852 Rothrist			
Geprüftes Fahrzeug	5E38H 508515	Unveränderliche Zeichen im Typencode	'5.35H' bzw. '5.38H' (Ghia)	

Fahrgestell					Motor				
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4		Marke	FORD	Typ	H	
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Unterstützung				Bauart	V	Takte	4	
Getriebe	Automat				Treibstoff	B	Lage	vorn	
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR		Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8	
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch-h=IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder. Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf ER.				Bohrung	101,6	Hub	88,9	
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf HR.				Hubraum	5763	Steuer-PS	29,35	
Feststellbremse	do. Hilfsbremse.				Leistungs-PS	143,4 SAE-net	bei U/min	3600	
Dauerbremse					Lärm	76	dB/A	bei U/min	3600
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe				Schalldämpfer	1/ 390x200x90 + 1/ 485 x Ø 185 **)			
					Abgasprüfung	1,0 % CO bei 750 U/min + ECE 15 *)			
					Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 "D"			

Karosserie	Limousine				Gewichte	vorn	hinten	total	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h		Leergewicht	985	695	1680	
Sicherheitsgurten	Ford (USA)	Rückspiegel	innen + links		Nutzlast	70	280	350	
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-		Gesamtgewicht	1055	975	2030	
Diebstahlsicherung	Lenkradachloss				Fabrikgarantie	-	-	2101	
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3		Reifengrösse	DR 78 - 14	DR 78 - 14	(Varianten	
Masse	Innen	ausser			Pty / bar	- / 1,7	- / 2,0	vgl. Bemerkungen)	
Länge		5090	Achsabstand	2790	Tragkraft	1080	1110		
Breite		1900	Doppelachse	v h	für V max	180	180	km/h	
Höhe		1420	Spurweite	v 1490 h 1470					
Ueberhang	b		Spurweite	v h	Garantierte Anhängelast gebremst				
	v	1030		h	Garantierte Anhängelast ungebremst				
	h	1270	Spurkreis	l 11930 r 11700	Garantiertes Gesamtzuggewicht				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Geprüfte Anhängelast				
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			171	km/h
					Höchstgeschwindigkeit gemessen				km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	SAE H.. oder DOT
Abblendlichter	SAE H.. oder DOT
Standlichter	SAE AIP2P-75 CT
Schlusslichter	SAE 2A2IP2R2S3T-75 CT
Bremslichter	SAE 2A2IP2R2S3T-75 CT
Richtungsblinker	v SAE AIP2P-75 CT s - h do. Schlusslicht
Rückstrahler	v - s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v - s vorhanden h -
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte unten in Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	PoMoCo Lo + Hi

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	F O R D (USA) Mercury Monarch
Typenscheinnummer	CH -02-86 24
Karosserie	Limousine
Plätze	total 5 vorn 2
Leergewicht	1680
Nutzlast	-
Gesamtgewicht	2101
Treibstoff	B
Steuer-PS	29,35
Hubraum	5763

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = links im Türfalz bei Hersteller-Plakette.
 **) Auspuffaustritt : Auspuffrohr wird nach hinten bis zum Stosstangenträger verlängert.
Reifenvarianten : ER 78 - 14, Tragkraft v= 1080 (1,7) h= 1180 (2,0), V-max. 180 km/h, Spur unverändert
 FR 78 - 14, Tragkraft v= 1160 (1,7) h= 1270 (2,0), V-max. 180 km/h, Spur unverändert
 185 SR 14 , Tragkraft v= 1090 (2,1) h= 1090 (2,1), V-max. 180 km/h, Spur unverändert

Felgenvarianten : 6 JJ x 14 Stahl oder Aluminium.

§) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert

- Blinker/Standlicht vorn : original gelbe Glühlampen (1157 NA) werden durch weisse 21/5 Watt ersetzt.
 Stoplicht/Blinker hinten : original Glühlampen (1157) zu stark. Es werden pro Seite je 2 mit 18/5 Watt eingesetzt.
 Schlusslicht : mit 3 Original-Glühlampen (1157) zu stark; die zwei äusseren werden durch 18/5 Watt (komb. Stop/Blinker) ersetzt. Die innerste je Seite bleibt original 1157.
 Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert.
 Wattzahl-Aufkleber : auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird, ist ein entsprechender Wattzahl-Aufkleber anzubringen.
 Hinweis für Schlusslicht : die innerste Leuchteinheit des Schlusslichtes ist mit einer gelben lichtdurchlässigen Abdeckung versehen. Die Aufleuchtfarbe ist rot. Zulässig gemäss Messungen des AMG.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 11. 12. 1974

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung