

| | |
|--------------------|--|
| Herstellerplakette | links, in Kurve |
| Fahrgestellnummer | links, hinter Frontscheibe |
| Motorkennzeichen | "F2" vorn, links stirnseitig auf Zylinderkopf; vom Importeur eingeschlagen |
| Hauptimporteur | FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich |
| Geprüftes Fahrzeug | 6E38F508992 |
| | Unveränderliche Zeichen im Typencode . . 35F oder . . 38F |

| Ausrüstung §) | |
|--------------------------|---|
| Fernlichter | SAE H.. oder DOT |
| Abblendlichter | SAE H.. oder DOT |
| Standlichter | SAE AIP2P-75 CT |
| Schlusslichter | SAE 2A2I2P2S3T-75 CT |
| Bremslichter | SAE 2A2I2P2S3T-75 CT |
| Richtungsblinker | v SAE AIP2P-75 CT a h do, Schlusslicht |
| Rückstrahler | v a vorhanden h I (E) |
| Markierlichter | v a vorhanden h |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1/ Mitte unten in Stosstange |
| Scheibenwischer | 2 Blatt mit XXXX Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | FOMOCO Lo+Hi oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|--------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | F O R D (USA) | Mercury Monarch | |
| Typenscheinnummer | CH | 0286 25 | |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total | 5 | vorn 2 |
| Leergewicht | 1625 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | | Steuer-PS | 25,16 |
| Gesamtgewicht | 2168 | Hubraum | 4940 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Auspuffaustritt: Auspuffrohr wird bis zum Stosstangenträger nach hinten verlängert.
- **) Abgasprüfung: Anbringungsort des Genehmigungszeichens links, in Türfalz bei Hersteller-Plakette.
- ***) Sicherheitsgurten: Gurtenverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4m erforderlich.
- +) Reifenvarianten:

| | |
|----------------------------------|---|
| ER 78 - 14, 4 FR, v = 1080 (1,7) | h = 1080 (1,7), Vmax 180 km/h, Spur unverändert |
| FR 78 - 14, 4 FR, v = 1160 (1,7) | h = 1160 (1,7), Vmax 180 km/h, Spur unverändert |
| 185 SR 14, v = 1000 (1,9) | h = 1000 (1,9), Vmax 180 km/h, Spur unverändert |
| 195 SR 14, v = 1000 (1,7) | h = 1000 (1,7), Vmax 180 km/h, Spur unverändert |

Felgenreart: Stahl- oder Leichtmetallfelgen 6JJ x 14

§) Ausrüstung: durch den Importeur abgeändert

Standlicht/Blinker vorn: original gelbe Glühlampen (1157) werden durch weisse 5/21 Watt ersetzt
 Schluss-/Stoplicht/Blinker: original Glühlampen (1157) zu stark. Es werden pro Seite je 2 mit 5/18 Watt eingesetzt. Die innerste Original-Glühlampe (1157) je Seite bleibt.
 Rückstrahler: original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert
 Wattzahl-Aufkleber: auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird, ist ein entsprechender Wattzahl-Aufkleber anzubringen.
 Hinweis für Schlusslicht: die innerste Leuchteinheit des Schlusslichtes ist mit einer gelben lichtdurchlässigen Abdeckung versehen. Die Aufleuchtfarbe ist rot. Zulässig gemäss Messungen des AMG.

Ort und Datum der Prüfung
 Rothrist, 3.12.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung