

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Mercury Monarch ..35H oder ..38H 2 Türen	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)			CH 0286 27

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "...35H" = Standardausführung oder "...38H" = Ausführungsvariante Ghia; vor Fahrgestell-Nr.
 "CH 0286 27" auf Hersteller-Plakette
 Herstellerplakette links, in Türfalz
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "H" vorn, links auf Zylinderkopf; vom Importeur eingeschlagen
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug 6W38H504983 Unveränderliche Zeichen im Typencode ..35H oder ..38 H

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	F O R D Typ H
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch	Bauart	V Takte 4
Getriebe	Automat	Treibstoff	B Lage vorn
Anzahl Gänge	3 Achsantrieb HR	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Sch, Hydraulikhilfe, wirkend auf alle Räder, Dosierventil wirkend auf VR sowie Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR	Bohrung	101,6 Hub 88,9
Hilfsbremse	VA + HA-Kreis der Betriebsbremse	Hubraum	5763 Steuer-PS 29,35
Feststellbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR	Leistungs-PS	148,4 SAE-net bei U/min 3400
Dauerbremse		Lärm	75 dB/A bei U/min 3400
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter + separate Kontrolllampe	Schalldämpfer	1 Topf 390x200x85 + 1 Topf 480 x Ø 190 mm *)
		Abgasprüfung	Leerlauf CO-Wert < 1,0 % + ECE 15 **)
		Entstörung	PAV, Anhang B, Ziffer 3+4 = "D"

Karosserie	Limousine	Gewichte	vorn hinten total
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer km/h	Leergewicht	1030 725 1755
Sicherheitsgurten	***) Rückspiegel innen + links	Nutzlast	110 240 350
Unterlegkeil	Zugvorrichtung	Gesamtgewicht	1140 965 2105
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Fabrikgarantie	2192
Anzahl Plätze	t 5 v 2 M h 3	Reifengrösse	ER 78 - 14 ER 78 - 14 (Varianten +)
Masse	Innen aussen	Ply / bar	4 / 2,0 4 / 1,7 vgl. Bemerkungen)
Länge	5090 Achsabstand 2790 /	Tragkraft	1160 1080
Breite	1900 Doppelachse v h	für V max	180 km/h 180 km/h
Höhe	1420 Spurweite v h 1470	Garantierte Anhängelast gebremst	
Ueberhang	s Spurweite v -	Garantierte Anhängelast ungebremst	
	v 1030 h -	Garantiertes Gesamtzuggewicht	
	h 1270 Spurkreis l 11930 r 11700	Geprüfte Anhängelast	
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	171 km/h

§) Ausrüstung

SAE H.. oder DOT	Fernlichter
SAE H.. oder DOT	Abblendlichter
SAE AIP2P-75 CT	Standlichter
SAE 2A212P237T-75 CT	Schlusslichter
SAE 2A212P237T-75 CT	Bremslichter
SAE AIP2P-75 CT	Richtungsblinker
v	Rückstrahler
v	Markierlichter
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	
Wärmewärmungen	
1/Mitte unten in Stosstange	
2 Blatt	
POKOCO 10 + H1	
oder andere Gemas Homologationsblätter	
geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Personenwagen	Art des Fahrzeuges
F O R D (USA)	Marke und Typ
Mercury Monarch	Typenscheinnummer
0286 27	CH
Limousine	Karosserie
5	Platze total
5	Platze vorn
1755	Leergewicht
-	Nutzlast
2192	Gesamtwicht
B	Treibstoff
29,35	Steuer-PS
5763	Hubraum

Bemerkungen, Änderungen, Auflegen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Auspuffaustritt : Auspuffrohr wird bis zum Stossstangenenträger nach hinten verlängert.

***) Abprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens links, im Turfals bei Hersteller-Plakette.

***) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3 bis geprüft; Gurttyp A 14m erforderlich.

+) Reifenvarianten : FR 78 - 14, 4 PR, V = 1160 (1,7) / H = 1160 (1,7), Vmax 180 km/h, Spur unverändert

185 SR 14, 1160 (2,4) / 1000 (1,9),
195 SR 14, 1140 (2,0) / 1000 (1,7),
" " " " " " " "

Felgenreart : Stahl- oder Leichtmetallfelgen 6JJ x 14

§) Ausrüstung

Standlicht/Blinker vorn : original gelbe Glühlampen (1157) werden durch weisse 5/21 Watt ersetzt;
Schluss-/Stoplicht/Blinker : original gelbe Glühlampen (1157) zu stark; es werden pro Seite je 2 mit 5/18 Watt eingesetzt;
Rückstrahler : die innerste Original-Glühlampe (1157) je Seite bleibt;
Katzahl-Aufkleber : original ohne Abschlussfolie; 2 zusätzliche I (E) werden montiert;
Hinweis für Schlusslicht : auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird, ist ein entsprechender Katzahl-Aufkleber anzubringen!
die innerste Leuchte des Schliesslichtes ist mit einer gelben Lichtdurchlassigen Abdeckung versehen. Die Aufleuchtfarbe ist rot. Zulässig gemäss Messungen des AMG.