

Personenwagen

F O R D (USA)

..34H oder ..37H
4 Türen

CH 0286 28

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale ".34H" = Standardausführung oder ".37H" = Ausführungsvariante Ghia; vor Fahrgestellnummer
 "CH 0286 28" auf Hersteller-Plakette
 Herstellerplakette links, in Türfalz
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "H" vorn, links auf Zylinderkopf; vom Importeur eingeschlagen
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug 6W37H506491 Unveränderliche Zeichen im Typencode ..34H oder ..37H

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe automatisches Getriebe
 Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Hydraulikhilfe,
wirkend auf alle Räder. Dosierventil wirkend auf
VR sowie Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR
 Hilfsbremse VA + HA-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenzschalter + separate Kontrolllampe

Motor

Marke F O R D Typ H
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 101,6 Hub 88,9
 Hubraum 5763 Steuer-PS 29,35
 Leistungs-PS 148,4SAE-net bei U/min 3400
 Lärm 75 dB/A bei U/min 3400
 Schalldämpfer 1 Topf 390x200x85 + 1 Topf 480x190 mm *
 Abgasprüfung Leerlauf CO-Wert < 1,0 % + ECE 15 **
 Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3 + 4 Art "D"

Karosserie

Limousine
 Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten *** Rückspiegel innen + links

Gewichte

vorn hinten total
 Leergewicht 975 790 1765
 Nutzlast 110 240 350

Ausüstung §)		Angaben für den Fahrzeugausweis	
Fernlichter	SAE H.. oder DOT	Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Abblendlichter	SAE H.. oder DOT	Marke und Typ	F O R D (USA) Mercury Monarch
Standlichter	SAE AIP2P-75 CT	Typenscheinnummer	CH 0286 28
Schlusslichter	SAE 2A2I2P2S3T-75 CT	Karosserie	Limousine
Bremslichter	SAE 2A2I2P2S3T-75 CT	Plätze total	5
Richtungsblinker	v SAE AIP2P-75 CT s _____ h do.Schlusslicht	Plätze vom	2
Rückstrahler	v _____ s vorhanden h I (E)	Leergewicht	1765
Markierlichter	v _____ s vorhanden h _____	Nutzlast	29,35
Zusätzliche Lichter		Gesamtgewicht	2226
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte unten in Stosstange	Treibstoff	B
Scheibenwischer	2 Blatt mit WASSERWaschanlage	Steuer-PS	5763
Warnvorrichtungen	FOMOCO Lo+Hi oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle	Hubraum	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Auspuffaustritt: Auspuffrohr wird bis zum Stosstangenträger nach hinten verlängert
- ** Abgasprüfung: Anbringungsort des Genehmigungszeichens links, in Türfalz bei Hersteller-Plakette
- *** Sicherheitsgurten: Gurtenverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4m erforderlich
- + Reifenvarianten:
 - ER 78 - 14, 4 PR, v = 1160 (2,0) h = 1160 (2,0), Vmax 180 km/h, Spur unverändert
 - FR 78 - 14, 4 PR, v = 1160 (1,7) h = 1160 (1,7), Vmax 180 km/h, Spur unverändert
 - 185 SR 14, v = 1100 (2,2) h = 1100 (2,2), Vmax 180 km/h, Spur unverändert
 - 195 SR 14, v = 1100 (1,9) h = 1100 (1,9), Vmax 180 km/h, Spur unverändert
- Felgenart: Stahl- oder Leichtmetallfelgen 6JJ x 14
- §) Ausüstung: durch den Importeur abgeändert
 - Standlicht/Blinker vorn: original gelbe Glühlampen (1157) werden durch weisse 5/21 Watt ersetzt
 - Schluss-/Stoplicht/Blinker: original Glühlampen (1157) zu stark. Es werden pro Seite je 2 mit 5/18 Watt eingesetzt
Die innerste Original-Glühlampe (1157) je Seite bleibt
 - Rückstrahler: original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert
 - Wattzahl-Aufkleber: auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird, ist ein entsprechender Wattzahl-Aufkleber anzubringen
 - Hinweis für Schlusslicht: die innerste Leuchteinheit des Schlusslichtes ist mit einer gelben lichtdurchlässigen Abdeckung versehen. Die Aufleuchtfarbe ist rot. Zulässig gemäss Messungen des AMG