

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Typenschein-Nummer	
Personenwagen		F O R D (USA)		Mercury Monarch ..34L		CH 0286 30	
Hersteller		FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan (USA)					
Erkennungsmerkmale		"..34L" vor Fahrgestellnummer. "CH 0286 30" auf Hersteller-Plakette.					
Herstellerplakette		links, in Türfalz.					
Fahrgestellnummer		links, hinter Frontscheibe.					
Motorkennzeichen		"L" vorn, links oben auf Motorblock; vom Importeur eingeschlagen.					
Hauptimporteur		FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich					
Geprüftes Fahrzeug		6E34L515653		Unveränderliche Zeichen im Typencode		..34L	
Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2		Anzahl Räder	4		Marke	F O R D
Lenkung	mechanisch		Lenkhilfe	hydraulisch		Bauart	Reihe
Getriebe	automatisches Getriebe					Treibstoff	B
Anzahl Gänge	3 Stufen		Achsantrieb	HR		Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v = Sch - h = IB., Unter-					Bohrung	93,47
	druckhilfe, wirkend auf alle Räder.					Hubraum	4087
	Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR.					Leistungs-PS	76 SAE-net
Hilfsbremse	mechanisch, IB., wirkend auf HR.					Lärm	76 dB/A bei U/min
						Schalldämpfer	1 Topf 390x200x85 + 1 Topf 480x190 mm *)
Feststellbremse	mechanisch, IB., wirkend auf HR.					Abgasprüfung	Leerlauf CO-Wert < 1,0 % + ECE 15 **)
Dauerbremse	---					Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3 + 4 Art "D"
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter + separate Kontrollampe.						
Karosserie				Gewichte			
	Limousine					vorn	hinten
Anzahl Türen	4		Geschw. Messer	km/h		825	715
Sicherheitsgurten	***)		Rückspiegel	innen + links		110	240
Unterlogkeil	---		Zugvorrichtung	---		935	955
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss					2141	
Anzahl Plätze	t 5 v 2		M	h 3		2141	
						ER 78 - 14	ER 78 - 14
Masse	innen		aussen			4 / 1,7	4 / 1,7
Länge	---		5090	Achsabstand	2790	1080	1080
Breite	---		1900	Doppelachse	v --- h ---	180 km/h	180 km/h
Höhe	---		1420	Spurweite	v 1490 h 1470		
Ueberhang	s		---	Spurweite	v --- h ---		
	v		1030		h ---		
	h		1270	Spurkreis	l 11930 r 11700		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile							
				Garantierte Anhängelast gebremst			
				Garantierte Anhängelast ungebremst			
				Garantiertes Gesamtzuggewicht			
				Geprüfte Anhängelast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			
				Höchstgeschwindigkeit gemessen			

Ausrüstung §)				Angaben für den Fahrzeugausweis					
Fernlichter	SEALED BEAM	DOT				Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Abblendlichter	SEALED BEAM	DOT				Marke und Typ	F O R D (USA)	Mercury Monarch	
Standlichter	SAE	AI2P - 75 CT				Typenscheinnummer	CH 0286 30		
Schlusslichter	SAE	2A2I2P2R2S3T - 75 CT				Karosserie	Limousine		
Bremslichter	SAE	2A2I2P2R2S3T - 75 CT				Plätze	total 5	vorn 2	
Richtungsblinker	v	SAE AI2P 75 CT s --	h	do. Schlusslicht		Leergewicht	1540	Treibstoff	B
Rückstrahler	v	--	s vorhanden	h I (E)		Nutzlast	--	Steuer-PS	20,82
Markierlichter	v	--	s vorhanden	h --		Gesamtgewicht	2141	Hubraum	4087
Zusätzliche Lichter	--								
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte unten in Stosstange								
Scheibenwischer	2 Blatt		mit/ohne Waschanlage						
Warnvorrichtungen	POMOCO Lo + Hi								
	oder andere gemäss Homologationsblätter								
	geprüfte Modelle.								

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Auspuffaustritt : Auspuffrohr wird bis zum Stosstangenträger nach hinten verlängert.
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens links, in Türfalz bei Hersteller-Plakette.
- *** Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 erforderlich.
- + Reifenvarianten : DR 78 - 14, 4 PR, v = 1010 (1,7) h = 1010 (1,7), Vmax 180 km/h, Spur unverändert
FR 78 - 14, 4 PR, v = 1160 (1,7) h = 1160 (1,7), Vmax 180 km/h, Spur unverändert
185 SR 14, v = 1000 (1,9) h = 1000 (1,9), Vmax 180 km/h, Spur unverändert
195 SR 14, v = 1000 (1,7) h = 1000 (1,7), Vmax 180 km/h, Spur unverändert

Felgenreart : Stahl- oder Leichtmetallfelgen 6 JJ x 14

§) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert

- Standlicht/Blinker vorn : original gelbe Glühlampen (1157) werden durch weisse 5/21 Watt ersetzt.
- Schluss-/Stoplicht/Blinker : original Glühlampen (1157) zu stark. Es werden pro Seite je 2 mit 5/18 Watt eingesetzt. Die innerste Original-Glühlampe (1157) je Seite bleibt.
- Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert.
- Wattzahl-Aufkleber : auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird, ist ein entsprechender Wattzahl-Aufkleber anzubringen.
- Hinweis für Schlusslicht : die innerste Leuchteinheit des Schlusslichtes ist mit einer gelben lichtdurchlässigen Abdeckung versehen. Die Aufleuchtfarbe ist rot. Zulässig gemäss Messungen des AMG.

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 13. Januar 1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung