

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (USA)

Typ

Mercury Zephyr / ..36F / Kombi

ZUSATZKARTE

CH 0286 36

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan / USA

gültig bis 31.12.1978

Erkennungsmerkmale

"CH 0286 36" auf Hersteller-Plakette / 1. Zahl der Fgst.-Nr. = Modelljahr

Lärm

"..36F" vor Fahrgestell- Nummer "Villager" = Ausführungsvariante

Herstellerplakette

links, im Türfalz der Vordertüre

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"F2" vorn links stirnseitig auf Zylinderkopf oder oben auf Thermostatgehäuse / Importeur

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

BK36F 500361

Unveränderliche Zeichen im Typencode

..36F

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine (Kombi)

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

orig. FORD-USA Rückspiegel links + rechts

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

Innen aussen 4990 Achsabstand 2679

Länge

1802 Doppelachse v h

Breite

1440 Spurweite v 1438 h 1448

Höhe

Spurweite v h

Ueberhang

s 1005 h

v 1306 Spurkreis l 11600 r 11800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

FORD

Typ

F2

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,6

Hub

76,2

Hubraum

4940

Steuer-PS

25,16

Leistungs-PS

135,2 SAE-net bei U/min

3600

Lärm

79 dB/A bei U/min 3600

Schalldämpfer

1 Topf, 530x240x140 *)

Abgasprüfung

ECE-15 / CO-Wert 0,5%, 650 U/min **)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

805

655

1460

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

915

895

1810

Fabrikgarantie

185 SR 14

185 SR 14

1947

Reifengrösse

185 SR 14

185 SR 14

(Varianten

Ply / bar

- / 2,0

- / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1050

1050

kungen)

für V max

180 km/h

180 km/h

Felgen

5Jx14 Stahl od. 5 1/2Jx14 Leichtmetall

Garantierte Anhängelast gebremst

900

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

180 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

90 km/h

Zulässige Deichsellast nach Hersteller

90

Ausrüstung	§)
Fernlichter	SAE H.. / DOT H.. 2A
Abblendlichter	SAE H.. / DOT H.. 2A
Standlichter	SAE IP 78 CT
Schlusslichter	SAE (2)AIP2ST 78 MV
Bremslichter	SAE (2)AIP2ST 78 MV
Richtungsblinker	v SAE IP 78 CT s _____ h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v _____ s _____ h SAE A 68 DOT
Markierlichter	v _____ s vorhanden h _____
Zusätzliche Lichter	SAE H.. / DOT H.. 1A (Zusatzfernlichter)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Fo Mo Co Lo oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	FORD (USA)	Mercury Zephyr
Typenscheinnummer	CH	0286 36
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1460	Treibstoff B
Nutzlast	---	Steuer-PS 25,16
Gesamtgewicht	1947	Hubraum 4940

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Schalldämpfer

Katalysator kann in geleertem Zustand am Wagen gelassen werden
Auspuffaustritt muss nach hinten verlängert werden

***) Abgasprüfung

Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = links im Türfalz der Vordertüre bei Hersteller-Plakette

§) Ausrüstung (Aenderungen durch den Importeur)

Standlicht- Blinkerkombination : orig. gelbe Glühlampen werden durch weisse 5 bzw 21 Watt ersetzt. Innere Standlichteinheit wird ausser Betrieb gesetzt und hinter der Streuscheibe ein gelber Kunststoff-Farbfiler (ICI, "amber 300") montiert (Blinkerfunktion)

Schluss- Stop- Blinkerkombination : 5/21 Glühlampen erforderlich

Rückstrahler : orig. nicht wasserdicht, 2 zusätzliche SAE A 68 DOT werden montiert

Wattzahl-Aufkleber : erforderlich auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird

Gefährlicher Fahrzeugteil : Motorhauben-Emblem muss entfernt werden

Ort und Datum der Prüfung
Rothrist, 19.9.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Nachtrag vom 30. Oktober 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 2,47, 74,5 dB/A

Nahfeld : 81,5 dB/A bei 2700 U/min