

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	Mercury Zephyr / ..35F	CH 0286 39

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "CH 0286 39" auf Hersteller-Plakette
"..35F" vor Fahrgestell-Nr. (1. Zahl der Fgst.Nr. = Modelljahr / 2. Buchstabe = Montagewerk)
 Herstellerplakette links, im Türfals
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "F2" vorn links stirnseitig auf Zylinderkopf oder oben auf Thermostatgehäuse (Importeur)
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug 8E35F521600 Unveränderliche Zeichen im Typencode ..35F

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe Automat
 Anzahl Gänge 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Pedal
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor
 Marke FORD Typ F2
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 101,6 Hub 76,2
 Hubraum 4940 Steuer-PS 25,16
 Leistungs-PS 99,37 kW bei U/min 3600
(135,2 SAE-net)
 Lärm Nahfeld = 81,5 dB/A bei U/min 2700 x)
 Schalldämpfer 1 Topf 530x240x140 mm +
 Abgasprüfung ECE-15; CO 0,5 % bei 650 U/min *
 Entstörung BAV, Anhang 8, Ziffer 3 + 4 = D

Karosserie Limousine (Coupé)
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten orig. FORD-USA Rückspiegel 1/innen+1/linke
 Unterteil --- Zugvorrichtung ---
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss + Getriebesperre

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 800 600 1400
 Nutzlast 120 230 350
 Gesamtgewicht 920 830 1750
 Fabrikgarantie --- --- 1859
 Reifengrösse 185 SR 14 185 SR 14 (Varianten
 Ply / bar --- / 2,0 --- / 2,0 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1050 1050
 für V max 210 km/h 210 km/h
 Felgen 5Jx14 Stahl od. 5½Jx14 Leichtmetall
 Garantierte Anhängelast gebremst 900 kg
 Garantierte Anhängelast ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 180 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h
 Zulässige Deichsellast nach Hersteller 90 kg

Anzahl Plätze t 5 v 2 M --- h 3
Masse innen aussen
 Länge --- 5050 Achsabstand 2679 / ---
 Breite --- 1802 Doppelachse v --- h
 Höhe --- 1390 Spurweite v 1438 h 1448
 Ueberhang s --- Spurweite v --- h
v 1011 h ---
h 1360 Spurbreis l 11600 r 11800
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

	§)
Ausrüstung	
Fernlichter	SAE H.. / DOT H.. 2A
Abblendlichter	SAE H.. / DOT H.. 2A
Standlichter	SAE IP 78 CT
Schlusslichter	SAE AIST 78 CT & SAE-IST-78 CT 5/21 W ou 1157
Bremslichter	SAE AIST 78 CT & SAE-IST-78 CT 5/21 W ou 1157
Richtungsblinker	v SAE IP 78 s h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H=zus. h SAE A 68 DOT
Markierlichter	v s V+H=zus. h
Zusätzliche Lichter	SAE H.. / DOT H.. 1A = Zusatzfernlichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/dyhe/Waschanlage
Warnvorrichtungen	FO MO CO LO oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FORD (USA)	Mercury	Zephyr
Typenscheinnummer	CH	0286	39
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1400	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	25,16
Gesamtgewicht	1859	Hubraum	4940

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt= 50 km/h, A2, 1A 2,47, 74,5 dB/A.
- * Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen (inkl. Nummer), links im Türfalz bei Hersteller-Plakette.
- + Lärmdämpfung : Katalysator kann in geleertem Zustand am Wagen belassen werden. Auspuffrohrende= §).
- §) Aenderungen (durch den Importeur ausgeführt)
 - orig. gelbe Glühlampen der Standlicht-/Blinkerkombination werden durch weisse 5W bzw. 21W ersetzt (Wattzahl-Kleber erford.)
 - Innere Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und hinter der Streuscheibe wird ein gelber Kunststoff-Farbfiler (ICI, "amber 300") montiert (Blinkerfunktion).
 - Rückstrahler orig. nicht wasserdicht; 2 zusätzliche SAE A 68 DOT od. 77 DOT werden montiert.
 - Auspuffrohrende wird nach hinten bis ans Karosserieende verlängert.
 - Motorhauben-Emblem wird entfernt.
 - die innersten Kammern der Schluss-/Stop-/Blinklichter werden ausser Betrieb gesetzt.

Ort und Datum der Prüfung
Bellach, 3.4.78.