

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	Mercury Zephyr / 0.35D / 2 Türen	CH 0286 44

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan / USA		
Erkennungsmerkmale	"0.35D"	vor Fahrgestell- Nummer (1. Ziffer= Modelljahr 1980 / 5. Ziffer= Motortyp)	
	"CH 0286 44"	auf Hersteller-Plakette	
Herstellerplakette	links, im Türfalz		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"D" vorn oben auf Thermostatgehäuse, neben Zündverteiler (Importeur)		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp		

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	Automat		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder		
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse		
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder (Pedal)		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter mit kombinierter Kontrolllampe		

Motor			
Marke	FORD	Typ	D
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	93,0	Hub	76,0
Hubraum	4128	Steuer-PS	21,02
Leistungs-kW	90	bei U/min	3800
PS	122 SAE-net		
Lärm-Nahfeld	91	dB/A bei U/min	2850 *)
Schalldämpfer	1 Topf, 520x240x140		§)
Abgasprüfung	ECE-15/03, 0,4 % CO bei 790 U/min **)		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4		"D"

Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	orig. FORD-USA	Ruckspiegel	innen/links/4/4/4
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3
Masse	Innen	aussen	
Länge		5050	Achsabstand 2680
Breite		1820	Doppelachse v h
Höhe		1400	Spurweite v h 1438 h 1448
Überhang	s		Spurweite v h
	v	1020	h
	h	1350	Spurkreis t r 11700 r 12200
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	775	580	1355
Nutzlast	115	235	350
Gesamtgewicht	890	815	1705
Fabrikgarantie	1857		
Reifengrösse	185 SR 14	185 SR 14	(Varianten +)
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1050	1050	
für V max	180	180	
Felgen	5 J x 14 Stahl oder 5 1/2 J x 14 Stahl +)		
Garantierte Anhängelast gebremst	1200		
Garantierte Anhängelast ungebremst	675		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast	1200		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	166 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung §)
 Fernlichter HCR H4 (E)
 Abblendlichter HCR H4 (E)
 Standlichter A (E) in HCR
 Schlusslichter SAE AIST78CT + IST78CT
 Bremslichter SAE AIST78CT + IST78CT
 Richtungsblinker v SAE IP 78CT s _____ h wie Schlusslichter
 Rückstrahler v _____ s vorhanden h SAE-A
 Markierlichter v _____ s vorhanden h _____
 Zusätzliche Lichter H/R (E) oder HR (E)
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen 1/ Motorcraft Lo oder Ford Lo
 oder andere geprüfte Modelle

Angebaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges .. Personenwagen ..
 Marke und Typ .. F O R D (USA) .. Mercury Zephyr ..
 Typenscheinnummer CH 0 2 8 6 4 4
 Karosserie .. Limousine ..
 Plätze total 5 .. vorn 2 ..
 Leergewicht .. 1355 .. Treibstoff .. B ..
 Nutzlast Steuer-PS .. 21,02 ..
 Gesamtgewicht .. 1857 .. Hubraum .. 4128 ..

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, IA 2,26, 75 dB/A
- **) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen, links im Türfalz bei der Hersteller-Plakette
- +) Reifenvarianten : P 175/75 R 14, Tragkraft 1060 (2,4), Vmax 180 km/h
 P 185/75 R 14, 1060 (2,4), 180 km/h
 195/70 SR 14, 1050 (2,1), 180 km/h
- Felgenvariante : 5½ J x 14 Leichtmetall "FORD", Spurweite unverändert
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlichter : werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- Standlichter : gelb, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
- Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert
- Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
- Auspuffaustritt : orig. 90° nach links, wird bis max. 45° abgeändert und ans seitliche Karosserieende verlängert
- Gefährlicher Fz.-Teil: Motorhaubenemblem muss entfernt werden

Ort und Datum der Prüfung

: Rothrist, 19.09.1979

Eidg. Typenprüfstelle