

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Mercury Zephyr

(4 Türen)

Typenschein-Nummer

Personenwagen

F O R D (USA)

(ab Fgst.-Nummer: 1ME..71D...600001)

CH 0286 49

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan / USA

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "CH 0286 49"

vor Fahrgestell-Nummer : "1ME..71D..."

Herstellerplakette

links, im Türfalz der Vordertüre

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"D" vorn oben auf Thermostatgehäuse, neben Zündverteiler (Importeur)

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kuyenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

1MEB71D4BK609077

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder (Pedal)

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter mit komb. Kontrollampe

Motor

Marke

FORD

Typ

D

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

VORN

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

93,0

Hub

76,0

Hubraum

4128

Steuer-PS

21,02

Leistungs-kW

86 SAE-net

bei U/min

3600

Lärm

Standmessung

dB/A bei U/min

2700

*)

Schalldämpfer

1 Topf, 530x245x135

Abgasprüfung

ECE-15/03

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v= 3/ orig. FORD-USA Rückspiegel innen/links/rechts

h= 3/ orig. FORD-USA Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 6 v 3 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

5020 Achsabstand 2680

Breite

1800 Doppelachse v h

Höhe

1420 Spurweite v 1438 h 1448

Ueberhang

s Spurweite v h

v 1010 h

h 1320 Spurbreis ø l 11700 r 12200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

825

605

1430

Nutzlast

145

275

420

Gesamtgewicht

970

880

1850

Fabrikgarantie

1887

Reifengrösse

185 SR 14

185 SR 14

(Varianten +)

Ply / bar

- / 2,0

- / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1050

1050

für V max

180

180

Felgen

5 J x 14

Stahl +)

Garantierte Anhängelast gebremst

1502

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1430

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

169 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Garantierte Dachlast

72 kg

| | |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung | §) |
| Fernlichter | HCR (E) |
| Abblendlichter | HCR (E) |
| Standlichter | A (E) in HCR |
| Schlusslichter | SAE A(2)I(2)S(2)T-78 CT |
| Bremslichter | SAE A(2)I(2)S(2)T-78 CT |
| Richtungsblinker | v SAE IP 78CT s _____ h wie Schlusslichter |
| Rückstrahler | v - s vorhanden h SAE-A |
| Markierlichter | v - s vorhanden h - |
| Zusätzliche Lichter | ER (E) |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1/ separat Mitte |
| Scheibenwischer | 2/ Blatt mit/ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | 1/ Motorcraft Lo oder Ford Lo oder andere geprüfte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|----------------|--------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | F O R D (USA) | Mercury Zephyr | |
| Typenscheinnummer | CH | 0286 49 | |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total | 6 | vorn 3 |
| Leergewicht | 1430 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | ----- | Steuer-PS | 21,02 |
| Gesamtgewicht | 1887 | Hubraum | 4128 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Lärm / Abgas : siehe auch EK. Standmessung: 73,0 / 2700 = Starrer Lüfter, 72,0 / 2700 = Visco-Lüfter

+) Reifenvarianten : P 175/75 R 14, Tragkraft 1050 (2,0), Vmax 180 km/h
P 185/75 R 14, 1060 (2,4), 180 km/h
190/65 SR 390, 990 (1,9), 180 km/h

Felgenvarianten : 5½ J x 14 Stahl Spurweite unverändert
5½ J x 14 Leichtmetall "FCRD" Spurweite unverändert
390 x 150 Leichtmetall "FCRD" Spurweite unverändert

§) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert

Fern- Abblendl. : werden durch HCR (E) ersetzt

Standlichter : gelb, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt

Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert

Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden

Auspuffaustritt : orig. 90° nach links, wird bis max 45° abgeändert und ans seitliche Karosserieende verlängert

Motorhaubenemblem (sofern vorhanden) muss entfernt werden

5)

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 04.02.1981

Eidg. Typenprüfstelle