

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

F O R D (USA)

Mercury Zephyr (Kombi)
(ab Fgst.-Nummer: 1ME..73D...600001)

CH 0286 50

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan / USA
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "CH 0286 50"
vor Fahrgestell-Nummer : "1ME..73D..."
 Herstellerplakette links, im Türfalz der Vordertüre
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "D" vorn oben auf Thermostatgehäuse, neben Zündverteiler (Importeur)
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug 1MEBP73D5BK601325

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>
Lenkung	<u>mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe</u>		
Getriebe	<u>Automat</u>		
Anzahl Gänge	<u>3 Stufen</u>	Achsantrieb	<u>Hinterräder</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder</u>		
	<u>Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder</u>		
Hilfsbremse	<u>1. + 2. Kreis der Betriebsbremse</u>		
Feststellbremse	<u>mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder (Pedal)</u>		
Dauerbremse	<u>2-Kreis-Kontrolle</u>		
	<u>Druckdifferenz-Schalter mit komb. Kontrollampe</u>		
		Marke	<u>FORD</u>
		Bauart	<u>V</u>
		Treibstoff	<u>B</u>
		Kühlung	<u>Wasser</u>
		Bohrung	<u>93,0</u>
		Hubraum	<u>4128</u>
		Leistungs-kW	<u>86 SAE-net</u>
		Lärm	
		Standmessung	<u>dB/A bei U/min 2700 *)</u>
		Schalldämpfer	<u>1 Topf, 530 x 245 x 135</u>
		Abgasprüfung	<u>ECE-15/03</u>
		Entstörung	<u>BAV, Anhang B Ziffer 3+4 "D"</u>

Karosserie	<u>Limousine (Kombi)</u>		
Anzahl Türen	<u>4+1</u>	Geschw. Messer	<u>km/h</u>
Sicherheitsgurten	<u>v= 3/ orig. Ford-USA</u>	Rückspiegel	<u>1/1/1/links/rechts</u>
	<u>h= 3/ orig. Ford-USA</u>	Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>		
Anzahl Plätze	<u>t 6 v 3</u>	M	<u>h 3</u>
Masse	innen	aussen	
Länge		<u>5020</u>	Achsabstand <u>2680</u>
Breite		<u>1800</u>	Doppelachse v <u>h</u>
Höhe		<u>1500</u>	Spurweite v <u>1438</u> h <u>1448</u>
Ueberhang	s		Spurweite v <u>h</u>
	v	<u>1010</u>	h <u>h</u>
	h	<u>1320</u>	Spurkreis <u>l 11700 r 12200</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			
		Gewichte	<u>vorn hinten total</u>
		Leergewicht	<u>820 645 1465</u>
		Nutzlast	<u>145 275 420</u>
		Gesamtgewicht	<u>965 920 1885</u>
		Fabrikgarantie	<u>1936</u>
		Reifengrösse	<u>185 SR 14 185 SR 14 (Varianten +)</u>
		Ply / bar	<u>- / 2.0 - / 2.0 vgl. Bemerkungen)</u>
		Tragkraft	<u>1050 1050</u>
		für V max	<u>180 180</u>
		Felgen	<u>5 J x 14 Stahl +)</u>
		Garantierte Anhängelast gebremst	<u>1528</u>
		Garantierte Anhängelast ungebremst	
		Garantiertes Gesamtzuggewicht	
		Geprüfte Anhängelast	<u>1465</u>
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>169 km/h</u>
		Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>km/h</u>
		Garantierte Dachlast	<u>72 kg</u>

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE 2AIP2ST 78 MV
Bremslichter	SAE 2AIP2ST 78 MV
Richtungsblinker	v SAE IP 78 CT s _____ h SAE 2AIP2ST 78 MV
Rückstrahler	v _____ s vorhanden h SAE - A
Markierlichter	v _____ s vorhanden h _____
Zusätzliche Lichter	HR (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 / separat Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1 / Motorcraft Lo oder Ford Lo oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA)	Mercury Zephyr	
Typenscheinnummer	CH	0286 50	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	1465	Treibstoff	3
Nutzlast	---	Steuer-PS	21,02
Gesamtgewicht	1936	Hubraum	4128

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärm / Abgas : siehe auch EX. Standmessung: 73,0 / 2700 = Starrer Lüfter, 72,0 / 2700 = Visco-Lüfter
- +) Reifenvarianten : P 175/75 R 14, Tragkraft 1050 (2,0), $V_{max.}$ 180 km/h
P 185/75 R 14, 1060 (2,4), 180 km/h
190/65 SR 390, 990 (1,9), 180 km/h
- Felgenvarianten : 5 $\frac{1}{2}$ J x 14 Stahl Spurweite unverändert
5 $\frac{1}{2}$ J x 14 Leichtmetall "FORD" Spurweite unverändert
390 x 150 Leichtmetall "FORD" Spurweite unverändert
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern-Abblendl. : werden durch HCR (E) ersetzt
Standlichter : gelb, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert
Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
Auspuffaustritt : orig. 90° nach links, wird bis max. 45° abgeändert und ans seitliche Karosserieende verlängert
Motorhaubenemblem (sofern vorhanden) muss entfernt werden

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 05.02.1981

Eidg. Typenprüfstelle