

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	Mercury Marquis (ab Fgst.-Nummer: 1ME..8.F.B.600001)	CH 0286 51

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan / USA
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette : "CH 0286 51" vor Fahrgestell-Nummer : "1ME..81F..." / "1ME..83F..." / "1ME..85F..." (Ausführungsvarianten)
Herstellerplakette	links, im Türfalz der Vordertüre
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motorzeichen	"F" vorn oben auf Thermostatgehäuse, neben Zündverteiler (Importeur)
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
Geprüftes Fahrzeug	1MEBP85F4BZ610173 (Mercury Grand Marquis)

Fahrgestell				
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe			
Getriebe	Automat			
Anzahl Gänge	4 Stufen	Achsantrieb	Hinterräder	
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR			
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse			
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder			
Dauerbremse	-			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter mit komb. Kontrollampe			
Motor				
Marke	FORD	Typ	F	
Bauart	V	Takte	4	
Treibstoff	B	Lage	vorn	
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8	
Bohrung	101,6	H _{ub}	76,2	
Hubraum	4940	Steuer-PS	25,16	
Leistungs-kW	101 SAE-net	bei U/min	3600	
Lärm				
Standmessung	73,0	dB/A bei U/min	2700 *)	
Schalldämpfer	1 Topf, 555x280x115			
Abgasprüfung	ECE-15/03, CO 1,0 % *)			
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"			

Karosserie	Limousine			
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h	
Sicherheitsgurten	v= 3/ orig. FORD-USA	Rückspiegel	innen/links/	
	h= 3/ orig. FORD-USA	Zugvorrichtung	-	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3	
Masse	innen	aussen		
Länge		5440	Achsabstand	2906
Breite		1970	Doppelachse	v h
Höhe		1460	Spurweite	v 1590 h 1585
Ueberhang	s		Spurweite	v h
	v	1090		h
	h	1444	Spurkreis ø	l 11900 r 12200
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				
Gewichte	vorn	hinten	total	
Leergewicht	1000	780	1780	
Nutzlast	140	280	420	
Gesamtgewicht	1140	1060	2200	
Fabrikgarantie	2376			
Reifengrösse	P225/75 R 14	P225/75 R 14	(Varianten **)	
Ply / bar	- / 2.4	- / 2.4	vgl. Bemerkungen)	
Tragkraft	1630	1630		
für V max	180	180		
Felgen	6 1/2 J x 14	Stahl	**)	
Garantierte Anhängelast gebremst				1877
Garantierte Anhängelast ungebremst				
Garantiertes Gesamtzuggewicht				
Geprüfte Anhängelast				1780
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller				167 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen				km/h
Garantierte Dachlast				72 kg

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	SAE AIP2P79MY
Schlusslichter	SAE (2)A(2)I(2)P2(2)S(3)T-79MY
Bremslichter	SAE (2)A(2)I(2)P2(2)S(3)T-79MY
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v - s vorhanden h SAE-A
Markierlichter	v - s vorhanden h -
Zusätzliche Lichter	HR (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Motorcraft Hi + Lo oder Ford Hi + Lo oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D (USA)	Mercury Marquis
Typenscheinnummer	0 2 8 6 5 1	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 6	vorn 3
Leergewicht	1780	Treibstoff B
Nutzlast	---	Steuer-PS 25,16
Gesamtgewicht	2376	Hubraum 4940

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärm / Abgas : siehe auch EK
- **) Reifenvarianten : P 215/75 R 14, Tragkraft 1440 (2,25), Vmax 180 km/h
P 205/75 R 14 1390 (2,50) 180 km/h
P 205/75 R 15 1390 (2,25) 180 km/h
- Felgenvarianten : 5 1/2 J x 14 , Stahl , Spurweiten unverändert
6 J x 14 Stahl unverändert
6 1/2 J x 15 Leichtmetall "FORD" unverändert
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlichter : werden durch HCR (E) ersetzt
- Standlichter : orig. gelbe Glühlampen werden durch weisse 21/5 Watt ersetzt. Wattzahlkleber erforderlich
- Richtungsblinker vorn : orig. weiss, in Standlichter, werden ausser Betrieb gesetzt und durch zusätzliche 1 (E) (unterhalb Fern- Abblendlichter) ersetzt
- Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert
- Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
- Dekorationsleuchten : beidseitig an Dachstrebe müssen ausser Betrieb gesetzt werden
- Auspuffaustritt : kann im Originalzustand belassen werden
- Motorhaubenemblem : zulässig
- Gefährlicher Fz.-Teil : Vorderkante der Standlichtgläser muss abgerundet werden (min. 2,5 mm Radius)

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 05.03.1981

Eidg. Typenprüfstelle