

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	Mercury Marquis *) (ab Fgst.-Nummer: 1ME..8.F.C.600001)	CH 0286 52

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan / USA
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette : "CH 0286 52" vor Fahrgestellnummer : "1ME..8.F..."
Herstellerplakette	links, im Türfalz der Vordertüre
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motorkennzeichen	"F" vorn oben auf Thermostatgehäuse, neben Zündverteiler (Importeur)
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
Geprüftes Fahrzeug	1MEBP85F9CZ600014

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	Automat
Anzahl Gänge	4 Stufen Achsantrieb Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf ER, Dosierventil auf VR
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder (Pedal)
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit komb. Kontrollampe

Motor	F O R D	Typ	F
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Kühlung	101,6	Hub	76,2
Bohrung	4940	Steuer-PS	25,16
Hubraum	101 SAE-net	bei U/min	3600
Leistungs-kW	70,0	dB(A) bei U/min	2700
Lärm-Standmessung	1 Topf, 551x267x103		§)
Schalldämpfer			
Abgasprüfung	ECE-15/03, 3,0 % CO		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4		"D"

Karosserie	Limousine
Anzahl Türen	4
Sicherheitsgurten	v 2/3-Punkt, 1/Bauch h
Unterlegkeil	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Anzahl Plätze	t 6 v 3 M h 3
Masse	innen aussen
Länge	5440 Achsabstand 2906
Breite	1970 Doppelachse v h
Höhe	1460 Spurweite v h 1585
Ueberhang	v 1090 Spurweite v h
	h 1444 h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Spurkreis Ø l 1190 r 12200

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1000	770	1770
Nutzlast	140	280	420
Gesamtgewicht	1140	1050	2190
Fabrikgarantie			2297
Reifengrösse	P225/75 R 14	P225/75 R 14	+))
Ply / bar	- / 2,4	- / 2,4	
Tragkraft	1630	1630	
für V max	180	180	
Felgen	6 1/2 J x 14	Stahl	+))
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			1866
Geprüfte Anhängelast			1770
Garantierte Dachlast			72
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			163 km/h
gemessen km/h bei U/min		Motor	Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	SAE AIP2P79MY
Schlusslichter	SAE (2)A(2)I(2)P2(2)S(3)T-79MY
Bremslichter	SAE (2)A(2)I(2)P2(2)S(3)T-79MY
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v - s vorhanden h SAE-A
Markierlichter	v - s vorhanden h -
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	ER (E) Zusatzfernlichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Motorcraft Hi+Lo oder Ford Hi+Lo oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D	Mercury Marquis
Typenscheinnummer	CH	0286 52
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 6	vorn 3
Leergewicht	1770	Treibstoff 3
Nutzlast	---	Steuer-PS 25,16
Gesamtgewicht	2297	Hubraum 4940

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

* Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung

+ Reifenvarianten : P 215/75 R 14, Tragkraft 1440 (2,25), Vmax 180 km/h
P 205/75 R 14, 1390 (2,50), 180 km/h
P 205/75 R 15, 1390 (2,25), 180 km/h

Felgenvarianten : 5½ J x 14 Stahl "FORD" Spurweiten unverändert
6 J x 14 Stahl "FORD" unverändert
6½ J x 15 Leichtmetall "FORD" unverändert

§) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert

Fern- Abblendlicht: werden durch HCR (E) ersetzt. Zusatzfernlichter durch ER (E)

Standlichter : orig. gelbe Glühlampen werden durch weisse ersetzt

Blinker vorn : orig. in Standlichter (weiss), werden ausser Betrieb gesetzt und durch 1 (E) unterhalb Fern-Abblendlichter ersetzt

Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert

Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden

Dekorationsleuchte: beidseitig an Dachstrebe müssen ausser Betrieb gesetzt werden

Auspuffaustritt : kann im Originalzustand belassen werden

Motorhaubenemblem : zulässig

Gef. Fahrzeugteil : Vorderkante der Standlichtgläser muss abgerundet werden (min. 2,5 mm Radius)