

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

F O R D (USA)

Mercury Cougar  
(ab Fgst.-Nummer: 1NE..773.C.600001)

CH 0286 53

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan / USA

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette : "CH 0286 53"

vor Fahrgestellnummer : "1NE..773..."

Herstellerplakette links, im Türfalz der Vordertüre

Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen "3" links, vorn oben auf Zylinderkopf (Importeur)

Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug 1NEBP7730CA6C7185

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe Automat

Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder (Pedal)

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter mit komb. Kontrollampe

Karosserie Limousine

Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten v 2/ FORD-USA h 3/ FORD-USA

Unterlegkeil - Rückspiegel innen und links

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3

Masse innen aussen Achsabstand 2680 /

Länge 4991

Breite 1803 Doppelachse v h

Höhe 1420 Spurweite v 1438 \*) h 1448 \*)

Ueberhang v 1041 Spurweite v h

h 1270

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile - Spurkreis ø l 12000 r 12100

Motor

Marke FORD Typ 3

Bauart V Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung 96,8 Hub 86,0

Hubraum 3796 Steuer-PS 19,33

Leistungs-kW 83 SAE-net bei U/min 4000

Lärm-Standmessung 74,0 dB(A bei U/min 3000

Schalldämpfer 1 Toof, 525x245x140 9)

Abgasprüfung ECE-15/03, CO 1,3 %

Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht 780 650 1430

Nutzlast 105 245 350

Gesamtgewicht 885 895 1780

Fabrikgarantie 1873

Reifengrösse P185/75 R 14 P185/75 R 14 \*)

Ply / bar - / 2,4 - / 2,4

Tragkraft 1060 1060

für V max 180 180

Felgen 5 J x 14 Stahl \*)

mech. Getriebe autom. Getriebe

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst - 1487

Garantiertes Gesamtzuggewicht -

Geprüfte Anhängelast 1430

Garantierte Dachlast 72

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 172 km/h

gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE-IST-81 MH
Bremslichter	SAE-IST-81 MH
Richtungsblinker	v SAE-IP -81 GA. v-s vorhanden h SAE-IST-81 MH
Rückstrahler	v - v-s vorhanden h SAE-A
Markierlichter	v - s - h -
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	HR (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Motorcraft Hi+Lo oder Ford Hi+Lo oder andere homologierte Modelle

### Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D (USA)	Mercury Cougar
Typenscheinnummer	CH	0 2 8 6 5 3
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1430	Treibstoff B
Nutzlast	----	Steuer-PS 19,33
Gesamtgewicht	1873	Hubraum 3796

### Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

\*) Reifenvarianten : P175/75 R 14 , Tragkraft 1060 (2,4), Vmax 180 km/h  
 195/70 SR 14 970 (1,9) 180 km/h  
 190/65 SR 390 990 (1,9) 180 km/h (nur mit Felgen TRX 390 x 150)

Felgenvarianten : 5½ J x 14 , Stahl Spur v= 1438 mm h= 1448 mm  
 5½ J x 14 Leichtmetall "FORD" v= 1438 mm h= 1448 mm  
 TRX 390x150 Leichtmetall "FORD" v= 1444 mm h= 1454 mm

§) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert

Fern- Abblendlichter : werden durch HCR (E) ersetzt

Zusatzfernlichter : werden durch HR (E) ersetzt

Standlichter : gelb (in Stosstange und an Karosserieecken), werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR (E) ersetzt

Richtungsblinker vorn : orig. in Stosstange und zusätzlich an den Karosserieecken

Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert

Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden

Kurvenlichter : vorn-seitlich (je nach Ausführung vorhanden) müssen ausser Betrieb gesetzt werden

Auspuffaustritt : orig. 90° nach links, wird bis max. 45° abgeändert und ans seitr. Karosserieende geführt

Motorhaubenemblem : zulässig

Gefährlicher Fz.-Teil : die Vorderkante der Blinkerläser in den vorderen Karosserieecken muss abgerundet werden (min. 2,5 mm Radius)

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 25.01.1982

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle