

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	M u s t a n g Motor H (240 PS/SAE)	Typenschein-Nummer CH 0287 40
-------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Mustang" beidseitig auf Vorderkotflügel sowie auf Kofferdeckel.  
 "65 D" = Standardausführung oder "65 F" = "Grande" = Ausführungsvariante, auf Hersteller-Plakette. - "Grande" beidseitig hinten auf Dachabschluss.  
 ". . O. H" vor Fahrgestell-Nummer sowie auf Hersteller-Plakette.  
 "CH 0287 40" auf Hersteller-Plakette, links in Türfalz.  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Windschutzscheibe  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "H" vorn links oben auf Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)  
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) Zürich

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 8</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u>	Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>FORD (USA)</u>	Treibstoff <u>B</u>	Typ <u>H - 351 cu.in.</u>	Lage <u>vorn</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Unterdruck-</u>	Hilfsbremse <u>1.+2. Kreis v. Betriebsbremse</u>	[Unterstützung**]	Anz. Zyl. <u>8</u>	Bohrung <u>101,6</u>	Hub <u>88,9</u>
Stellbremse <u>mech. IB, Fusspedal, Kabelzug, auf HR</u>	Getriebeart <u>mech. synchronisiert *</u>	Anz. Gänge <u>3</u>	Hubraum <u>5763</u> cm <sup>3</sup>	Steuer-PS <u>29,35</u>	Leist.-PS <u>240</u> (SAE) bei <u>4600</u> U/min
Diff. Sperre <u>automat.</u>	Zughaken <u>-</u>	Höchstgeschwind. <u>188</u> km/h	Kühlung <u>Wasser</u>	Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>3450 (3/4)</u> U/min	Lärmdämpfung <u>1 Topf 480x280x115</u>
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u>	Anz. Türen <u>2</u>	Schiebedach <u>-</u>	Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>		

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1550</u> H <u>1550</u>	Spurkreis L <u>11,9</u> R <u>11,9</u>
Achsabstand	<u>2780</u> / ( ) / ( )	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4810</u>	
Breite	<u>1900</u>	
Höhe	<u>1340</u>	
Ueberhang V	<u>1000</u>	
H	<u>1030</u>	
S	<u>-</u>	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>915</u>		<u>655</u>	<u>1570</u>
	<u>105</u>		<u>245</u>	<u>350</u>
Total	<u>1020</u>		<u>900</u>	<u>1920</u>
Fabrik-Garantie	<u>1031</u>		<u>989</u>	<u>2020</u>
Reifen-Dimens.	<u>E70-14 od. F70-14 od. F60-15</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1160 (1,7)</u>		<u>1160 (1,7)</u>	
Bereifungsvarianten:	<u>195 VR 14 = 1050 (1,8)</u>			
	<u>205 VR 14 = 1150 (1,8)</u>			
	<u>225 VR 15 = 1250 (2,0)</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V  
 Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe -  
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E) in CR §)  
 Markierlicht V + H seitlich 2/SAE-PIA-71  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 4/SAE-TSIAR-71 MG Rückstrahler 2/I(E)+2 seitl. V+H §)  
 Stoplicht 4/SAE-TSIAR-71 MG §) Rückfahrlampen 2/separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Schildform Hochformat/XXXXXXXX  
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw.-Messer km/h, a. Wunsch  
 Richtungsblinker 6/m. Kontrolllampe (Anordnung II) [Tourenzähler  
 Vorn 2/SAE PI 71 MG hinten 4/SAE-TSIAR-71MG  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -  
 Diebstahlsicherung : Lenkradschloss + Schaltsperre

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
 Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ FORD (USA) Mustang  
 Typenschein-Nummer CH 0287 40  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1570 Treibstoff B  
 PS 29,35  
 Nutzlast - Hubraum 5763  
 Gesamtgew. 2020 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz: 2F04H100924

- \*) Getriebeart : Auf Wunsch Getriebeautomat mit hydraulischem Drehmomentwandler und 3-Gang-Getriebeautomat; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".  
 \*\*) Betriebsbremse : Mit Dosierventil auf Vorderräder, Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder.  
 §) Ausrüstung : Standlichter vorn original gelb kombiniert mit Blinkern; Standlichter werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt. Stop- und Blinkerleuchten zu stark; die 2 inneren werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt. Rückstrahler hinten original ohne Abschlussfolie; 2 zusätzliche werden vom Importeur nach Vorschrift montiert. Zusätzlich montierte Sportlampen vorn werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt.

Ort und Datum der Prüfung  
Rothrist, 15.9.1971

Die Prüfungskommission