

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	M u s t a n g II 5.03Z bzw. 5.05Z (Mach I)	CH 0287 55

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)
Erkennungsmerkmale	"Mustang II" beidseitig und hinten am Fahrzeug, - "CH 0287 55" auf Hersteller-Plakette. "5.03Z,....." bzw. "5.05Z,....." (Mach I) vor Fahrgestell-Nummer.
Herstellerplakette	links, im Türfalz
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motorkennzeichen	"Z" links, oben auf Zylinderkopf
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, 8006 Zürich / Verteilerzentrum 4852 Rothrist
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode "5.03Z,....." bzw. "5.05Z,....."

Fahrgestell	Motor	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke FORD Typ 2
Lenkung	mechanisch, a. W. hydr. Unterstützung	Bauart V Takte 4
Getriebe	mechanisch od. Automat	Treibstoff B Lage vorn
Anzahl Gänge	4 bzw. 3 Stufen Achsantrieb HR	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder	Bohrung 92,96 Hub 68,58
	Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR	Hubraum 2792 Steuer-PS 14,22
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf HR	Leistungs-PS 99,7 SAE-net bei U/min 4600
		Lärm 82 dB/A bei U/min 4600
Feststellbremse	do. Hilfsbremse	Schalldämpfer 2/300x210x95 + 1/460x290x130, 2 Austritte
Dauerbremse		Abgasprüfung 1,0 % CO bei 850 U/min + ECE 15 *)
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe	Entstörung BAV, Anhang 8 Ziff. 3+4 "D"

Karosserie	Limousine		Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer km/h	Leergewicht	770	600	1370
Sicherheitsgurten	Ford (USA)	Rückspiegel innen, links	Nutzlast	95	185	280
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung -	Gesamtgewicht	865	785	1650
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Fabrikgarantie	-	-	1834
			Reifengrösse	BR78 - 13	BR 78 - 13	(Varianten
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M h 2	Pty / bar	- / 2,0	- / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	aussen	Tragkraft	970	970	
Länge		4450	für V max	180 km/h	180 km/h	
Breite		1800	Achsabstand	2450		
Höhe		1300	Doppelachse	v h		
Ueberhang	s		Spurweite	v 1420 h 1420		
	v	1010	Spurweite	v - h -		
	h	990	Spurkreis	l 10450 r 10450		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile						
			Garantierte Anhängelast gebremst			
			Garantierte Anhängelast ungebremst			
			Garantiertes Gesamtzuggewicht			
			Geprüfte Anhängelast			
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			161 km/h
			Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Ausrüstung §)	
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE-A-IR 2S 2T-74 MG
Bremslichter	SAE-A-IR 2S 2T-74 MG
Richtungsblinker	v SAE IP-75 MG s - h do. Schlusslicht
Rückstrahler	v - s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v - s vorhanden h -
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/separat Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ FoMoCo "Lo"

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA) Mustang II		
Typenscheinnummer	CH	0287 55	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1370	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	14,22
Gesamtgewicht	1834	Hubraum	2792

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = links, im Türfalz (bei Hersteller-Plakette)
- Reifenvarianten : BR 70 - 13, Tragkraft v+h= 970 (2,0), V-max. 180 km/h
 CR 70 - 13, " v+h= 950 (1,7), " 180 km/h
 175 SR 13, " v+h= 990 (2,2), " 180 km/h Spurveränderungen siehe Felgenvarianten
 185 SR 13, " v+h= 1000 (2,0), " 180 km/h
 195/70R 13, " v+h= 990 (2,2), " 180 km/h
- Felgenvarianten : 5 JJ x 13 (Stahl) Spurweite 1420 mm / 5 1/2 JJ x 13 (Stahl od. Alu) Spurweite 1430 mm
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlicht : werden durch HCR H4 + A (E) ersetzt.
- Standlicht : zu weit vom Rand entfernt, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt.
- Blinker vorn : zu weit vom Rand entfernt, zulässig gem. Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 13.11.72
- Blinker hinten : 15 Watt Glühlampe erforderlich
- Schluss- Stoplicht : 5/18 Watt Glühlampe erforderlich
- Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert
- Wattzahl-Aufkleber : auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalausrüstung abweichende Lampenbestückung erforderlich ist, muss ein Aufkleber mit der neuen Wattzahl angebracht werden.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 18.10.74

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung