

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	Mustang II ..03Z oder ..05Z	CH 0287 59
Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"..03Z" (Standardausführung od. Ausführung Stallion) oder "..05Z" (Ausführung Mach I) vor Fahrgest.-Nr. "CH 0287 59" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	links, im Türfalz		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"Z" links oben auf Zylinderkopf; vom Importeur eingeschlagen (Z = 5. Ziffer der Fahrgestell-Nummer)		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	6F03Z153902	Unveränderliche Zeichen im Typencode	..03Z oder ..05Z

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	mechanisch synchronisiert oder Automat		
Anzahl Gänge	4 bzw. 3 Stufen	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe		

Motor			
Marke	F O R D	Typ	Z
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	92,96	Hub	68,58
Hubraum	2792	Steuer-PS	14,22
Leistungs-PS	*)	bel U/min	*)
Lärm	*) dB/A bel U/min *)		
Schalldämpfer	3 Töpfe, 2/300x200x85 + 1/455x280x125		
Abgasprüfung	ECE-15	**)	
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"		

Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	***)	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	4	v 2	M h 2
Masse	innen	aussen	
Länge		4450	Achsabstand 2450
Breite		1800	Doppelachse v h
Höhe		1300	Spurweite v 1420 h 1420
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	1010	h
	h	990	Spurkreis i 10700 r 10550
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	720	600	1320
Nutzlast	90	190	280
Gesamtgewicht	810	790	1600
Fabrikgarantie	1805		
Reifengröße	CR 70 - 13	CR 70 - 13	(Varianten +)
Ply/bar	- / 1,7	- / 1,7	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	950	950	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	159 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen			

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE-A IR 2S 2T - 74 MG
Bremslichter	SAE-A IR 2S 2T - 74 MG
Richtungsblinker	v SAE IP - 75 MG s h do. Schlusslichter
Rückstrahler	v s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v s vorhanden h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit Wasserwaschanlage
Warnvorrichtungen	Motorcraft Lo oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D (USA)	Mustang II
Typenscheinnummer	CH 0287 59	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1320	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 14,22
Gesamtgewicht	1805	Hubraum 2792

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Motor / Lärm : Leistungs-PS (DIN) mit Automat. = 105,3 DIN bei 4600 U/min. Lärm 80 dB/A bei 4600 U/min.
Leistungs-PS (DIN) mit mech. Getriebe = 100,8 DIN bei 4400 U/min. Lärm 76 dB/A bei 4400 U/min.
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des FCE-15 Genehmigungszeichens = links im Türfalz bei Hersteller-Plakette
- *** Sicherheitsgurte : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3 bis geprüft; Gurttyp "Ar4" vorhanden (Ford USA)
- + Reifenvarianten : BR 70 - 13 , Tragkraft v+h = 970 (2,0), V-max. 180 km/h
ER 78 - 13 970 (2,0) 180 km/h
185/70 SR 13 930 (2,2) 180 km/h
195/70 SR 13 990 (2,2) 180 km/h
Felgenreifenvarianten siehe Felgenreifenvarianten
- Felgenreifenvarianten : 5 JJ x 13 oder 5½ JJ x 13 (Stahlfelgen) Spurweite 1420 mm
5½ JJ x 13 (Leichtmetallfelgen) Spurweite 1430 mm
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlicht : werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- Standlicht : zu weit vom Rand entfernt, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
- Blinker vorn : zu weit vom Rand entfernt, zulässig gemäss Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 13.11.1972
- Blinker hinten : 15 Watt Glühlampen erforderlich
- Schluss- Stoplicht : 5/18 Watt Glühlampen erforderlich
- Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert
- Wattzahl-Aufkleber : auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird, ist ein entsprechender Wattzahl-Aufkleber anzubringen
- Gef. Fahrzeugteil : Emblem auf Motorhaube muss entfernt werden

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 21.1.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung