

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Mustang II

Typenschein-Nummer

ZUSATZKARTE

Personenwagen

F O R D (USA)

..02Z / ..03Z / ..04Z / ..05Z

CH 0287 60

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"CH 0287 60" auf Hersteller-Plakette / 1. Zahl der Fahrgestell-Nummer = Modelljahr (7 = 1977 usw.)

"..02Z" + "..03Z" Standardausführungen "..04Z" Ghia "..05Z" Mach I; vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

links, im Türfalz

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"Z" links, oben auf Zylinderkopf; vom Importeur eingeschlagen

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

7F04Z 108491 / 7F05Z 108618 Unveränderliche Zeichen im Typencode ..0.Z

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

Druckdiff.-Schalter mit separater Kontrollampe

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

orig. Ford-USA**) Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2 M h 2

Masse

Innen aussen

Länge

4450 Achsabstand 2450 /

Breite

1800 Doppelschae v h

Höhe

1300 Spurweite v 1430 h 1430

Ueberhang

s Spurweite v

v 1010 h

h 990 Spurkreis l 10700 r 10550

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

FORD

Typ

Z

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

92,96

Hub

68,58

Hubraum

2792

Steuer-PS

14,22

Leistungs-PS

96 DIN

bel U/min

4400

Lärm

78 dB/A bel U/min 4400

Schalldämpfer

2 Töpfe, 1/310x210x95 + 1/455x300x125

Abgasprüfung

ECE-15 *)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

735

605

1340

Nutzlast

95

185

280

Gesamtgewicht

830

790

1620

Fabrikgarantie

1764

Reifengröße

185/70 SR 13

185/70 SR 13

(Varianten +)

Ply / bar

- / 2,2

- / 2,2

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

930

930

für V max

180 km/h

180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

450

Garantierte Anhängelast ungebremst

450

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

161 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Zulässige Reichsbelast nach Herst.

4500 kg

Ausrüstung	§)	
Fernlichter	HCR H4 (E)	
Abblendlichter	HCR H4 (E)	
Standlichter	A (E) in HCR	
Schlusslichter	SAE-A IR2S2T-74 MG	
Bremslichter	SAE-A IR2S2T-74 MG	
Richtungsblinker	v SAE IP-75 MG s	h SAE-A IR2S2T-74MG
Rückstrahler	v s vorhanden	h I (E)
Markierlichter	v s vorhanden	h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat	
Scheibenwischer	2/ Blatt	mit einer Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft Lo	
	oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FORD (USA)	Mustang II	
Typenscheinnummer	CH	0287	60
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1340	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	14,22
Gesamtgewicht	1764	Hubraum	2792

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung
Anbringungsort des Genehmigungszeichens = links, im Türfals bei der Hersteller-Plakette
- ** Sicherheitsgurte
Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3 bis BAV geprüft
- + Reifenvariante
195/70 SR 13 Tragkraft v= 990 (2,2) h= 990 (2,2), V-max. 180 km/h, Spurveränderungen siehe Felgenvarianten
Felgenvarianten
5 JJ x 13 oder 5½ JJ x 13 (Stahl) Spurweite v= 1420 mm h= 1420 mm
5½ JJ x 13 (Leichtmetall) Spurweite v= 1430 mm h= 1430 mm
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
Fern- Abblendlichter : werden durch HCR H4 (E) ersetzt
Standlichter : zu weit vom Rand entfernt, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
Blinker vorn : zu weit vom Rand entfernt, zulässig gemäss Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 13.11.1972
Blinker hinten : 15 Watt Glühlampen erforderlich
Schluss- Stoplichter : 5/18 Watt Glühlampen erforderlich
Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert
Wattzahl-Aufkleber : auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird, ist ein entsprechender Wattzahl-Aufkleber anzubringen
Spoiler : fest angebrachter Frontspoiler sowie fliessend von der Karosserie abhebender Heckspoiler zulässig
Gefährlicher Fz.-Teil: Emblem auf Motorhaube muss entfernt werden

Ort und Datum der Prüfung
Rothrist, 5.11.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (USA):

Mustang II

CH 0287 60

Z U S A T Z K A R T E I

Nachprüfung vom 19.4.1977 in Zürich - Weil

Variante mit automatischem Getriebe, andere Motorleistung mit automat. Getriebe

Getriebe : automatisches Getriebe, 3 Stufen

Motorleistung : 93 PS/SAE-net bei 4200 U/min

Abgasprüfung : ECE-15, CO 0,858 % bei 700 U/min

Motorlärm : 73 dB/A bei 4200 U/min

Nachtrag vom 20.6.77 in Rothrist - jak

auf Wunsch mit "T-Roof" erhältlich (2 Dachteile können entfernt werden)

1942

1943

1944

MEMORANDUM

TO : SAC, [illegible]

FROM : [illegible]

SUBJECT: [illegible]

[illegible]

Anzahl Achsen	Anzahl Räder	
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe	
Getriebe	automatisches Getriebe	
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder	
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
Dauerbremse		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter mit separater Kontrollampe	

Marke	Typ
Bauart	Takte
Treibstoff	Lage
Kühlung	Anzahl Zylinder
Bohrung	Hub
Hubraum	Steuer-PS
Leistungs-PS	bei U/min
Lärm	76 dB/A bei U/min 3600
Schalldämpfer	2 Töpfe: 1/ 310x210x95 + 1/ 455x300x125
Abgasprüfung	ECE-15 *)
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Karosserie	Limousine	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	orig. Ford-USA**)	Rückspiegel innen + links
Unterlegeil		Zugvorrichtung
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	
Anzahl Plätze	i 4 v 2	M h 2
Masse	Innen	ausen
Länge		4450
Breite		1800
Höhe		1300
Ueberhang	s	
	v	1010
	h	990
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		
		Achsaabstand 2450
		Doppelachse v h
		Spurweite v 1430 h 1430
		Spurweite v h
		Spurkreis i 10700 r 10550

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	815	600	1415
Nutzlast	95	185	280
Gesamtgewicht	910	785	1695
Fabrikgarantie			1835
Reifengröße	185/70 SR 13	185/70 SR 13	(Varianten +)
Fly / bar	- / 2,2	- / 2,2	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	930	930	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			450
Garantierte Anhängelast ungebremst			450
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			169 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h
Zulässige Deichsellast nach Herst.			45 kg