

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Mustang 4.2

ZUSATZKARTE
Typschlüsselnummer

Personenwagen

F O R D (USA)

0.02D / 0.03D / 0.04D / 0.05D

CH 0287 67

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA

Erkennungsmerkmale

"0.02D" Standard "0.03D" Standard+Cobra "0.04D" bzw "0.05D" Ghia = vor Fahrgestell- Nummer
(1. Ziffer= Modelljahr 1980 / 5. Ziffer= Motortyp) "CH 0287 67" = auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

links, im Türfals

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"D" vorn oben auf Thermostatgehäuse, neben Zündverteiler (Importeur)...

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

OF03D100349 / OF05D100350

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Faststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter mit kombinierter Kontrollampe

Karosserie

Limousine x)

Anzahl Türen

2 oder 2+1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

orig. FORD-USA Rückspiegel innen/links/rechts +)

Unterlegkell

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

Innen aussen

Länge

4550 Achsabstand 2550

Breite

1754 Doppelachse v h

Höhe

1360 Spurweite v 1438 h 1448

Ueberhang

s Spurweite v -

v 1005 h -

h 995 Spurkreis ø i 12100 r 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

FORD

Typ

D

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

93,0

Hub

76,0

Hubraum

4128

Steuer-PS

21,02

Leistungs-kW

90

bei U/min

3800

PS

122 SAE-net

Lärm-Nahfeld

87

dB/A bei U/min

2850

Schalldämpfer

2 Töpfe, 455x265x130/380x160 mm, Austritt 1.0.

Abgasprüfung

ECE-15/03, 0,4 % CO bei 790 U/min **)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

775

555

1330

Nutzlast

100

250

350

Gesamtgewicht

875

805

1680

Fabrikgarantie

-

1756

Reifengrösse

195/70 SR 14

195/70 SR 14

(Varianten ++)

Fly/bar

- / 1,9

- / 1,9

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

970

970

für V max

180

180

Felgen

5 J x 14 Stahl oder 5 1/2 J x 14 Stahl ++)

Garantierte Anhängelast gebremst

1200

Garantierte Anhängelast ungebremst

675

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1200

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

178

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-

km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79MG
Bremslichter	SAE(2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T 79MG
Richtungsblinker	v SAE-IP-79MG s h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v v- s vorhanden h SAE-A
Markierlichter	v v- s vorhanden h
Zusätzliche Lichter	HCR (E) oder HR (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/dane/Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft Lo oder Ford Lo oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA)	Mustang 4.2	
Typenscheinnummer	CH	0 2 8 7 6 7	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1330	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	21,02
Gesamtgewicht	1756	Hubraum	4128

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h; A2; iA 2,26 = 75,5 dB/A
- **) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen, links im Türfalz bei der Hersteller-Plakette
- +) Rückspiegel rechts : erforderlich für Karosserievariante mit Fließheck und Heckklappe "2+1" (..03. / ..05.)
- ++) Reifenvarianten : P 175/75 R 14, v= 1060 (2,4) h= 1060 (2,4), Vmax 180 km/h
190/65 HR 390, 990 (1,9) 1160 (2,5), 210 km/h
- Felgenvarianten : 5½ J x 14 "FORD" Leichtmetall- / TRX 390x150 Leichtmetall, orig. Ford ohne Bezeichnung
- Spurweiten : unverändert
- x) Karosserie : erhältlich mit Front- und Heckspoiler sowie Motorhaubenaufsatz aus Kunststoff
(je nach Fahrzeugausführung vorhanden)
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlichter: werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- Standlichter : gelb, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
- Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert
- Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
- Nebellampen : bei der Ausführung mit Frontspoiler vorhanden (eingebaut), zu weit vom Fz.-Rand entfernt (570 mm), werden inkl. Halterung demontiert (sie können nachträglich nach Vorschrift montiert werden).
- Auspuffaustritt : kann im Originalzustand belassen werden

Ort und Datum der Prüfung : Rothrist, 18.09.1979

Ersetzt TS CH 0287 67 vom 18.9.79
Schalldämpfer

23.10.79

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

F O R D (USA)

Mustang 4.2
0.02D/0.03D/0.04D/0.05D

CH 0287 67

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 16.1.1980 /Ba

Schalldämpfervariante : 1 Topf 460 x 260 x 130 mm

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 50 km/h, A2, iA 2,26, 74 dB/A
Nahfeld : 90 dB/A bei 2850 U/min.