

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	Thunderbird Motor N (330 PS/SAE)	Typenschlüsselnummer CH 0288 05
ERKENNUNGSMERKMALE "Thunderbird" beidseitig auf Vorderkotflügel sowie am Fahrzeugheck, "65 K" auf Hersteller-Plakette links in Türfalz. "87N" vor Fahrgestell-Nummer.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen links, hinter Windschutzscheibe Motorkennzeichen eingeschlagen "N" vorne rechts auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen) Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) SA. ZH			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>FORD (USA)</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB m. Vacuum-Unter.</u>		Typ <u>N - 429 cu.in.</u>	
Hilfsbremse <u>u. 2. Kreis v. Betriebsbremse</u> [Bremskraftbegr. a. HR		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>	
Stellbremse <u>mech. IB a. HR, Fusspedal</u> [Dosierventil auf VR		Bohrung <u>110,74</u> Hub <u>91,18</u>	
Getriebeart <u>Automat. mech. Verr. "P"</u> Anz. Gänge <u>3</u>		Hubraum <u>7022</u> cm ³ Steuer-PS <u>35,76</u>	
Diff. Sperre <u>autom. Zughaken</u> -- Höchstgeschwind. <u>195</u> km/h		Leist. -PS <u>330</u> (SAE) bei <u>4600</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>76</u> dB (A) bei <u>(3/4) 3450</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 550x270x110</u> <u>500 x Ø 180</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1600</u> H <u>1600</u> Spurkreis L <u>12,7</u> R <u>12,9</u>		GEWICHTE	
Achsabstand <u>3060</u> / (/)		Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Länge <u>5490</u>		Leergewicht <u>1240</u> <u>930</u> <u>2170</u>	
Breite <u>2020</u>		<u>110</u> <u>240</u> <u>350</u>	
Höhe <u>1380</u>		Total <u>1350</u> <u>1170</u> <u>2520</u>	
Ueberhang V <u>1160</u>		Fabrik-Garantie <u>2690</u>	
II <u>1270</u>		Reifen-Dimens. <u>215 HR 15</u>	
S		Tragkraft p. Achse <u>1470 (1,95)</u>	
		Fabrikgar. max. Gesamtzuggewicht <u>-</u> kg.	
		Anhängelast <u>-</u> kg.	

Ort und Datum der Prüfung
Rothrist, 13.10.71

Die Prüfungskommission

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 4/SEALED BEAM SAE H:

Abblendlicht 2/ die äusseren Standlicht 2/ SAE-PI-72-7D §)

Markierlicht 4/seitl. V=2/SAE-PIA-72TDB H=2/SAE-PIA-72TDA

Warnvorrichtung 1/elektr. (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/SAE-7SI-72 TD§ Rückstrahler 2/+je 2/seitl. V+H

Stoplicht 2/SAE-7SI-72 TD§ Rückfahrlampen 2/ separat

Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Schildform Hochformat

Rückspiegel 1/innen + 1/links Geschw.-Messor km/h

Richtungsblinker 4/Anordnung II

Vorn 2/SAE-PI-72TD §) hinten 2/SAE-7SI-72 TD§)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenkraftwagen

Marke & Typ FORD (USA) Thunderbird

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 0288 06

Karosserieform Limousine

Plätze: Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 2170 Treibstoff B

PS 35,76

Nutzlast -- Hubraum 1022

Gesamtgew. 2690 Anhängelast --

Gew. des Zuges --

Schlusslicht:

Original-Ausrüstung mit 10 Glühlampen zu stark; es müssen auf beiden Seiten je die 2 inneren aussser Betrieb gesetzt werden.

Standlicht und Blinker vorne: Original Glühlampe gelb: werden durch weisse Birnen 6/18W ersetzt.

Blinker und Stop hinten:

Original-Ausrüstung je Seite 2 Glühlampen, zu stark; es bleibt je Seite nur die äusserste Kammer (1 Glühlampe).

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 2Y87N 100219

§) Ausrüstung (vom Importeur abgeändert):

Standlicht und Blinker vorne: Original Glühlampe gelb: werden durch weisse Birnen 6/18W ersetzt.

Original-Ausrüstung mit 10 Glühlampen zu stark; es müssen auf beiden Seiten je die 2 inneren aussser Betrieb gesetzt werden.

Original-Ausrüstung je Seite 2 Glühlampen, zu stark; es bleibt je Seite nur die äusserste Kammer (1 Glühlampe).