

Personenwagen	F O R D (USA)	Thunderbird 4 . 87 A	CH 0288 08
---------------	---------------	-------------------------	------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Thunderbird" vorn, beidseitig und hinten am Fahrzeug
 "4.87A" Vorziffern der Fahrgestell-Nummer
 "CH 0288 08" auf Hersteller-Plakette, links im Türfalz

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Windschutzscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "A" rechts vorn oben auf Block (Importeur)
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur FORD MOTOR CO. (SWITZERLAND) SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>mech. Kugelumlauf</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>FORD (USA)</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, v=SCH/h=IB, Unterdr.-Unterstütz</u>	Typ <u>A</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB</u> [Bremskraftbegrenzer auf HR	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> [Dosierventil auf VR *)	Bohrung <u>110,74</u> Hub <u>97,79</u>
Getriebeart <u>Automat</u> Anz. Gänge <u>3 Stufen</u>	Hubraum <u>7531</u> cm ³ Steuer-PS <u>38,35</u>
Diff. Sperre <u>automat. Zughaken -</u> Höchstgeschwind. <u>200</u> km/h	Leist.-PS <u>211 SAE net 4400</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Sicherheitsgurten: nach USA-Vorschriften geprüft	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4400</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>6</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1/ 550x280x120</u> <u>1/ 510x0 170</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1605</u> H <u>1605</u>
Spurkreis l. <u>13,1R</u> <u>13,0</u>
Achsabstand <u>3070</u> / () / () / ()
<u>Außenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>5780</u>
Breite <u>2040</u>
Höhe <u>1410</u>
Überhang V <u>1240</u>
H <u>1470</u>
S

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1280</u>		<u>1045</u>	<u>2325</u>
Nutzlast	<u>150</u>		<u>270</u>	<u>420</u>
Total	<u>1430</u>		<u>1315</u>	<u>2745</u>
Fabrik-Garantie				<u>2886</u>
Reifen-Dimens.		<u>225/70 VR 15</u>		
Traglast p. Achse	<u>1440 (2,5)</u>		<u>1440 (2,5)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>
Reifenvariante:	<u>LR 70 - 15</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht SEALED BEAM SAE H.. od. DOT
 Abblendlicht do. aussen Standlicht SAE IP 73 TD
 Markierlicht VS= SAE P1A 72 TDB / HS= SAE PLA 72 TDA
 Warnvorrichtung FoMoCo "Lo" + "Hi" 92 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2 Blatt) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht SAE-A2I2S3T-74 TD Rückstrahler I (E)
 Stoplicht SAE-A2I2S3T-74 TD Rückfahrlampen 1/sep. Mitte
 Kontroll-Nr. -Bel 1 sep. Mitte Schildform Einheitsformat
 Rückspiegel 3/beidseitig +innen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn SAE IP-73 TD seitl. - hinten SAE-A2I2S3T-74 TD
 Warnblinkanlage vorhanden Funkentstörung: D
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss
 Abgasmessung : < 1.0 % CO sowie gem. CVS-Test (USA)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ FORD (USA)
Thunderbird
 Typenschein-Nummer CH 0288 08
 Karosserieform limousine
 Plätze : Total 6 (Vorn) 3
 Leergewicht 2325 Treibstoff B
 PS 38,35
 Nutzlast - Hubraum 7531
 Gesamtgew. 2886 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 4Y87A 100984

- *) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Druckdifferenzschalter mit sep. Kontrollampe
 §) Ausrüstung : vom Importeur montiert
Standlicht/Blinker V : original gelbe Glühlampe wird durch weisse ersetzt
Schlusslicht : Original-Ausrüstung zu stark; es bleiben je Seite nur die beiden äussersten Kammern (2 Glühlampen)
Stop, Blinker hinten : Original-Ausrüstung zu stark; es bleibt je Seite nur die äusserste Kammer (1 Glühlampe)
Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie; 2 zusätzliche I (E) werden montiert
 Das automatische Scheinwerfereinschaltgerät über Photozelle darf nur die Abblendlichter einschalten.
Gefährlicher Fahrzeugteil: Symbol auf Motorhaube muss entfernt werden