

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	Thunderbird ..87S (5-Plätze)	CH 0288 10
Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"CH 0288 10" auf Hersteller-Plakette "..87S" vor Fahrgestell-Nr. / 1. Zahl der Fahrgestell-Nr. = Modelljahr (7 = 1977 usw.)		
Herstellerplakette	links, im Türfals		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	" S " vorn links stirnseitig auf Zylinderkopf oder links vorn auf Zylinderkopf (Importeur)		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	7G87S100035	Unveränderliche Zeichen im Typencode	..87S

Fahrgestell		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe	
Getriebe	Automat	
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/B=IB, Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VR + Bremskraftbegrenzer auf HR	
Hilfsbremse	VA + HA-Kreis der Betriebsbremse	
Feststellbremse	mechanisch, Innenbacken, auf HR, Pedal	
Dauerbremse	---	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert	

Motor			
Marke	FORD	Typ	S (400 CID)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	101,6	Hub	101,6
Hubraum	6586	Steuer-PS	33,54
Leistungs-PS	173 SAE-net	bei U/min	3800
Lärm	79	dB/A bei U/min	3800
Schalldämpfer	1 Topf 610x280x120 mm §		
Abgasprüfung	ECE-15 *		
Entstörung	BAV= Anhang 8, Ziff. 3+4 = D		

Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer km/h	
Sicherheitsgurten	orig. FORD-USA **)	Rückspiegel 1/innen+1/links	
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung ---	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre		
Anzahl Plätze	5	2 (Einzelitze) M h 3	
Masse	innen	aussen	
Länge	---	5474	Achsabstand 2896
Breite	---	1994	Doppelachse v h
Höhe	---	1410	Spurweite v 1604 h 1603
Ueberhang	s	---	Spurweite v h
	v	1209	h
	h	1369	Spurkreis l 12400 r 12400
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugleile			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1160	890	2050
Nutzlast	100	250	350
Gesamtgewicht	1260	1140	2400
Fabrikgarantie	2652		
Reifengröße	215 HR 15	215 HR 15	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply/bar	-- / 2,3	-- / 2,3	
Tragkraft	1680	1680	
für V max	200	200	km/h
Stahlfelgen (FA) od. Leichtmetallfelgen (AL)			
Garantierte Anhängelast gebremst	900 kg		
Garantierte Anhängelast ungebremst	900 kg		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	180 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen			
Zulässige Deichsellast nach Hersteller	90 kg		

	§)
Ausrüstung	SEALED BEAM 2 SAE H., od. DOT H.,
Fernlichter	SEALED BEAM 2 SAE H., od. DOT H.,
Abblendlichter	FORD SAE IP 77 TD
Standlichter	FORD SAE A (2) IR (2) S (3) T 77 TD
Schlusslichter	FORD SAE A (2) IR (2) S (3) T 77 TD
Bremslichter	FORD SAE IP 77 TD
Richtungsblinker	v FORD SAE IP 77 TD <sub>s</sub> h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H=zus. h SAE A-68 DOT §)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/Mitte oben in Stosstange
Scheibenwischer	2/Blatt mit/diff. Waschanlage
Warnvorrichtungen	MOTORCRAFT LO + HI oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FORD (USA) Thunderbird		
Typenscheinnummer	CH	0288	10
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	2050	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	33,54
Gesamtgewicht	2652	Hubraum	6586

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Abgasprüfung : nach Reglement ECE-15, kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 36'968).
- \*\* ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
- §) Aenderungen : durch den Importeur ausgeführt
  - original gelbe Glühlampen der Standlichter/Blinker vorn werden durch weisse 5/21 W ersetzt. Wattzahl-Kleber erforderlich.
  - die inneren Kammern der Schluss-, Stop- und Blinklichter hinten werden ausser Betrieb gesetzt (zu stark sowie Zwischenraum der Blinker zu klein).
  - Rückstrahler original nicht wasserdicht; zwei zusätzliche I (E) od. SAE (wasserdicht) werden auf Stosstange nach Vorschrift montiert.
  - Auspuffrohr wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt.
  - Katalysatoren werden entleert.
  - seitlich überragende Spitzen (Flügelenden des Vogels) an Motorhauben-Emblem werden entfernt.
  - Hüftgurt in der Mitte vorn wird entfernt (kein Mittelsitz zulässig, da Einzelsitze).

Ort und Datum der Prüfung  
 Rothrist, 2.12.76.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung