

Personenwagen	F O R D (USA)	Gran Torino 4.31 H 4.33 H (Brougham)	CH 0289 30
---------------	---------------	--	------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Gran Torino" beidseitig auf Vorderkotflügeln
 "4.31H" (Normalausführung) oder
 "4.33H" (Ausführung Brougham) Vorziffern der Fahrgestell-Nummern
 "CH 0289 30" auf Hersteller-Plakette, links in Türfalz der Vordertüre

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Windschutzscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "H" stirnseitig links auf Zylinderkopf (Importeur)
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur Ford Motor Co. (Switzerland) SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>mech. Kugelumlauf</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>FORD (USA)</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, v-SCH/h=IB, Unterdr.-Unterstütz.</u>	Typ <u>H</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB</u> [H = Bremskraftbegrenzer	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> [V = Dosierventil *)	Bohrung <u>101,6</u> Hub <u>88,9</u>
Getriebeart <u>Automat</u> Anz. Gänge <u>3</u> Stufen	Hubraum <u>5763</u> cm ³ Steuer-PS <u>29,35</u>
Diff. Sperre <u>automat. Zughaken</u> - Höchstgeschwind. <u>174</u> km/h	Leist.-PS <u>172</u> (DIN) bei <u>3800</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Sicherheitsgurten: nach USA-Vorschriften geprüft	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>3800</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>6</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1/ 615x280x115 **</u>)

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1615</u> H <u>1615</u>
	Spurkreis L <u>12,6</u> R <u>12,7</u>
Achsabstand	<u>3010</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5600</u>
Breite	<u>2050</u>
Höhe	<u>1400</u>
Überhang V	<u>1170</u>
H	<u>1420</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1060</u>		<u>940</u>	<u>2000</u>
Nutzlast	<u>160</u>		<u>260</u>	<u>420</u>
Total	<u>1220</u>		<u>1200</u>	<u>2420</u>
Fabrik-Garantie				<u>2597</u>
Reifen-Dimens.	<u>HR 78-14 (Felge 14x5 1/2 JJ)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1370</u> (1,7)		<u>1500</u> (1,95)	
Reifenvariante:				
	<u>H 70 - 14 4PR v=1370 (1,7) / h= 1500 (1,95)</u>			
	<u>HR 70 - 14 v=1310 (1,85) / h= 1370 (2,0)</u>			
	<u>Felgen: 14 x 6 JJ od. 14 x 7 JJ</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht 2/SAE H.. od. DOT + 2/CR (E)
 Abblendlicht CR (E) aussen Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht VS= SAE P1A 72FE / HS= SAE-2A2IP2R2S2T-74FE
 Warnvorrichtung FoMoCo "Lo" + "Hi" 91 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2 Blatt) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht SAE-2A2IP2R2S2T-74FE Rückstrahler I (E)
 Stoplicht SAE-2A2IP2R2S2T-74FE Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/sep. Mitte Schildform Einheitsformat
 Rückspiegel innen, links Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn SAE-IP 74 TO hinten: SAE-2A2IP2R2S2T-74FE
 Warnblinkanlage vorhanden / Funkentstörung: D
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss
 Abgasmessung : <1,0 % CO sowie gem. CVS-Test (USA)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ F O R D (USA)
Gran Torino
 Typenschein-Nummer CH 0289 30
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 6 (Vorn) 3
 Leergewicht 2000 Treibstoff B
 PS 29,35
 Nutzlast - Hubraum 5163
 Gesamtgew. 2597 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 4H33H 100349

- *) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Druckdifferenzschalter mit sep. Kontrolllampe
 **) Auspuffrohr muss vom Importeur ans Karosserieende verlängert werden.
 §) Ausrüstung : vom Importeur abgeändert
Fern- Abblendlicht : die äusseren werden durch CR + A (E) ersetzt
Standlicht : zu weit vom Rand entfernt; werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in CR ersetzt
Blinker vorn : zu weit vom Rand entfernt; zulässig gem. Entscheid Eidg. Pol.Abt. vom 13.11.72. Sichtwinkel i.O.
Schluss- Stop- Blinklicht : 5/18 W Glühlampen erforderlich; 2 je Seite
Rückstrahler : Original ohne Abschlussfolie; 2 zusätzliche I (E) werden montiert
Warnvorrichtung : Original FoMoCo "Lo" zu schwach; wird durch FoMoCo "Lo" + "Hi" ersetzt
Gefährlicher Fahrzeugteil: Symbol auf Motorhaube muss entfernt werden.

Bellach, 25.9.73 / Rothrist, 9.11.73