

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Torino 5.40 H	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	Gran Torino 5.42 H	Gran Torino Squire 5.43 H	CH 0289 32
Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan 48121 (USA)			
Erkennungsmerkmale	"5.40 H" (Torino) "5.42 H" (Gran Torino) "5.43 H" (Gran Torino Squire) vor Fahrgestell-Nummer. Bezeichnung der Ausführungsvarianten auf Vorderkotflügeln. - "CH 0289 32" auf Hersteller-Plakette.			
Herstellerplakette	links, im Falz der Vordertüre			
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe			
Motorkennzeichen	"H" links vorn oben auf Zylinderkopf (Importeur)			
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, 8006 Zürich / Verteilerzentrum 4852 Rothrist			
Geprüftes Fahrzeug	5H40H 100015	Unveränderliche Zeichen im Typencode '5.40H.....' bzw. '5.42H.....' od. '5.43H.....'		

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4
Anzahl Achsen	mechanisch mit hydr. Unterstützung			
Lenkung	Automat			
Getriebe	3 Stufen	Achsantneb	HR	
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h= IB, Unterdruck-			
Betriebsbremse	hilfe, auf alle Räder			
	Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR			
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf HR			
Feststellbremse	do. Hilfsbremse			
Dauerbremse	-			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrolllampe			

Motor	FORD	Typ	H
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Kühlung	101,6	Hub	88,9
Bohrung	5763	Steuer-PS	29,35
Hubraum	148 SAE-net	bei U/min	3800
Leistungs-PS	78	dB/A bei U/min	3800
Lärm	1/610x270x115 + 1/Diffusor ø 90 *)		
Schalldämpfer	1,0 % CO bei 850 U/min + ECE 15		
Abgasprüfung	BAV, Anh. 8 Ziff. 3+4 "D"		
Entstörung			

Karosserie	Limousine (Kombi)		
Anzahl Türen	4 + 1 h	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	Ford (USA)	Rückspiegel	links, rechts
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 6 (***) v 3	M	h 3 (***)
Masse	innen 2100	aussen 5690	Achsabstand 3000
Länge	1250	2000	Doppelachse v h
Breite	800	1400	Spurweite v h 1610
Höhe			Spurweite v h -
Ueberhang	s -	1180	h -
	v 1050	1510	h 12900 r 13000
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1040	1075	2115
Nutzlast	110	535	645
Gesamtgewicht	1150	1610	2760
Fabrikgarantie	-	-	2805
Reifengrösse	HR 78 - 14	HR 78 - 14	(Varianten
Ply / bar	4 / 1,7	4 / 2,25	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1370	1610	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	-		
Garantierte Anhängelast ungebremst	-		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	172 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		

Ausrüstung §)	2/SAE H.. od. DOT + 2/CR (E)	
Fernlichter	2/CR (E) die äussern	
Abblendlichter	A (E) in CR	
Standlichter	SAE TSIAR 72 AFE	
Schlusslichter	SAE TSIAR 72 AFE	
Bremslichter	SAE IP 74 TO	
Richtungsblinker	v	SAE P1A72BFE h SAE TSIAR 72 AFE
Rückstrahler	v	vorhanden h I (E)
Markierlichter	v	vorhanden h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/Mitte unter Stosstange	
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	1/ FoMoCo "Lo + Hi"	

#### Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA) Torino		
Typenscheinnummer	CH	0289 32	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6 (***)	vorn 3
Leergewicht	2115	Treibstoff	B
Nutzlast	645	Steuer-PS	29,35
Gesamtgewicht	2760	Hubraum	5763

#### Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Auspuffaustritt : original rechts, wird vom Importeur bis auf die Höhe des Stosstangenträgers nach hinten verlängert.
- \*\*) Abrasprifung : Anbringungsort des ECE-15 Bestätigungszeichens = links, im Falz der Vordertüre (bei Hersteller-Plakette)
- \*\*\*) Anzahl Plätze : Bei Ausführungsvarianten "Gran Torino" bzw. "Gran Torino Squire" sind auf Wunsch 2 zusätzliche Sitzplätze hinten erhältlich. Im Originalzustand ist die geschlossene Heckscheibe von innen verriegelt. Der Importeur montiert einen elektrischen Schalter, sodass die Scheibe von der 3. Sitzreihe aus heruntergelassen werden kann.

Reifenvariante : HR 70 - 14 4PR, Tragkraft v= 1320 (2,0), h= 1610 (2,6), V-max 180 km/h, Spur unverändert.

Felgenvarianten : 5 1/2 JJ x 13 (Stahl), 6 JJ x 14 (Stahl), Spurweiten unverändert.

- §) Ausrüstung : vom Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlicht : die äussern werden durch CR + A (E) ersetzt.
- Standlicht : original kombiniert mit Blinker; zu weit vom Rand entfernt, werden durch A (E) in CR ersetzt.
- Blinker vorn : zu weit vom Rand entfernt, zulässig gemäss Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 13.11.72, Sichtwinkel i.O.
- Blinker hinten-seitl. : wird mit Markierlicht hinten-seitlich kombiniert (Sichtwinkel)
- Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie; 2 zusätzliche I (E) werden montiert.
- Rückspiegel : rechts aussen erforderlich.
- Warnvorrichtung : original FoMoCo "Lo" zu schwach; wird durch FoMoCo "Lo + Hi" ersetzt.

#### Eintrag im Fahrzeugausweis:

- nur zulässig für den Transport niedriger Lasten

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 17.9.74

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung