

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (USA)

Typ

T o r i n o  
..40H oder ..42H oder ..43H

Typenschein-Nummer

CH 0289 34

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"..40H" = Standardausführung oder "..42H" = Ausführungsvariante Gran Torino oder "..43H" = Ausführungsvariante Gran Torino Squire; vor Fahrgestellnummer. - "CH 0289 34" auf Hersteller-Plakette.

Herstellerplakette

links, in Türfalz.

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe.

Motorkennzeichen

"H" vorn, links oben auf Motorblock; vom Importeur eingeschlagen.

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

6H43H101083

Unveränderliche Zeichen im Typencode

..40H oder ..42H oder ..43H

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Lenkhilfe

hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v = Sch - h = IB., Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder. Dosierventil auf VR sowie Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR.

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter + Kontrolllampe komb.Hilfsbrem.

Motor

Marke

F O R D

Typ

H

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,6

Hub

88,9

Hubraum

5763

Steuer-PS

29,35

Leistungs-PS

149,5 SAE-net

bei U/min

3800

Lärm

79 dB/A bei U/min

3800

Schalldämpfer

1 Topf 610 x 270 x 115 mm

\*)

Abgasprüfung

Leerlauf CO-Wert &lt; 1,0 % + ECE 15 \*\*)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3 + 4 Art "D"

Karosserie

Limousine (Kombi)

Anzahl Türen

4 + 1 hinten

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

\*\*\*)

Rückspiegel

innen + links +

Unterlegkeil

---

Zugvorrichtung

--- (rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

6 +) v 3

M --- h 3 +)

Masse

innen

ausson

Länge

2200

5690

Achsabstand

3000

Breite

1220

2000

Doppelachse

v ---

h ---

Höhe

710

1400

Spurweite

v 1610

h 1610

Ueberhang

s

---

Spurweite

v ---

h ---

v ---

1180

h ---

---

h 1090

1510

Spurkreis

l 12900

r 13000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1040

1100

2140

Nutzlast

110

510

620

Gesamtgewicht

1150

1610

2760

Fabrikgarantie

---

---

2786

Reifengrösse

HR 78 - 14

HR 78 - 14

(Varianten ++)

Ply / bar

--- / 1,7

--- / 2,25

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1370

1610

---

für V max

180 km/h

180 km/h

---

Garantierte Anhängelast gebremst

---

Garantierte Anhängelast ungebremst

---

Garantiertes Gesamtzuggewicht

---

Geprüfte Anhängelast

---

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

171 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

--- km/h

Ausrüstung §)

Fernlichter SAE H.. oder DOT + CR (E)

Abblendlichter CR (E) die äussern

Standlichter A (E) in CR

Schlusslichter SAE TSIAR 72 AFE

Bremslichter SAE TSIAR 72 AFE

Richtungsblinker v SAE IP 74 TO s SAE P1A72BFE, do. Schlusslicht.

Rückstrahler v -- s vorhanden h I (E)

Markierlichter v -- s vorhanden h --

Zusätzliche Lichter --

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ Mitte unten in Stosstange

Scheibenwischer 2 Blatt mit/ ~~ohne~~ Waschanlage

Warnvorrichtungen FOMOCO Lo + Hi  
oder andere gemäss Homologationsblätter  
geprüfte Modelle.

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenvagen

Marke und Typ F O R D (USA) T o r i n o

Typenscheinnummer CH 028934

Karosserie Limousine

Plätze total 6 +) vorn 3

Leergewicht 2140 Treibstoff B

Nutzlast 620 Steuer-PS 29,35

Gesamtgewicht 2760 Hubraum 5763

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Auspuffaustritt : Auspuffrohr wird bis zum Stosstangenträger nach hinten verlängert.
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens links, in Türfalz bei Hersteller-Plakette.
- \*\*\* ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 sowie B erforderlich.
- + ) Anzahl Plätze : auf Wunsch 2 zusätzliche Sitzplätze hinten. Original von innen verriegelte Heckscheibe. Der Importeur montiert einen elektrischen Schalter, damit die Scheibe von der 3. Sitzbank herunter gelassen werden kann.
- ++ ) Reifenvarianten : BR 70 - 14, 4 PR, v = 1320 (2,0) h = 1610 (2,6), Vmax 180 km/h, Spur unverändert.  
Felgenvariante : 6 JJ x 14
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
  - Fern- Abblendlicht : die äussern werden durch CR (E) ersetzt.
  - Standlicht : kombiniert mit Blinker; zu weit vom Rand, werden durch A (E) in CR ersetzt.
  - Blinker vorn : zu weit vom Rand, zulässig gemäss Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 13.11.72
  - Schluss- Stoplicht/Blinker: 5/18 Watt Glühlampen erforderlich; 2 je Seite (Wattzahl-Aufkleber erforderlich).
  - Blinker hinten seitlich : wird mit Markierlicht hinten seitlich kombiniert (Sichtwinkel).
  - Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

nur zulässig für den Transport von niederen Lasten

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 6. Januar 1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung