

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	P i n t o ..12Z (Wagon)	CH 0299 03
Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"CH 0299 03" auf Hersteller-Plakette (Pinto Squire = unterscheidet sich nur in Zubehör und Ausstattung) ".. 12 Z " vor Fahrgestell- Nummer / 1. Zahl der Fahrgestell-Nummer = Modelljahr z.B. 7 = 1977)		
Herstellerplakette	links, im Türfalz		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	" Z " links, oben auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	7T12Z 115747	Unveränderliche Zeichen im Typencode	..12Z

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4
Anzahl Achsen	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe (a.Wunsch)			
Lenkung	Automat			
Getriebe	3 Stufen		Achsantrieb	HR
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,			
Betriebsbremse	Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR			
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder			
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			
Dauerbremse	Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert			
2-Kreis-Kontrolle				

Motor	FORD	Typ	Z
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	92,96	Hub	68,58
Bohrung	2792	Steuer-PS	14,22
Hubraum	90 SAE-net	bel U/min	4200
Leistungs-PS	78	dB/A	4200
Lärm	1 Topf 460x290x120 (ohne Katalysator)		
Schalldämpfer	ECE-15 / 1,4% CO bei 910 U/min *		
Abgasprüfung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"		
Entstörung			

Karosserie	Limousine			
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	
Sicherheitsgurten	orig. FORD-USA **)		Rückspiegel	beidseitig
Unterlegkeil			Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			
Anzahl Plätze	t 4	v 2	M	h 2
Masse	innen	aussen	Achsabstand	2407
Länge	4550		Doppelachse	v h
Breite	1770		Spurweite	v 1398 h 1416
Höhe	1400		Spurweite	v h
Ueberhang	s	960	h	
	v	1183	h	
	h		Spurweite	10100, 10600
Abstand Lenkrad	vorderste Fahrzeugkante			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	675	595	1270
Nutzlast	90	190	280
Gesamtgewicht	765	785	1550
Fabrikgarantie	1788		
Reifengrösse	185/70 SR 13	185/70 SR 13	(Varianten
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	870	870	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Felge	5 J x 13	5 J x 13	(Stahl) +)
Garantierte Anhängelast gebremst	450		
Garantierte Anhängelast ungebremst	450		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	153	km/h	
Höchstgeschwindigkeit gemessen		km/h	
Zul. Deichsellast nach Hersteller	45	kg	

**Ausrüstung** §)  
 Fernlichter SEALED BEAM SAE bzw. DOT od. HCR H4 (E)  
 Abblendlichter SEALED BEAM SAE bzw. DOT od. HCR H4 (E)  
 Standlichter SAE IP 77 PO  
 Schlusslichter SAE TSIAR 72 PO  
 Bremslichter SAE TSIAR 72 PO  
 Richtungsblinker v SAE IP 77 PO s h SAE TSIAR 72 PO  
 Rückstrahler v s vorhanden h I (E) od. SAE A  
 Markierlichter v s h  
 Zusätzliche Lichter  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ separat Mitte  
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit ~~Blatt~~ Waschanlage  
 Warnvorrichtungen 1/ Motorcraft L0  
 oder andere gemäss Homologationsblätter  
 geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FORD (USA)	Pinto	
Typenscheinnummer	CH	029903	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1270	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	14,22
Gesamtgewicht	1788	Hubraum	2792

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Abgasprüfung  
Anbringungsort des Genehmigungszeichens, links im Türfals.
- \*\* ) Sicherheitsgurte  
Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- + ) Felgenvariante  
Leichtmetallfelge 5½ J x 13 Spur v= 1415 mm / h= 1430 mm
- §) Ausrüstung (Aenderungen durch den Importeur)
  - original gelbe Glühlampen der Standlichter/Blinker vorn werden durch weisse 5/21 W ersetzt. Wattzahl-Kleber erforderlich.
  - Schluss-, Stop- und Blinklichter hinten orig. mit 1157 Glühbirnen ausgerüstet, es können auch 5/21 W verwendet werden. Wattzahl-Kleber erforderlich.
  - Rückstrahler nicht wasserdicht, 2 zus. I (E) od. SAE (wasserdicht) werden nach Vorschrift montiert.
  - Auspuffaustritt orig. nach rechts, wird nach hinten bis zum Stosstangenträger verlängert.