

ZUSATZKARTE

CH 0299 04

gültig bis 31.12.78 / Lärm

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (USA)

Typ

P i n t o ..10Z / ..11Z

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"CH 0299 04" auf Hersteller-Plakette (1. Zahl der Fahrgestell-Nummer = Modelljahr; 8 = 1978)
 "..10Z" (Standard, Pony) "..11Z" (Runabout) vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

links, im Türfals

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"Z" links, oben auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

8T11Z110533

Unveränderliche Zeichen im Typencode ..10Z / ..11Z

Fahrgestell

Anzahl Achsen

Lenkung

Getriebe

Anzahl Gänge

Betriebsbremse

Hilfsbremse

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

2 Anzahl Räder 4
 mechanisch, a.Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Automat
 3 Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
 hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
 Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
 mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 wie Hilfsbremse
 Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

Bauart

Treibstoff

Kühlung

Bohrung

Hubraum

Leistungs-PS

Lärm

Schalldämpfer

Abgasprüfung

Entstörung

FORD Typ 2
 V Takte 4
 B Lage vorn
 Wasser Anzahl Zylinder 6
 92,96 Hub 68,58
 2792 Steuer-PS 14,22
 93 SAE-net bei U/min 4200
 75 dB/A bei U/min, 4200
 1 Topf, 460x290x120 (ohne Katalysator)
 ECE-15, CO= 0,46 % bei 790 U/min *)
 BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Karosserie

Anzahl Türen

Sicherheitsgurten

Unterlegkeil

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

Masse

Länge

Breite

Höhe

Ueberhang

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Limousine
 2 Geschw. Messer km/h
 orig. FORD-USA Rückspiegel innen + links **
 - Zugvorrichtung -
 Lenkradschloss
 t 4 v 2 M h 2
 Innen Bussen 4300 Achsabstand 2400
 1763 Doppelachse v h
 1330 Spurweite v 1398 +) h 1416 +)
 s 950 Spurweite v
 v 950 h
 h 950 Spurkreis l r 10100 r 10650

Gewichte

Leergewicht

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Reifengrösse

Ply / bar

Tragkraft

für V max

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Zulässige Deichsellast nach Hersteller

vorn hinten total
 695 515 1210
 90 190 280
 785 705 1490
 1599
 185/70 SR 13 185/70 SR 13 (Varianten +)
 - / 2,0 - / 2,0 vgl. Bemerkungen
 870 870
 180 km/h 180 km/h
 450
 450
 158 km/h
 45 kg

Ausrüstung	§)	SAE H.. / DOT H..
Fernlichter		SAE H.. / DOT H..
Abblendlichter		SAE IP 77 PO
Standlichter		SAE AIRST 77 PO
Schlusslichter		SAE AIRST 77 PO
Bremslichter		SAE AIRST 77 PO
Richtungsblinker	v	1 (E) s _____ h SAE AIRST 77 PO
Rückstrahler	v	s vorhanden h SAE A 68
Markierlichter	v	s vorhanden h _____
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		1/ separat Mitte
Scheibenwischer		2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		Motorcraft Lo oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FORD (USA)	Pinto	
Typenscheinnummer	CH	0299	04
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1210	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	14,22
Gesamtgewicht	1599	Hubraum	2792

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung
Anbringungsort des Genehmigungszeichens, links im Türfalz bei der Hersteller-Plakette
- **) Rückspiegel rechts
erforderlich für Karosserievariante mit Heckklappe (..11Z)
- +) Felgenvarianten
5 JJ x 13 Stahl "Ford" oder Stahl-Sportfelge ohne Bezeichnung
5½ JJ x 13 Leichtmetall "Ford", Spur v= 1415 h= 1433 mm
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
 - Standlichter vorn : orig. gelbe Glühlampen werden durch weisse 5 Watt ersetzt
 - Blinker vorn : orig. Blinker wird ausser Betrieb gesetzt und durch gelben 1 (E) ersetzt
 - Schluss-Stop-Blinklichter : werden mit 5/21 Watt Glühlampen ausgerüstet
 - Rückstrahler : orig. ohne Abschlussfolie, zwei zusätzliche SAE A oder I (E) werden montiert
 - Wattzahl-Aufkleber : erforderlich für alle Leuchten auf denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird
 - Kotschutzlappen : hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Rothrist, 4.10.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (USA)

P i n t o
..10Z / ..11Z

CH 0299 04

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 30. Oktober 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 3,40, 75,75 dB/A

Nahfeld : 85 dB/A bei 3150 U/min