

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	P i n t o / 9.12Z (Kombi)	CH 0299 07

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan / USA		
Erkennungsmerkmale	"9.12Z"	vor Fahrgestell- Nummer	(1. Ziffer= Modelljahr 1979, 5. Ziffer= Motortyp)
Herstellerplakette	"CH 0299 07"	auf Hersteller-Plakette	(Standard, Squire, Cruising Wagon = Ausführungsvarianten)
Fahrgestellnummer	links, im Türfalz		
Motorkennzeichen	links, hinter Frontscheibe		
Hauptimporteur	"Z" links, hinten oben auf Zylinderkopf (Importeur)		
Geprüftes Fahrzeug	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
	9T12Z101933	Unveränderliche Zeichen im Typencode	9.12Z

<b>Fahrgestell</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	Automat		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder		
	Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter mit kombinierter Kontrolllampe		

<b>Motor</b>			
Marke	FORD	Typ	Z
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	92,96	Hub	68,58
Hubraum	2792	Steuer-PS	14,22
Leistungs-PS	84 kW (114 PS)	bei U/min	4800
SAE-net			
Lärm Nahfeld	86	dB/A bei U/min	3600 *)
Schalldämpfer	1 Topf, 460x280x125 §)		
Abgasprüfung	ECE-15, 1,6 % CO bei 780 U/min **)		
Entstörung	BAV, Anhang B Ziffer 3+4 "D"		

<b>Karosserie</b>	Limousine (Kombi)		
Anzahl Türen	2+1	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	orig. FORD-USA	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M	h 2
<b>Masse</b>	innen	aussen	
Länge		4600	Achsabstand 2407 /
Breite		1770	Doppelachse v h
Höhe		1380	Spurweite v 1398 h 1416
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	960	h
	h	1233	Spurkreis l 10200 r 10400

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	670	590	1260
Nutzlast	90	190	280
Gesamtgewicht	760	780	1540
Fabrikgarantie			1740
Reifengrösse	185/70 SR 13	185/70 SR 13	(Varianten
Pty / bar	- / 2,1	- / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	900	900	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Felgen	5 J x 13	5 J x 13	Stahl +)
Garantierte Anhängelast gebremst			450
Garantierte Anhängelast ungebremst			450
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			161 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h
Zulässige Deichsellast nach Hersteller			45 kg

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	in Fern- Abblendlichter §)
Schlusslichter	SAE-TSIAR-72-PO
Bremslichter	SAE-TSIAR-72-PO
Richtungsblinker	v SAE-IP-78-MV s _____ h SAE-TSIAR-72-PO
Rückstrahler	v _____ s vorhanden h SAE-A
Markierlichter	v _____ s vorhanden h _____
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/die Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft Lo oder Ford Lo oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugschein

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D (USA)	Pinto
Typenscheinnummer	CH	0 2 9 9 0 7
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1260	Treibstoff B
Nutzlast	----	Steuer-PS 14,22
Gesamtgewicht	1740	Hubraum 2792

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugschein

- \* ) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, 1A 3,08 = 72,5 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen, links im Türfalz bei der Hersteller-Flakette
- + ) Felgenvariante : 5½ J x 13 Leichtmetall "FORD" / Spur unverändert
- § ) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- ✓ Fern- Abblendlichter: werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- ✓ Standlichter : gelb, werden ausser Betrieb gesetzt und wahlweise durch A (E) in HCR oder Hella 001-122187 in HCR bzw Bosch 1 305 620 281 in HCR ersetzt
- ✓ Rückstrahler : ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A werden montiert
- ✓ Glühlampen : an Stelle der orig. Glühlampen 1157 können 21/5 Watt verwendet werden
- Auspuffaustritt : orig. nach rechts, wird bis zum Stosstangenträger nach hinten verlängert