

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (D)

Typ

T r a n s i t 1 0 0
Motor LAT (1,6)
9 PlätzeZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer

CH 0301 52

Hersteller

FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD)

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "VCF.S." *)
vor Fahrgestell-Nummer : "GBV..." oder "WFO.XXGBV..."

Herstellerplakette

rechts, im Einstieg
links, oder rechts, vorn seitlich auf Längsträger, vor, oder hinter Vorderachse **)

Fahrgestellnummer

Motorkennzeichen

Hauptimporteur

Geprüftes Fahrzeug

"LAT" rechts, hinten oben auf Block vor Kupplungsgehäuse, oder rechts, Mitte auf Block
FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Sch/H=IB, Unterdruckhilfe
auf alle Räder, Druckverzögerungsventil auf VR,
Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig auf HR
1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Hilfsbremse

Feststellbremse

2-Kreis-Kontrolle

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder
Druckdifferenz-Schalter, oder Niveauekontrolle;
mit separater Kontrollampe

Motor

Marke

F O R D

Typ

LAT

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

87,67

Hub

66,00

Hubraum

1593

Steuer-PS

8,11

Leistungs-kW

48

bei U/min

4750

PS

65 DIN

Lärm-Nahfeld

87

dB/A bei U/min

3560

x)

Schalldämpfer

2 Töpfe = 416x164x88 mm / 283x ø 124 mm

Abgasprüfung

ECE-15/02; und ECE-15/03

xx)

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 4, Art: "D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2-4 + 1 hinten

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) + B (E)

Rückspiegel

links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 9 v 3

M h 6

Masse

Länge

Innen

ausser

2300

4550

Achsabstand

2690

Breite

1600

2000

Doppelachse

v

h

Höhe

1360

1980/2570

Spurweite

v 1660

h 1590

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

860

h

h

1000

Spurkreis

l 10500

r 10300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

740

605

1345

Nutzlast

120

935

1055

Gesamtgewicht

860

1540

2400

Fabrikgarantie

-

2400

Reifengrösse

195 R 14 C

195 R 14 C

(Varianten +)

Pty / bar

6 / 2,5

6 / 3,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1380

1620

für V max

120

120

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

3250

Geprüfte Anhängelast mit Achse 5,14/4,63

500/400

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

120

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

120

km/h

Garantierte Dachlast

100 kg.

Ausrüstung	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremsslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft TPAR 556 oder TPAR 557 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (D)	Transit 100	
Typenscheinnummer	CH	0301 52	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 9	vorn	3
Leergewicht	1345	Treibstoff	B
Nutzlast	1055	Steuer-PS	8,11
Gesamtgewicht	2400	Hubraum	1593

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Erkennungsmerkmale : In Einzelfällen kann vor der sechsstelligen Vorziffer, (z.B. GBV...) das sechs Stellen aufweisende Erkennungsmerkmal gemäss Hersteller-Plakette eingeschlagen sein. Dieses gilt nicht als Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer.
- **) Fahrgestell-Nummer : Anbringungsort-Variante: im Motorraum, rechts auf Verstärkungswinkel über Scheinwerfer.
- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt: 3560 U/min, M2, 1A 5,14/4,63 = 80 dB/A
- xx) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens: rechts im Einstieg bei Hersteller-Plakette.
CO-Messung: ECE-15/02; 1,7 % bei 800 U/min. / ECE-15/03; 1,05 % bei 800 U/min.

Ausrüstung : Verbundglas-Frontscheibe serienmässig
zusätzliche Bezeichnung "L" am Fahrzeugheck = Ausführungsvariante

+) Reifenvariante : 205 R 14 C 6 PR V= 1500 kg (2,5) H= 1630 kg (3,0) Vmax. 120 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis:

103 - Nur niedrige Lasten zulässig

Ersetzt TS CH 0301 52 vom 27.02.-10.03.78 inkl. Informationskarte Erkennungsmerkmale, Motorkennzeichen, Abgasprüfung Dachlast (03.03.80)
--

Ort und Datum der Prüfung Lommel, (B) 27.02. - 10.03.78

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

F O R D (D)

Transit 100
Motor LAT (1,6)
9 Plätze

CH 0301 52

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 10.08.82 in Bern - Ad

Lenkung : mechanisch, auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe

Lärmgrenzwerte 01.10.82 erfüllt, wenn wie folgt ausgerüstet:

Lärmdämpfung : - Motorhaube innen mit schalldämmendem Material ausgekleidet;
- Visco-Lüfter, 7 Blatt ϕ 310 mm.

Standmessung : 69,0 dB/A bei 3560 U/min. (siehe auch die Emissionskarte).