

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Transit 100

ZUSATZKARTE

Personenwagen

F O R D (D)

Motor 4 A A (2,4)

Werkbus / 9 Plätze

CH 0301 69

Hersteller FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD)

Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "VCCZSD"
 vor Fahrgestell-Nummer : "GBVZ.." oder "WFOZXXGBVZ.."

Herstellerplakette rechts, im Einstieg

Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Verstärkungswinkel über Scheinwerfer, od. rechts, v-seitl. auf Längsträger bei VA

Motorzeichen "4 A A" links, vorn seitlich unten auf Block

Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4	Motor	F O R D		Typ	4 A A
Anzahl Achsen	mechanisch				Marke	Reihe		Takte	4
Lenkung	mechanisch synchr., a.W. mit Laycock-Overdrive				Bauart	D		Lage	vorn
Getriebe	4		Achsantrieb	auf Hinterräder	Treibstoff	Wasser		Anzahl Zylinder	4
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, V=Sch./H=IB, Unterdruckhilfe		auf alle Räder, Druckverzögerungsventil auf VR,		Kühlung	93,67		Hub	85,6
Betriebsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse		Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR.		Bohrung	2358		Steuer-PS	12.01
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder				Leistungs-kW	46		bei U/min	3600
Feststellbremse	Druckdifferenz-Schalter, oder Niveau-Kontrolle;				PS	62 DIN			
2-Kreis-Kontrolle	mit separater Kontrolllampe				Lärm-Nahfeld	89 dB/A bei U/min		4000	*)
					Schalldämpfer	2 Töpfe: 430x260x133 mm / 254 x Ø 101 mm			
					Abgasprüfung	ECE-24; / Bacharach = 4,5			
					Entstörung	-			

Karosserie	Limousine				Gewichte	vorn	hinten	total	
Anzahl Türen	2-4 + 1 hinten		Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	970	610	1580	
Sicherheitsgurten	Ar4 (E) + B (E)		Rückspiegel	links/rechts	Nutzlast	215	415	630	
Unterlegkeil	Lenkradschloss		Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	1185	1025	2210	
Diebstahlsicherung					Fabrikgarantie			2360	
Anzahl Plätze	l 2	v 3	M	h 6	Reifengröße	195 R 14 C	195 R 14 C	(Varianten	*)
Masse	innen	aussen	Achsabstand	2690	Pty / bar	6 / 2,5	6 / 3,5	vgl. Bemerkungen)	
Länge	2300	4550	Doppelachse	v h	Tragkraft	1380	1620		
Breite	1600	2000	Spurweite	v 1660 h 1590	für V max	120	120		
Höhe	1360	1980/2570	Spurweite	v h	Felgen	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	(Stahl)	
Ueberhang	s	860	Spurkreis	i 10500 r 10300	Garantierte Anhängelast gebremst				
	v	860			Garantierte Anhängelast ungebremst				
	h	1000			Garantiertes Gesamtzuggewicht			3250	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Geprüfte Anhängelast mit Achse 4.44 / 4.11			890	
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			110	km/h
					Höchstgeschwindigkeit gemessen				km/h
					Garantierte Dachlast			100	kg.

Ausrüstung §)

Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	CR (E) oder HCR (E)
Standlichter	A (E) in CR/HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft TPAR 556 oder TPAR 557 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D	Transit 100
Typenscheinnummer	CH 0301 69	
Karosserie	Linousine	
Plätze	total 9	vorn 3
Leergewicht	1580	Treibstoff D
Nutzlast	-	Steuer-PS 12,01
Gesamtgewicht	2360	Hubraum 2358

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 2700 U/min, M2, iA 4,44 = 79,5 dB/A
2700 U/min, M2, iA 4,11 = 78,0 dB/A
- +) Reifenvariante : 205 R 14 C 6 PR v = 1500 kg (2,5) h = 1630 kg (3,0) Vmax. 120 km/h.
- §) Ausrüstung : zusätzliche Bezeichnung "L" am Fahrzeugheck = Ausführungsvariante.

Ersetzt TS CH 0301 69 vom 08.-10.11.78
Erkennungsmerkmale, 2-Kreis-Kontrolle, Getriebe, Dachlast
(01.10.80)

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 08.-10.11.78

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

F O R D (D)

Transit 100
Motor: 4AA (2,4)
Werkbus / 9 Plätze

CH 0301 69

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 17.08.82 in Bern - Ad

Erkennungsmerkmale : auf Hersteller-Plakette : "VCCZS."
(6. Stelle, "Motor-Getriebe" veränderlich)

Lenkung : mechanisch, auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe

Anzahl Gänge : 6 (4 + OD), wenn ausgerüstet mit Zusatzgetriebe (Overdrive),
elektrisch zuschaltbar beim 3. + 4. Gang.

Lärmgrenzwerte 01.10.82 erfüllt, wenn wie folgt ausgerüstet:

Lärmdämpfung : - Motorhaube innen mit schalldämmendem Material ausgekleidet;
- Visco-Lüfter, 8-Blatt, \varnothing 410 mm.

Standmessung : 71,0 dB/A bei 2700 U/min. (siehe auch Emissionskarte).