

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (D)

Typ

Transit 100 4x4  
Motor NAT (2,0)  
9 Plätze

ZUSATZKARTE

CH

030189

Hersteller FORD-WERKE AG, D-5000 Köln 60 / BRD  
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "VCF.S.  
vor Fahrgestell- Nummer : "GBV... od. "WFO.XIGBV..."  
 Herstellerplakette rechts, im Einstieg  
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Verstärkungswinkel über Scheinwerfer od. rechts, v-seitl. auf Längsträger bei VA  
 Motorkennzeichen "NAT" rechts, hinten oben auf Block vor Kupplungsgehäuse oder rechts, Mitte auf Block  
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich  
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch  
 Getriebe mechanisch synchronisiert  
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb Allrad  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch-h=IB, Unterdruckhilfe  
auf alle Räder, Druckverzögerungsventil auf VR,  
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR  
 Hilfsbremse 1. und 2. Kreis der Betriebsbremse  
 Feststellbremse mechanisch IB wirkend auf HR  
 Dauerbremse  
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druck.-Diff. mit sep. Kontrollampe

Motor	<u>F O R D</u>	Typ	<u>N A T</u>
Marke	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Bauart	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Kühlung	<u>90,82</u>	Hub	<u>76,95</u>
Bohrung	<u>1993</u>	Steuer-PS	<u>10,15</u>
Hubraum	<u>57 DIN</u>	bei U/min	<u>4500</u>
Leistungs-kW			
Lärm			
Standmessung	<u>70,0</u> dB/A	bei U/min	<u>3375</u> *)
Schalldämpfer	<u>2 Töpfe, 416x164x88 / 283 x Ø 124</u>		
Abgasprüfung	<u>ECE-15/03, 1,3 % CO</u> *)		
Entstörung	<u>ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"</u>		

Karosserie Limousine  
 Anzahl Türen 2-4 + 1 hinten Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten v= A+B (E) + B (E) Rückspiegel links/rechts  
h= A (E) + B (E) Zugvorrichtung -  
 Diebstahnsicherung Lenkradschloss  
 Anzahl Plätze l 9 v 3 M 3 h 3  
 Masse  
 Länge innen 2300 aussen 4550 Achsabstand 2690  
 Breite 1600 2000 Doppelachse v n  
 Höhe 1360 2150 Spurweite v 1660 h 1590  
 Ueberhang s 860 Spurweite v n  
v 860 1000 Spurkreis l 12700 r 13600  
h

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>920</u>	<u>650</u>	<u>1570</u>
Nutzlast	<u>190</u>	<u>600</u>	<u>790</u>
Gesamtgewicht	<u>1110</u>	<u>1250</u>	<u>2360</u>
Fabrikgarantie			<u>2360</u>
Reifengrösse	<u>195 R 14 C</u>	<u>195 R 14 C</u>	(Varianten +)
Ply / bar	<u>6 / 3,5</u>	<u>6 / 3,5</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>1620</u>	<u>1620</u>	
für V max	<u>120</u>	<u>120</u>	
Garantierte Anhängelast gebremst			<u>890</u>
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			<u>3250</u>
Geprüfte Anhängelast			<u>890</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			<u>120</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h
Garantierte Dachlast			<u>100</u> kg

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft TPAR 556 oder TPAR 557 oder andere geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	<u>Personenwagen</u>		
Marke und Typ	<u>F O R D</u>	<u>Transit 100 4x4</u>	
Typenscheinnummer	CH	<u>0301 89</u>	
Karosserie	<u>Limousine</u>		
Plätze	total <u>9</u>	vorn	<u>3</u>
Leergewicht	<u>1570</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>790</u>	Steuer-PS	<u>10,15</u>
Gesamtgewicht	<u>2360</u>	Hubraum	<u>1993</u>

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

\* ) Geräusch und Abgas : siehe auch EK

+ ) Reifenvariante : 205 R 14 C, 6 PR Tragkraft v + h = 1630 kg (3,0) Vmax. 120 km/h

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 05.02.1981

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

F O R D (D)

Transit 100 4x4  
Motor NAT (2,0)  
9 Plätze

CH 0301 89

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 26.08.82 in Bern - Ad

Lenkung : mechanisch, auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe.

Lärmgrenzwerte 01.10.82 erfüllt, wenn wie folgt ausgerüstet:

Lärmdämpfung : - Motorhaube innen mit schalldämmendem Material ausgekleidet;  
- Visco-Lüfter, 7 Blatt,  $\phi$  310 mm.

Standmessung : 68,0 dB/A bei 3375 U/min. (siehe auch EK).