

ZUSATZKARTE

Personenwagen

F O R D (D)

Taunus 1300
(ab Version N)

CH 0305 10

ERKENNUNGSMERKMALE "Taunus" od. "Taunus L" od. "Taunus XL" (Ausführungsvarianten)
auf Kofferdeckel, "1300" seitlich auf Vorderkotflügeln.
"G.BT." (2 Türen), "G.BF." (4 Türen) oder "G.BC." (Coupé
2 Türen) vor Fahrgestell-Nr. und auf Hersteller-Plakette, vorne
rechts unter Motorhaube, "Version N" auf Hersteller-Plakette.
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Kotflügel-Innenseite.
Motorkennzeichen eingeschlagen "JCA" rechts hinten auf Block über Anlasser.
Hersteller FORD Werke AG, Köln (D) Importeur FORD MOTOR CO. (Switzerland) SA, Zürich.

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>FORD</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB *)</u>			Typ <u>J C A</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. IB auf</u>	Dauerbremse <u>-</u>		Lage <u>vorne</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>Hinterräder</u>	Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>79</u>	Hub <u>66</u>
Getriebeart	<u>mechanisch</u>	Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1294</u> cm ³	Steuer-PS <u>6,59</u>
Diff. Sperre <u>-</u>	Zughaken <u>-</u>	Höchstgeschwind. <u>138</u> km/h		Leist.-PS <u>59</u> (DIN) bei <u>5500</u> U/min	
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>	Anz. Türen <u>2 od. 4</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
		Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>5500</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u>	vorn <u>2</u>	Mitte <u>-</u>	hinten <u>3</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 330x165x90</u>	<u>345x Ø 140</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1422</u> H <u>1422</u>	
	Spurkreis L <u>10,3</u> R <u>10,2</u>	
Achsabstand	<u>2580 / / /</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4280</u>	
Breite	<u>1705</u>	
Höhe	<u>1370 (Coupé)</u>	<u>1350</u>
Ueberhang V	<u>720</u>	
H	<u>980</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>530</u>		<u>440</u>	<u>970</u>
	<u>95</u>		<u>255</u>	<u>350</u>
Total	<u>625</u>		<u>695</u>	<u>1320</u>
Fabrik-Garantie				<u>1430</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.00-13, 4 PR (Felge 4 1/2x13)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>710 (1,8)</u>		<u>790 (2,1)</u>	
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikgar. max.	Anhängelast			
Reifenvariante:	<u>165 SR 13 (Felge 4 1/2 od. 5 1/2 x 13)</u>			
Tragkraft:	V= 720 kg(1,6) H= 800 kg(1,9)			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht CR od. HCR (E) Lichtlupe vorhandenAbblendlicht CR od. HCR (E) Standlicht A (E)Markierlicht -Warnvorrichtung MOTORCRAFT (1- od. 2-ton) §) 98 (dB) AScheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhandenSchlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/ sep.Kontroll-Nr. -Bel. 2/ sep. Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel innen + links Geschw.-Messer km/hRichtungsblinker 4/ Anordnung IIVorn 1 (E) seiti. - hinten 2a (E)Warnblinkanlage auf WunschDiebstahlsicherung: Lenkradsperre. Entstörprüfung: D
Abgasmessung: 3,5% CO (EG-Richtlinien 70/220 erfüllt)ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ FORD (D) Taunus 1300Typenschein-Nummer CH 0305 10Karosserieform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 970 Treibstoff BNutzlast - PS 6,59Gesamtgew. 1430 Hubraum 1294Anhängelast -
Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = GBBTNA 99975*) Betriebsbremse: Vacuumunterstützung auf Wunsch lieferbar.Kreisausfallwarnung: Druckdifferenzschalter über Kontrollampe am Armaturenbrett.§) Warnvorrichtung: MOTORCRAFT, Typen TPAR 556 od. 557 od. MCD 1 od. MCD 2 HI od. LO

z

Bellach, 13.8.1973

Personenwagen

F O R D (D)

Taunus 1300
(ab Version N)

CH 0305 10

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 27.1.76 - Schw

Abgasvorschriften nach ECE 15, Aenderung 01 erfüllt mit mech. Getriebe und Hinterachs-Uebersetzung 4,11 oder 4,44.