

ZUSATZKARTE

Personenwagen F O R D (D) Taunus 1600 (Motor LCA) (ab Version N) CH 0305 12

ERKENNUNGSMERKMALE "Taunus" oder "Taunus I," oder "Taunus XL" (Ausführungsvarianten) auf Kofferdeckel, "1600" beidseitig auf Vorderkotflügeln, "G.BT." (2 Türen), "G.BF." (4 Türen) oder "G.BC." (Coupé 2 Tür.) vor Fahrgestell-Nummer sowie auf Hersteller-Plakette, vorne rechts unter Motorhaube, "Version N" auf Hersteller-Plakette.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Kotflügel-Innenseite.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "LCA" rechts, hinten auf Block über Anlasser.
 Hersteller FORD Werke AG, Köln (D) Importeur FORD MOTOR CO. (Switzerland) SA, Zürich

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>FORD</u> Treibstoff <u>B</u>	
* Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB m. Vacuumunter</u>	Typ <u>L C A</u>	
Hilfsbremse <u>mech. IB auf</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>vorne</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>87,65</u> Hub <u>66</u>	
Getriebeart <u>mech. od. Automat **)</u> Anz. Gänge <u>4 od. 3 **)</u>	Hubraum <u>1593</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,11</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>152**)</u> km/h	Leist.-PS <u>72</u> (DIN) bei <u>5000</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 od. 4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>5000</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 330x165x90</u> <u>340 x Ø 170</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1422</u> H <u>1422</u>
	Spurkreis L <u>10,3</u> R <u>10,2</u>
Achsabstand	<u>2580 / (/ /)</u>
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4280</u> <u> </u>
Breite	<u>1705</u> <u> </u>
Höhe	<u>1370 (Coupé 1350)</u> <u> </u>
Ueberhang V	<u>720</u> <u> </u>
H	<u>980</u> <u> </u>
S	<u> </u> <u> </u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>555</u>	<u> </u>	<u>465</u>	<u>1020</u>
	<u>100</u>	<u> </u>	<u>250</u>	<u>350</u>
Total	<u>655</u>	<u> </u>	<u>715</u>	<u>1370</u>
Fabrik-Garantie	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>1470</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 SR 13</u>	<u>(Felge 4 1/2 od. 5 1/2 x 13)</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>720 (1,6)</u>	<u>850 (2,1)</u>	<u> </u>	
	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
Fabrikgar. max.	<u>Anhängelast</u>			
Reifenvariante:	<u>185/70HR13, Felge 5 1/2 x 13</u>			
Tragkraft:	<u>V= 750 kg (1,7) H= 870 (2,0)</u>			

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR od. HCR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR od. HCR (E) Standlicht A (E)

Markierlicht -

Warnvorrichtung MOTORCRAFT (1-od.2-ton) §) 102 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr. -Bel 2/separat Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel innen + links Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 4/Anordnung II

Vorn 1 (E) seitt. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage auf Wunsch

Diebstahlsicherung: Lenkradsperre, Entstörprüfung: D
 Abgasmessung: 3,2% CO (EG-Richtlinien 70/220 erfüllt)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ FORD (D) Taunus 1600

Typenschein-Nummer CH 0305 12

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1020 Treibstoff B

Nutzlast - PS 8,11

Gesamtgew. 1470 Hubraum 1593

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = GBBFNA 99918

- *) Kreisausfallwarnung: Druckdifferenzschalter über Kontrolllampe am Armaturenbrett.
- **) Getriebeart: auf Wunsch mit 3-Stufen-Getriebeautomat; mech. Verriegelung auf Stellung "P". Höchstgeschwindigkeit 147 km/h.
- §) Warnvorrichtung: MOTORCRAFT, Typen TPAR 556 od.557 od.MCD 1 od.MCD 2 HI od. LO

z

Bellach, 14.8.1973

Personenwagen

F O R D (D)

Taurus 1600
(Motor LCA)
(ab Version N)

CH 0305 12

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 27.1.76 - Schw

Abgasvorschriften nach ECE 15, Aenderung 01 erfüllt mit

autom. Getriebe und Hinterachs-Uebersetzung 3,89 oder 4,11

mech. Getriebe und Hinterachs-Uebersetzung 3,89 oder 4,11.