

Personenwagen F O R D (D) Taunus 2000 (Kombi)
(Ab Version N) CH 0305 14

ERKENNUNGSMERKMALE "Taunus L", "XL" od. "GXL" (Ausführungsvarianten) auf Hecktüre.
"2000" beidseitig auf Vorderkotflügeln.
"G.BN.." vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette,
vorne, rechts unter Motorhaube.
"Version N" auf Hersteller-Plakette.
Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne, rechts auf Kotflügel-Innenseite.
Motorkennzeichen eingeschlagen "NEA" rechts, hinten auf Block über Anlasser.
Hersteller FORD Werke AG, Köln (D) Importeur FORD MOTOR CO. (Switzerland) SA, Zürich

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart	<u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe	<u>-</u>	Marke	<u>FORD</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB m. Vacuumunters</u>			Typ	<u>NEA</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. IB auf</u>	Dauerbremse	<u>-</u>	Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>Hinterräder</u>	Anhängerbr.	<u>-</u>	Bohrung	<u>90,82</u>	Hub <u>76,95</u>
Getriebeart	<u>mech. od. Automat **)</u>			Hubraum	<u>1992</u>	cm ³ Steuer-PS <u>10,15</u>
Diff. Sperre	<u>-</u>	Zughaken	<u>-</u>	Leist.-PS	<u>98</u>	(DIN bei <u>5200</u> U/min)
			Höchstgeschwind. <u>170 **)</u> km/h	Kühlung	<u>Wasser</u>	
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine (Kombi)</u>			Anz. Türen	<u>4 + 1 H</u>	
			Schiebedach	Lärm	<u>82 dB (A) bei 5200 U/min</u>	
Anz. Plätze : TOTAL	<u>5</u>	vorn <u>2</u>	Mitte	Lärmdämpfung	<u>2 Töpfe 330x165x90</u>	
			hinten <u>3</u>		<u>340x Ø 170</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1422</u> H <u>1422</u>
	Spurkreis L <u>10,3</u> R <u>10,2</u>
Achsabstand	<u>2580</u> / (/ /)
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>4400</u>
Breite	<u>1720</u>
Höhe	<u>1390</u>
Ueberhang V	<u>740</u>
H	<u>1080</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>555</u>		<u>540</u>	<u>1095</u>
	<u>100</u>		<u>250</u>	<u>350</u>
Total	<u>655</u>		<u>790</u>	<u>1445</u>
Fabrik-Garantie				<u>1545</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 SR 13 (Felge 5 1/2 x 13)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>750 (1,8)</u>		<u>940 (2,3)</u>	
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikgar. max.	Anhängelast			kg
Reifenvariante: <u>185/70 HR 13</u>				
Tragkraft: V= <u>750 (1,7)</u> H= <u>960 (2,3)</u>				

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR od. HCR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht CR od. HCR (E) Standlicht A (E)
 Markierlicht -
 Warnvorrichtung MOTORCRAFT (1-od. 2-ton) §) 102 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/ sep.
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/ sep. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel innen + links Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 1 (E) seitl. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage auf Wunsch

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ FORD (D) Taunus 2000
 Typenschein-Nummer CH 0305 14
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1095 Treibstoff B
 PS 10,15
 Nutzlast - Hubraum 1992
 Gesamtgew. 1545 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

Diebstahlsicherung: Lenkradsperre. Entstörprüfung: D
 Abgasmessung: 3,3% CO (EG-Richtlinien 70/220 erfüllt)

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = GBBNNA 99953

- *) Kreisausfallwarnung: Druckdifferenzschalter über Kontrolllampe am Armaturenbrett.
- **) Getriebeart: auf Wunsch mit 3-Stufen-Automat; mech. Verriegelung auf Stellung "P". Höchstgeschwindigkeit 165 km/h.
- §) Warnvorrichtung: MOTORCRAFT, Typen TPAR 556 od. 557 od. MCD 1 od. MCD 2 HI od. LO.

Ersetzt TS CH 0305 14 vom 14.8.73
 Zusätzliche Ausführungsvariante

(27.8.74)

Bellach, 14.8.73