



| Geräuschemissionen      | Vorbeifahrt                  |                         | Standmessung |       | Bemerkungen | Angaben für den Fahrzeugausweis |             |               |       | (Code) |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|-------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------|--------|
| Getriebe                | i-A                          | dB/A                    | dB/A         | min-1 |             | Fahrzeugart                     |             |               |       |        |
| m4                      | 4,11-4,56                    | 77,0                    | 70,0         | 3000  | aa)         | Personenwagen                   |             |               |       |        |
| m5                      | 4,11-4,56                    | 75,0                    | 70,0         | 3000  | aa)         | Marke und Typ                   | F O R D     | T r a n s i t | 1 2 0 |        |
| m6                      | 4,11-4,56                    | x                       | 70,0         | 3000  | aa)         | Typenschein-Nr. CH              | 0 3 0 6 1 4 |               |       |        |
| F                       | G                            | H                       | J            | R     |             | Karosserie                      | Limousine   |               |       |        |
| Rauchmission BAV Anh. 3 | ECE-24                       |                         |              |       |             | Plätze                          | Total       | 9             | vorn  | 3      |
| b = bei min-1           | k = 1,36 bei 4000 min-1      | k = 1,62 bei 3560 min-1 |              |       |             | Leergewicht                     | 1570        | Treibstoff    | D     |        |
| b = bei min-1           | k = 1,80 bei 3120 min-1      | k = 1,43 bei 2680 min-1 |              |       |             | Nutzlast                        |             | Hubraum       | 2494  |        |
| b = bei min-1           | k = 1,39 bei 2240 min-1      | k = 0,85 bei 1800 min-1 |              |       |             | Gesamtgewicht                   | 2575        | Steuer-PS     | 12,70 |        |
| O                       | O+P                          |                         |              |       |             |                                 |             |               |       |        |
| S Bacharach = 3,0       | Einspritzpumpe C A V / BOSCH |                         |              |       |             |                                 |             |               |       |        |

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Bremsverhalten : Drehmomentstütze links unterhalb der Vorderfeder erforderlich.
- x ) Lärmdämmung : Motorhaube sowie Motorraumrückwand links und rechts mit schalldämmendem Material belegt.  
Absorptionswanne unter Motor und Getriebe (unter Getriebe nur für 4-Gang-Getriebe erforderlich).  
Visco-Lüfter  $\varnothing$  320 mm, 7-Blatt.
- + ) Reifenvariante : 195 R 14 C, 6 PR, 1620 kg (3,5), V-max. 120 km/h.
- ++) Gepr. Anhängel. : m4 + m6 = 600 kg (iA 4,56) / 400 kg (iA 4,11)  
m5 = 500 kg (iA 4,56) / 300 kg (iA 4,11)

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 27.03.84.  
Sta/PR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle