

Fahrzeugart 02) Leichter Motorwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke F O R D (D)	Typ T r a n s i t 1 6 0 Motor: 4 A B (2,5)	Typenschein-Nummer CH 0306 22
---	----------------------------	--	----------------------------------

Hersteller	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (D)		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "Typ VFR..." sowie "Modell 160"		
	Fahrgestellnummer "WFO.XXGBV....."		
Herstellerplakette	rechts, im Einstieg		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Verstärkungswinkel über Scheinwerfer		
Motorzeichen	"4 A B" vor Motornummer, links, vorn unten seitlich am Motorblock		
Importeur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 6
Federung	Längsblattfedern; Stossdämpfer V+H = ja
Lenkung	mechanisch Kugelumlauf; a.W. hydr. Lenkhilfe
Achsantrieb	auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Unterdruckhilfe, Druckverzögerungsventil auf VR, Bremskraftregler stufenlos lastab. auf HR
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe

Motor			
Marke	F O R D	Typ	4 A B
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	93,67	Hub	90,54
Hubraum	2494	Steuer-PS	12,70
Leistung kW	50 DIN	bei min-1	4000
Md-max. Nm	143	bei min-1	2700
Entstörung	---		
Schalldämpfer	2 Töpfe: 430x260x140 mm + 360x130 mm "84 VB 5K254B2." oder 430x240x130 mm + 360x130 mm "84 VB 5K254B1." x)		

Karosserie/Ausrüstung	Wohnwagen §)	
Anzahl Türen	§)	
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m(E)+R(E)	hinten
Unterlegkeil	---	Rückspiegel 2/beidseitig
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Scheibenwisch. 2
Treibstofftank	1 / 68 lt. / Stahlblech	
Warnvorrichtung	NOTCRAFT TPAR 556/557 oder andere homologierte	

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	laut Waagschein §)		
Gewichtsverteilung	---		
Fabrikgarantie	1250	2240	3150
Reifengröße	185 SR 14 Reinforced +)		
Ply/bar	- / 3,0		
Tragkraft	1340	2560	
für Vmax	170	170	
Felgen	5 1/2 J x 14 Stahl		

Anzahl Plätze	T §) v 2 od. 3	M	h
Masse §)	innen	ausser	
Länge	---	5260	
Breite	---	1980	
Höhe	---	1980	
Überhang vorn	---	900	
Überhang hinten	---	1360	
Bodenfreiheit	leer	---	
		Achsabstand	3000
		Doppelachse v	h
		Spurweite v	1660
		Spurweite h	1550
		Spurkreis ø	l 11500 r 11400
		beladen	---

	mech. Getriebe	
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	---	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	m5 = 3500 kg	m6 = 4465 kg
Geprüfte Anhängelast 1A 4,63/5,14/5,83 =	---/250/350	---/350/850 kg
Garantierte Dachlast	100 kg	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	109 km/h	
gemessen	km/h bei min-1	Motor
		Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart			
m5	4,63-5,83	77,0	70,0 3000	aa)	Leichter Motorwagen			
m6	4,63-5,83	x	70,0 3000	aa)	Marke und Typ	F O R D    T r a n s i t    1 6 0		
					Typenschein-Nr. CH	0306 22		
					Karosserie	Wohnwagen		
F	G	H	J	R	Plätze	Total	§)	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24							2 od. 3
b = bei min-1	k = 1,36 bei 4000 min-1		k = 1,52 bei 3500 min-1		Leergewicht	1 t. Waagschein		Treibstoff
b = bei min-1	k = 1,80 bei 3120 min-1		k = 1,43 bei 2680 min-1		Nutzlast	---		Hubraum
b = bei min-1	k = 1,39 bei 2240 min-1		k = 0,85 bei 1800 min-1		Gesamtgewicht	3150		Steuer-PS
O	O+P							2494
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe CAV / BOSCH							12,70

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- x) Lärmdämpfung : Motorhaube sowie Motorraumrückwand links und rechts mit schalldämmendem Material belegt. Absorptionswanne unter Motor und Getriebe. Visco-Lüfter ø 320 mm, 7-Blatt.
- + ) Reifenvarianten : 165 R 14 C, 6 PR, V= 1300 kg (3,75) / H= 2460 kg (3,75), V-max. 120 km/h.  
185 R 14 C, 6 PR, V= 1550 kg (3,75) / H= 2920 kg (3,75), V-max. 120 km/h.
- §) Masse, Gewichte, Anzahl Plätze und Türen, sowie Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung **Rothrist, 15.05.84.**  
 71/PR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle